


DREO

Smart Humidifier HM813S

USER MANUAL



”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	_____	1-15
Deutsch	_____	16-30
Français	_____	31-45
Italiano	_____	46-60
Español	_____	61-75
Türkçe	_____	76-90
Polski	_____	91-105
Українська	_____	106-120
121-135	_____	العربية
136-150	_____	فارسی
Magyar	_____	151-165
Română	_____	166-180
Nederlands	_____	181-195
Português	_____	196-210
Čeština	_____	211-225
Русский	_____	226-239

CONTENTS

01

KNOWING YOUR APPLIANCE

1-4

02

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

5

03

USING YOUR APPLIANCE

6-7

04

CLEANING AND MAINTENANCE

8-13

05


TROUBLESHOOTING

14-15


KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents




Top




Large Particle Cartridge (Traps hair and large particles in the water.)

Water Valve




Bottom



IMPORTANT
SAFETY
INSTRUC-
TIONS

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS



Cleaning Brush

User Guide

User Guide




Aroma Pad



Absorption Pad

LED Display



Note:

- When humidity levels are below 10%, the display will show "LO".
- When humidity levels are above 90%, the display will show "HI".
- When the water level is low, the Low Water Level Indicator will flash for 5 seconds, then the humidifier will switch to standby.
- When receiving software upgrades, the display will show "UP", and the humidifier cannot be operated until the upgrade ends.
- You can enable/disable Sleep Mode through the DREO app.

Control Panel



Power Button

Turn the humidifier on/off.



Manual Mode Button

Switch between Low/Medium/High mist level.



Auto Mode Button

- Turn Auto Mode on.
- When first activated, the screen will display the target humidity.
- Tap the (A) button to increase the target humidity by 5% (The target humidity ranges from 30% to 90%).
- In Auto Mode, mist level is adjusted according to your target humidity.
- Press the Manual Mode Button  to exit Auto Mode.



Warm Mist Button

Turn warm mist on/off.

Note: The warm mist is turned on by default.



Ambient Light

- Turn on/off ambient, display, and beep sounds.
- Touch any button to wake up the display (auto-off in 5s).




Timer / WiFi Settings

Select to set a timer (0-12h).

Long press for 5 seconds to enter WiFi settings.

Humidity Indicator Light



Light Color	Humidity Level
 Yellow	$\leq 30\%$
 Green	31% - 60%
 Blue	$\geq 61\%$

The humidity indicator light will change according to your room humidity level.

Warm Mist

Touch  to turn on/off warm mist

Mist Level	Mist Temperature ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Low	45°C
Medium	50°C
High	55°C



CAUTION:

Mist may be hot in Warm Mist Mode. Do not place your bare hands, face, or other exposed skin over the nozzles while using warm mist.

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search “DREO”, then select and download the app.



Look for "HM813S" when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.


- 1 Launch the DREO app, sign in or create an account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
- 3 Hold ⌚ for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon 📶 will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap + Add Device and select HM813S.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold ⌚ again for 5 seconds.)

USING YOUR APPLIANCE


03

Before Use


When using your humidifier for the first time, remove the wraps and follow the steps below.




Remove the label and cardboard. Then make sure the cartridge is installed correctly by pushing it down.




Detach the cover and water tank from the humidifier and clean thoroughly.



Fill the tank with water. Make sure the water doesn't pass the MAX line. Note: DO NOT add water into the mist tube.



Put the water tank back in place and close the top cover.




Place the humidifier on a flat, level surface, keeping at least 30 cm/12 inch away from walls or any major obstacles.

ATTENTION:

- It is recommended to add purified or distilled water to prevent white powder residue from forming.
- Do not add essential oil into the water tank to avoid damage to the tank.
- Do not place the humidifier on the carpet or floor directly.
- Direct the mist away from walls, furniture and electrical appliances.
- It is recommended to place a water-resistant mat under the humidifier to catch spills and droplets.


Adding Essential Oil

1




Push to open the aroma pad tray.

2




Open the lid on the side you want to add the essential oil.

3



Add 5-10 drops of essential oil on the aroma pad.

4




Put the aroma pad tray back in place.

Note:

- Add essential oils on the aroma pad only. Do not add them to the water tank or elsewhere.
- The scent may be soft. This humidifier is not intended to work as an aroma diffuser.
- The scent level cannot be adjusted.
- The tray contains two separate compartments. Open the compartment that contains the scent you like.
- If the aroma pad becomes too stiff, it needs to be replaced.

Absorption Pads



The mineral absorption pads help reduce mineral buildup (scale) inside the humidifier, particularly on the heating element.

Note:

The absorption pad can be reused after cleaning, but regular replacement is recommended.

CLEANING AND MAINTENANCE

04




- Always turn off and UNPLUG the humidifier before any cleaning or maintenance.
- Do not clean the main body under running water.
- Do not let water splash into the air outlets.
- Do not use any chemical agents when cleaning the humidifier.
- Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
- Do not overfill the humidifier due to the potential risk of electric shock.

Filling


Empty the tank and refill every third day. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents if required by the manufacturer. Remove any scale, deposits or film that has formed on the sides of the tank or on interior surfaces, and wipe all surfaces dry.

1




Detach the water tank from the base.

2



Remove the mist tube and rinse it with warm water.


3



Take out the water tank cover, and drain any remaining water from the tank and the base.


Note: If you've used the warm mist setting, use caution in case the water is still hot.

4



Rinse the tank with warm water.

5




Gently clean the base with a soft cloth or the included cleaning brush.

6




Wipe the tank clean with a soft, damp cloth.

7




Fill the tank with room temperature water. Do not fill with hot water.

8



Attach the mist tube to the back of the base.

9




Attach the water tank to the base, then replace the top cover.

Descaling

RECOMMENDED ONCE A MONTH

1




Drain any remaining water from the tank and the base.

2




Fill the tank with a solution of bleach and water (one teaspoon of bleach for each gallon of water). Replace the tank cover and shake around the tank.

3




Attach the water tank to the base. Let it sit for 15-20 minutes.

4




Remove the tank and detach the cover, and drain any remaining solution from the tank and the base. Rinse the tank with water until the bleach smell is gone.

5




Remove the large particle cartridge.
Note: Do not remove the water valve below the cartridge.

6



Remove the mist nozzle, mist tube, hot/cold mist mixer, noise silencer and float.

7




Clean the base with a soft cloth or the included cleaning brush to remove excess of mineral deposits. Make sure all parts are dry before reassembling your humidifier.

Cleaning the Aroma Pad Tray


RECOMMENDED ONCE A WEEK

1



Push to open the aroma pad tray at the back of the base to pull it out.


2



Rinse with water and place back into the base.


Reassembling

1




Place the water cartridge back into the tank. Make sure the water cartridge clicks in place.

2




Align the float with the cavities on both sides and push downwards till you hear the "click".

3




Place the absorption pad and the noise silencer back to the PTC heater.

4




Place the mist tube on top of the hot/cold mist mixer. Make sure the two parts click in place.

5




Place the mist tube and the hot/cold mist mixer over the base.

6




Place the aroma pad back into the aroma box.


Is Your New Humidifier Leaking?




Make sure to remove the label and the cardboard.



Align the float with the cavities on both sides and push downwards till you hear the "click".




Remove any particles or hair blocking the water valve.




Make sure the humidifier is placed on a flat surface.

Contact Customer Service If...



The water valve is not flat or the tank leaks water when refilling.



The water tank has leakage due to prolonged use of essential oils or liquid medication.

If your humidifier keeps leaking water, please contact customer support (see page 241).

My humidifier does not work.

1. Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the humidifier.
2. The humidifier will shut down automatically in the event of low water.
3. Check if the water tank is installed properly.
4. In Auto Mode, the humidifier will stop adding moisture when it reaches the room humidity target.

My humidifier is not misting.

1. Turn the mist level to a higher setting.
2. The base has too much water. Empty the base and refill the water tank (not the base).
3. Please check whether the air inlet is blocked.
4. Make sure the nozzle is not blocked.
5. Make sure the humidifier is not a flat surface.
6. The water temperature may be too low. Turn the mist level to the highest setting and let it run for a while, then adjust to the desired setting.
7. If the water tank or base have been washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any remaining detergent.

The mist produces an unpleasant smell.

1. Use purified or distilled water only. It is not recommended to use tap water.
2. Change water regularly to avoid dirty water accumulation.
3. Clean the humidifier and keep it dry for 12 hours with the cover detached.
4. Clean the aroma pad tray and replace the aroma pad.

Water leaks from my humidifier.

1. Make sure the silicone sealing ring around the water outlet valve is secure.
2. Avoid running the humidifier in a room with over 60% relative humidity.
3. Wipe away any excess water.
4. Do not shake the humidifier.
5. Make sure the humidifier is placed on a flat, level surface.
6. Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support (see page 241).

Humidifier uses water too quickly.

1. The humidifier uses up water based on the environmental temperature and humidity. If your environment is cold and/or dry, the humidifier will run out of water faster.
2. Using the warm mist function will use up water faster.
3. Switch to Auto Mode to adjust mist level based on your room's humidity.

White dust appears around the humidifier.

1. It is recommended to purchase the DREO replacement cartridge that filters out white dust.
2. Use purified or distilled water to fill the humidifier. Avoid using water with high mineral content, such as tap water.
3. Clean the humidifier regularly (see Cleaning and Maintenance, page 8).

Mist is not warm enough after pressing .

1. Press  to adjust the mist temperature from 45°C to 55°C.
2. Allow the humidifier to heat up for about 5-10 minutes to produce warm mist.
3. Clean and descale the heating element (see Cleaning and Maintenance, page 10).

Humidity in the room remains unchanged.

1. Use a higher mist level setting.
2. Depending on your environment, the humidifier may take longer to humidify your air.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 241)

INHALT

01

IHR GERÄT IM
ÜBERBLICK

16-19

02

VERBINDUNG MIT
IHREM GERÄT

20

03

IHR GERÄT VERWENDEN

21-22

04

REINIGUNG UND
WARTUNG

23-28

05


PROBLEMLÖSUNG

29-30


IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01

Lieferumfang




Oberseite




Filter für große
Partikel (fängt
Haare und große
Partikel im Wasser
ein)

Wasserventil




Boden



WICHTIGE
SICHERHEITSHIN-
WEISE

WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE



Reinigungsbürste

Bedienungs-
anleitung

Bedienungsanleitung




Aromakissen



Absorptionskissen

LED-Anzeige



Hinweis:

- Wenn die Feuchtigkeitsstufen unter 10 % liegen, zeigt das Display "LO".
- Wenn die Feuchtigkeitsstufen über 90 % liegen, zeigt das Display "HI".
- Bei geringem Wasserstand blinkt die Wasserbehälterstufe-Anzeige 5 Sekunden lang. Anschließend wechselt der Luftbefeuchter in den Bereitschaftsmodus.
- Wenn Software-Aktualisierungen empfangen werden, zeigt das Display "UP", und der Luftbefeuchter kann bis zum Abschluss der Aktualisierung nicht bedient werden.
- Sie können den Schlafmodus über die DREO-App de-/aktivieren.

Bedienfeld



Ein-/Austaste

Luftbefeuchter ein-/ausschalten.



Manueller-Modus-Taste

Zwischen den Nebelstufen Gering/Mittel/Hoch umschalten.



Auto-Modus-Taste

- Auto-Modus einschalten.
- Bei erstmaliger Aktivierung zeigt der Bildschirm die Zielfeuchtigkeit.
- Tippen Sie zum Erhöhen der Zielfeuchtigkeit um 5 % (Zielfeuchtigkeitsbereich von 30 bis 90 %) auf die Schaltfläche (A).
- Im Auto-Modus wird die Nebelstufe entsprechend Ihrer Zielfeuchtigkeit angepasst.
- Drücken Sie die manuelle Modus-Taste , um den Automatikmodus zu verlassen.



Warmer-Nebel-Taste

Warmen Nebel ein-/ausschalten.

Hinweis: Der warme Nebel ist standardmäßig eingeschaltet.



Umgebungslicht

- Umgebungslicht, Anzeige und Pieptöne ein-/ausschalten.
- Zum Aufwecken des Displays eine beliebige Schaltfläche berühren (automatische Abschaltung des Displays in 5 s).




Timer- / WLAN-Taste

Zur einstellung eines timers wählen (0 bis 12 h).

Zum Aufrufen der WLAN-Einstellungen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Feuchtigkeitslichtanzeige



Lichtfarbe	Feuchtigkeitsstufe
 Gelb	$\leq 30\%$
 Grün	31% - 60%
 Blau	$\geq 61\%$

Das Nachtlicht ändert sich entsprechend der Feuchtigkeit im Raum.

Warmer Nebel

Berühren Sie zum Ein-/Ausschalten des warmen Nebels .

Nebelstufe	Nebeltemperatur ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Gering	45°C
Mittel	50°C
Hoch	55°C



WARNUNG:

Nebel kann im Warmer-Nebel-Modus heiß sein. Halten Sie bei Verwendung von warmem Nebel Ihre bloßen Hände, Ihr Gesicht und andere freiliegende Hautstellen von den Düsen fern.

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

02



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Suchen Sie nach "HM813S", wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten sie DREO und melden sie sich an oder erstellen sie ein konto, indem sie die anweisungen in der app befolgen.
- 2 Aktivieren sie bluetooth an ihrem mobilgerät und schließen sie ihren gerät an.
- 3 Halten Sie die ⌚ zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen sie auf + **Gerät Hinzufügen** und wählen HM813S.
- 5 Befolgen sie die anweisungen in der app, um die WiFi-verbindung herzustellen.
- 6 Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.
(Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die ⌚ erneut 5 sekunden gedrückt halten.)


IHR GERÄT VERWENDEN

03

Vor dem Gebrauch


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Luftbefeuchters die Hüllen und befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

①




Entfernen Sie Etikett und Karton. Stellen Sie dann sicher, dass der Filter richtig installiert ist, indem Sie ihn nach unten drücken.

②




Entfernen Sie die Abdeckung und den Wassertank vom Luftbefeuchter und reinigen Sie sie gründlich.

③




Füllen Sie den Behälter mit Wasser. Achten Sie darauf, die MAX-Linie nicht zu überschreiten. Hinweis: Geben Sie KEIN Wasser in den Nebelschlauch.

④



Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an und schließen Sie die obere Abdeckung.

⑤




Stellen Sie den Luftbefeuchter auf einen flachen, ebenen Untergrund. Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu Wänden und größeren Hindernissen ein.

ACHTUNG:

- Sie sollten gereinigtes oder destilliertes Wasser einfüllen, damit sich kein Kalk ablagert.
- Geben Sie ätherische Öle nicht in den Wasserbehälter. Andernfalls könnte dieser beschädigt werden.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht direkt auf einen Teppich oder Boden.
- Richten Sie den Nebel nicht auf Wände, Möbel und Elektrogeräte.
- Sie sollten eine wasserfeste Matte unter den Luftbefeuchter legen, die Spritzer und Tropfen auffängt.


Ätherisches Öl hinzugeben

1




Zum Öffnen der Aromakissen-Ablage drücken.

2




Öffnen Sie den Deckel an der Seite, an der Sie ätherisches Öl hinzugeben möchten.

3



Geben Sie 5 bis 10 Tropfen ätherisches Öl auf das Aromakissen.

4




Setzen Sie die Aromakissen-Ablage wieder ein.

Hinweis:

- Geben Sie ätherische Öle nur auf das Aromakissen. Geben Sie sie nicht in den Wasserbehälter oder an andere Stellen.
- Der Duft könnte dezent sein. Dieser Luftbefeuchter fungiert nicht als Aromazerstäuber.
- Die Duftintensität kann nicht angepasst werden.
- Die Ablage verfügt über zwei separate Fächer. Lassen Sie das Fach mit Ihrem gewünschten Duft offen.
- Wenn das Aromakissen zu steif wird, muss es ersetzt werden.

Absorptionskissen



Die Kalkabsorptionskissen helfen bei der Reduzierung von Kalkablagerungen im Luftbefeuchter, insbesondere am Heizelement.

Hinweis:

Das Absorptionskissen kann nach der Reinigung wiederverwendet werden, sollte jedoch regelmäßig ersetzt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

04




- Schalten Sie den Luftbefeuchter immer aus und ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie das Hauptteil nicht unter fließendem Wasser.
- Lassen Sie kein Wasser in die Luftauslassöffnungen tropfen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung des Luftbefeuchters keine Chemikalien.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.
- Leeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Benutzung.
- Geben Sie nicht zu viel Wasser in den Luftbefeuchter. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Befüllen


Der Behälter sollte alle drei Tage geleert und neu befüllt werden. Reinigen Sie ihn vor dem Befüllen mit frischem Leitungswasser oder Reinigungsmitteln, falls vom Hersteller gefordert. Entfernen Sie jeglichen Kalk, Ablagerungen oder Film, die sich an den Seiten des Tanks oder an Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken.

1




Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

2



Entfernen Sie den Nebelschlauch und spülen Sie ihn mit warmem Wasser aus.


3



Nehmen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters heraus, entfernen Sie jegliches Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.


Hinweis: Wenn Sie die Warmer-Nebel-Einstellung verwendet haben, seien Sie vorsichtig. Das Wasser könnte noch heiß sein.

4



Spülen Sie den Behälter mit warmem Wasser aus.

5




Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch oder der mitgelieferten Reinigungsbürste.

6




Wischen Sie den Behälter mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

7




Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur. Befüllen Sie ihn nicht mit heißem Wasser.

8



Bringen Sie den Nebelschlauch wieder an der Basis an.

9




Bringen Sie den Wasserbehälter an der Basis an, bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

Entkalken

EINMAL PRO MONAT EMPFOHLEN

1




Entfernen Sie das Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.

2




Füllen Sie den Tank mit einer Lösung aus Entkalkungsmittel und Wasser (ein Teelöffel Entkalkungsmittel je Liter Wasser). Bringen Sie die Abdeckung des Behälters wieder an und schütteln Sie den Behälter.

3




Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an der Basis an. Lassen Sie die Lösung 15 bis 20 Minuten einwirken.

4




Entfernen Sie den Behälter und nehmen Sie die Abdeckung ab, entfernen Sie die Restlösung aus dem Behälter und von der Basis. Spülen Sie den Behälter mit Wasser aus, bis er nicht mehr nach der Lösung riecht.

5




Wasserkartusche entfernen.
HINWEIS: Wasserventil unter der Kartusche nicht entfernen.

6



Entfernen Sie Nebeldüse, Nebelschlauch, Heißer/kalter Nebel-Mixer, Geräuschdämpfer und Schwimmer.

7




Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch. Übermäßige Mineralablagerungen können Sie mit der mitgelieferten Reinigungsbürste entfernen. Achten Sie darauf, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie Ihren Luftbefeuchter wieder montieren.

Aromakissen-Ablage reinigen


EINMAL PRO WOCHE EMPFOHLEN

1



Öffnen Sie die Aromakissen-Ablage an der Rückseite durch Drücken und ziehen Sie sie heraus.


2



Spülen Sie sie mit Wasser ab und setzen Sie sie wieder in die Basis ein.


Wiederzusammenbau

1




Setzen Sie den Schwimmer wieder in den Tank ein. Stellen Sie sicher, dass die Wasserkartusche einrastet.

2




Richten Sie den Schwimmer an den seitlichen Hohlräumen aus und drücken Sie ihn nach unten, bis Sie ein Klicken hören.

3




Bringen Sie Absorptionskissen und Geräuschdämpfer wieder am PTC-Heizer an.

4




Platzieren Sie den Nebelschlauch an der Oberseite des Mixers für heißen/kalten Nebel. Achten Sie darauf, dass die beiden Teile hörbar einrasten.

5




Platzieren Sie den Nebelschlauch und den Mixer für heißen/kalten Nebel über der Basis.

6




Setzen Sie das Aromakissen wieder in die Aromakissen-Ablage in.


Ist Ihr neuer Luftbefeuchter undicht?




Achten Sie darauf, Aufkleber und Pappkarton zu entfernen.



Richten Sie den Schwimmer an den seitlichen Hohlräumen aus und drücken Sie ihn nach unten, bis Sie ein Klicken hören.




Entfernen Sie Partikel und Haare, die das Wasserventil blockieren.




Achten Sie darauf, dass der Luftbefeuchter auf einem flachen Untergrund steht.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls...



Das Wasserventil nicht flach ist oder der Behälter beim Nachfüllen leckt.



Der Wasserbehälter aufgrund eines längeren Einsatzes von ätherischen Ölen oder flüssigen Medikamenten leckt.

Wenn Ihr Luftbefeuchter weiterhin leckt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 241).

Mein Luftbefeuchter funktioniert nicht.

1. Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Luftbefeuchter angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Der Luftbefeuchter schaltet sich bei geringem Wasserstand automatisch aus.
3. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter richtig installiert ist.
4. Im Auto-Modus stoppt der Luftbefeuchter die Zugabe von Feuchtigkeit, sobald er das Luftfeuchtigkeitsziel erreicht.

Mein Luftbefeuchter erzeugt keinen Nebel.

1. Erhöhen Sie die Nebelstufe.
2. Der Wassertank ist zu voll. Leeren Sie den Tank und füllen Sie den Wassertank (nicht den Sockel) erneut.
3. Bitte prüfen Sie, ob der Lufteinlass verstopft ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Düse nicht verstopft ist.
5. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine ebene Fläche.
6. Die Wassertemperatur ist möglicherweise zu niedrig. Stellen Sie die Nebelstufe auf die höchste Einstellung und lassen Sie den Luftbefeuchter eine Weile laufen. Stellen Sie ihn dann auf die gewünschte Einstellung ein.
7. Wenn der Wassertank oder der Sockel mit Spülmittel gereinigt wurde, spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser aus, um Spülmittelreste zu entfernen.

Der Nebel riecht unangenehm.

1. Verwenden Sie nur gereinigtes oder destilliertes Wasser. Sie sollten kein Leitungswasser verwenden.
2. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, damit sich kein schmutziges Wasser ansammelt.
3. Reinigen Sie den Luftbefeuchter und lassen Sie ihn 12 Stunden lang mit abgenommener Abdeckung trocknen.
4. Reinigen Sie die Aromakissen-Ablage, wechseln Sie das Aromakissen.

Wasser läuft aus meinem Luftbefeuchter aus.

1. Stellen Sie sicher, dass der Silikondichtring rund um das Wasserauslassventil in gutem Zustand ist.
2. Lassen Sie den Luftbefeuchter nicht in einem Raum mit einer relativen Feuchtigkeit von über 60 % laufen.
3. Wischen Sie überschüssiges Wasser auf.
4. Schütteln Sie den Luftbefeuchter nicht.
5. Achten Sie darauf, den Luftbefeuchter auf einen flachen, ebenen Untergrund zu stellen.
6. Prüfen Sie den Wasserbehälter auf Undichtigkeiten. Wenn Wasser austritt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 241).

Das Wasser im Luftbefeuchter wird zu schnell verbraucht.

1. Der Luftbefeuchter verbraucht Wasser entsprechend der Temperatur und Feuchtigkeit der Umgebung. Wenn Ihre Umgebung kalt und/oder trocken ist, ist das Wasser im Luftbefeuchter schneller verbraucht.
2. Die Verwendung der Warmer-Nebel-Funktion verbraucht Wasser schneller.
3. Wechseln Sie zur Anpassung der Nebelstufe basierend auf der Feuchtigkeit Ihres Raums in den Auto-Modus.

Rund um den Luftbefeuchter erscheint weißer Staub.

1. Sie sollten den DREO-Ersatzfilter kaufen, um den weißen Staub zu filtern.
2. Befüllen Sie den Luftbefeuchter mit gereinigtem oder destilliertem Wasser. Verwenden Sie kein kalkhaltiges Wasser, wie Leitungswasser.
3. Reinigen Sie den Luftbefeuchter regelmäßig (siehe Reinigung und Pflege, Seite 23).

Nebel ist nicht warm genug, selbst nach Betätigung von .

1. Drücken Sie  zur Anpassung der Nebeltemperatur von 45 °C auf 55 °C.
2. Lassen Sie den Luftbefeuchter zur Erzeugung von warmem Nebel etwa 5 bis 10 Minuten aufwärmen.
3. Reinigen und entkalken Sie das Heizelement (siehe Reinigung und Pflege, Seite 25).

Die Feuchtigkeit im Raum bleibt unverändert.

1. Verwenden Sie eine höhere Nebelstufe-Einstellung.
2. Je nach Umgebung kann es länger dauern, bis der Luftbefeuchter Ihre Luft befeuchtet hat.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (**siehe Seite 241**), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

CONNAÎTRE
VOTRE APPAREIL

31-34

02

CONNEXION À VOTRE
APPAREIL

35

03

UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL

36-37

04

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

38-43

05


DÉPANNAGE

44-45


CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'Emballage




Dessus




Cartouche pour grosses particules (piège les cheveux et les grosses particules dans l'eau.)

Vanne d'eau



Base




CONSIGNES
DE
SÉCURITÉ
IMPOR-
TANTES

CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
IMPORTANTES

Guide de
l'utilisateur

Guide de
l'utilisateur



Brosse de nettoyage




Bloc aromatique



Bloc absorbant

Affichage LED



Remarque:

- Lorsque les niveaux d'humidité sont inférieurs à 10 %, l'écran indique « LO ».
- Lorsque les niveaux d'humidité sont supérieurs à 90 %, l'écran indique « HI ».
- Lorsque le niveau d'eau est faible, le voyant de niveau du réservoir d'eau clignote pendant 5 secondes, puis l'humidificateur passe en veille.
- Lors de la réception de mises à niveau logicielles, l'écran indique « UP », l'humidificateur ne peut pas fonctionner avant la fin de la mise à jour.
- Vous pouvez activer/désactiver le Mode Veille via l'appli DREO.

Panneau de Commande



Bouton d'alimentation

Mise sous/hors tension de l'humidificateur.



Bouton de mode manuel

Commutation du niveau de brumisation faible/moyen/élevé.



Bouton de mode automatique

- Active le mode automatique.
- Lors de la première activation, l'écran affiche la consigne d'humidité.
- Appuyez sur le bouton  pour augmenter la consigne d'humidité de 5 % (plage de consigne d'humidité de 30 % à 90 %).
- En mode automatique, le niveau de brumisation est ajusté en fonction de votre consigne d'humidité.
- Appuyez sur le Bouton de Mode Manuel  pour quitter le mode automatique.



Bouton de brume chaude

Activer/désactiver la brume chaude.

Remarque: La brume chaude est activée par défaut.



Lumière ambiante


- Activer/désactiver les sons d'ambiance et d'affichage, ainsi que les bips.
- Touchez n'importe quel bouton pour réactiver l'affichage (extinction automatique après 5 s).



Bouton du Minuteur / WiFi

Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h).
Faites un appui long de 5 secondes pour entrer dans les paramètres WiFi.

Voyant indicateur d'humidité



Couleur du voyant	Niveau d'humidité
 Jaune	$\leq 30\%$
 Vert	31% - 60%
 Bleu	$\geq 61\%$

La veilleuse change en fonction du niveau d'humidité de votre pièce.

Brume chaude	
Appuyez sur  pour activer/désactiver la brume chaude	
Niveau de brumisation	Température de brumisation ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Faible	45°C
Moyen	50°C
Élevé	55°C



ATTENTION:

La brume peut être très chaude en mode brume chaude. Ne placez pas vos mains nues, votre visage ni une autre partie de votre peau exposée sur les buses lorsque vous utilisez une brume chaude.

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Recherchez "HM813S" lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton ⌚ 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue 📶 de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur + Ajouter un appareil et sélectionnez HM813S.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton ⌚ enfoncé 5 secondes.)


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

03

Avant l'utilisation


Lorsque vous utilisez votre humidificateur pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

①




Enlevez l'étiquette et le carton. Assurez-vous que la cartouche est correctement installée en appuyant dessus.

②




Détachez le couvercle et le réservoir d'eau de l'humidificateur et nettoyez soigneusement.

③




Remplissez le réservoir d'eau, en vous assurant que l'eau ne dépasse pas la ligne MAX.
Remarque: Ne pas ajouter d'eau dans le tube de brumisation.

④



Remettez le réservoir d'eau en place et fermez le couvercle supérieur.

⑤




Placez l'humidificateur sur une surface plane et de niveau, en gardant au moins 30 cm/12 pouces par rapport aux murs et tout obstacle majeur.

ATTENTION:

- Il est recommandé d'ajouter de l'eau purifiée ou distillée afin d'éviter la formation de résidus de poudre blanche.
- Pour éviter d'endommager le réservoir, n'ajoutez pas d'huile essentielle dedans.
- Ne pas placer l'humidificateur directement sur le tapis ou le sol.
- Dirigez la brume loin des murs, des meubles et des appareils électriques.
- Il est recommandé de placer un tapis résistant à l'eau sous l'humidificateur afin de récupérer les fuites et les gouttelettes.


Ajouter de l'huile essentielle

1




Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques.

2




Ouvrez le couvercle du côté où vous souhaitez ajouter l'huile essentielle.

3



Ajoutez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle sur le bloc aromatique.

4




Remettez le plateau pour blocs aromatiques en place.

Remarque:

- Ajoutez des huiles essentielles uniquement sur le bloc aromatique. N'ajoutez ni dans le réservoir d'eau ni à tout autre endroit.
- Le parfum peut être discret, cet humidificateur n'étant pas destiné à fonctionner comme diffuseur d'arômes.
- Le niveau de parfum ne peut pas être ajusté.
- Le plateau contient deux compartiments distincts. Laissez ouvert le compartiment qui contient le parfum que vous aimez.
- Si le bloc aromatique devient trop rigide, il doit être remplacé.

Blocs absorbants



Les blocs d'absorption minérale aident à réduire l'accumulation de minéraux (calcaire) à l'intérieur de l'humidificateur, en particulier sur l'élément chauffant.

Remarque:

Le bloc absorbant peut être réutilisé après nettoyage, mais il est recommandé de le remplacer régulièrement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

04




- Éteignez et DÉBRANCHEZ toujours l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.
- Ne nettoyez pas le corps principal sous l'eau courante.
- Ne laissez pas d'eau éclabousser dans les sorties d'air.
- N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage de l'humidificateur.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.
- Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant l'utilisation suivante.
- Ne remplissez pas trop l'humidificateur en raison du risque potentiel de choc électrique.

Remplissage


Videz le réservoir et remplissez-le tous les trois jours. Avant de le remplir à nouveau, nettoyez-le à l'eau du robinet ou avec des produits de nettoyage si le fabricant l'exige. Enlevez le calcaire, les dépôts et les pellicules qui se sont formés sur les parois du réservoir ou sur les parois intérieures, et essuyez toutes les surfaces.

1




Remplissez le réservoir d'eau depuis la base.

2



Retirez le tube brumisateur et rincez-le à l'eau tiède.


3



Retirez le couvercle du réservoir d'eau, videz toute eau restante du réservoir et de la base.


Remarque: Si vous avez utilisé le réglage de brume chaude, soyez prudent au cas où l'eau serait encore chaude.

4



Rincez le réservoir à l'eau tiède.

5




Nettoyez délicatement la base avec un chiffon doux ou avec la brosse de nettoyage fournie.

6




Essuyez le réservoir à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

7




Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante. Ne remplissez pas avec de l'eau chaude.

8



Fixez le tube brumisateurs à l'arrière de la base.

9




Fixez le réservoir d'eau à la base, remettez en place le couvercle supérieur.

Détartrage


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR MOIS

1




Videz toute eau restante du réservoir et de la base.

2




Remplissez le réservoir avec une solution d'eau de Javel et d'eau (une cuillère à café d'eau de Javel pour chaque litre d'eau.) Remettez le couvercle du réservoir et remuez le réservoir.

3




Fixez le réservoir d'eau à la base. Laissez reposer 15 à 20 minutes.

4




Retirez le réservoir et retirez le couvercle, videz toute solution restante du réservoir et de la base. Rincez le réservoir avec de l'eau jusqu'à ce que l'odeur d'eau de Javel disparaisse.

5




Retirer la cartouche d'eau
Remarque: ne pas retirer la vanne d'eau
située sous la cartouche.

6



Retirez la buse de brumisation, le tube de brumisation, le mélangeur de brume chaude/fraîche, le silencieux et le flotteur.

7




Nettoyez la base avec un chiffon doux, vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage fournie pour éliminer l'excès de dépôt minéral. Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant de remonter votre humidificateur.

Nettoyage du plateau pour blocs aromatiques


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR SEMAINE

1



Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques à l'arrière de la base afin de le retirer.


2



Rincez à l'eau et remettez dans la base.


Réassemblage

1




Remettez la cartouche d'eau dans le réservoir. Assurez-vous que la cartouche d'eau s'enclenche.

2




Alignez le flotteur avec les cavités des deux côtés et poussez-le vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3




Remettez le bloc absorbant et le silencieux sur le radiateur PTC.

4




Placez le tube de brumisation au-dessus du mélangeur de brume chaude/fraîche. Assurez-vous que les deux pièces s'encliquètent en place.

5




Placez le tube de brumisation et le mélangeur de brume chaude/fraîche sur la base.

6




Remettez le bloc aromatique dans le boîtier aromatique.


Votre nouvel humidificateur fuit?




Assurez-vous de retirer l'étiquette et le carton.



Alignez le flotteur avec les cavités des deux côtés et poussez-le vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




Retirez toutes les particules et les cheveux obstruant la vanne d'eau.




Assurez-vous que l'humidificateur est placé sur une surface plane.

Contactez le service client si...



La vanne d'eau n'est pas plate ou le réservoir fuit lors du remplissage.



Votre réservoir d'eau présente une fuite due à l'utilisation prolongée d'huiles essentielles ou de médicaments liquides.

Si l'eau de votre humidificateur continue de fuir, veuillez contacter le service client (voir page 241).

Mon humidificateur ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'humidificateur.
2. L'humidificateur s'arrête automatiquement en cas de faible niveau d'eau.
3. Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement installé.
4. En mode automatique, l'humidificateur arrête d'ajouter de l'humidité lorsque l'humidité ambiante cible est atteinte.

Mon humidificateur ne produit pas de brume.

1. Augmentez le niveau de brumisation.
2. La base contient trop d'eau. Videz la base et remplissez le réservoir d'eau (pas la base).
3. Veuillez vérifier que l'entrée d'air n'est pas obstruée.
4. Assurez-vous que la buse n'est pas obstruée.
5. Assurez-vous que l'humidificateur est posé sur une surface plane.
6. La température de l'eau peut être trop basse. Réglez le niveau de brume sur le réglage le plus élevé et laissez-le fonctionner pendant un certain temps, puis réglez-le sur le réglage souhaité.
7. Si le réservoir d'eau ou la base ont été lavés avec un détergent, rincez abondamment à l'eau claire afin d'éliminer tout résidu de détergent.

La brume produit une odeur désagréable.

1. N'utilisez que de l'eau purifiée ou distillée. Il n'est pas conseillé d'utiliser l'eau du robinet.
2. Changez l'eau régulièrement pour éviter l'accumulation d'eau sale.
3. Nettoyez l'humidificateur et maintenez-le au sec pendant 12 heures couvercle retiré.
4. Nettoyez le plateau du pad aromatique, changez le pad aromatique.

Fuite d'eau de mon humidificateur.

1. Assurez-vous que le joint d'étanchéité en silicone autour de la vanne de sortie d'eau est bien fixé.
2. Évitez d'utiliser l'humidificateur dans une pièce avec une humidité relative supérieure à 60 %.
3. Essuyez tout excès d'eau.
4. Ne pas secouer l'humidificateur.
5. Assurez-vous de placer l'humidificateur sur une surface plane.
6. Vérifiez le réservoir d'eau pour détecter les fuites. En cas de fuites, contactez le service clientèle (voir page 241).

L'humidificateur consomme l'eau trop rapidement.

1. L'humidificateur consomme l'eau en fonction de la température et de l'humidité ambiantes. Si votre environnement est froid et/ou sec, l'humidificateur va manquer d'eau plus rapidement.
2. L'utilisation de la fonction de brume chaude consomme l'eau plus rapidement.
3. Passez en mode automatique pour ajuster le niveau de brumisation en fonction de l'humidité de votre pièce.

De la poussière blanche apparaît autour de l'humidificateur.

1. Il est recommandé d'acheter la cartouche de rechange DREO qui élimine la poussière blanche.
2. Utilisez de l'eau purifiée ou distillée pour remplir l'humidificateur. Évitez d'utiliser de l'eau à forte teneur en minéraux, comme l'eau du robinet.
3. Nettoyez régulièrement l'humidificateur (voir Nettoyage et entretien, page 38).

La brume n'est pas assez chaude après avoir appuyé sur .

1. Appuyez sur  pour régler la température de la brume de 45°C à 55°C.
2. Laissez l'humidificateur chauffer pendant environ 5 à 10 minutes pour qu'il produise une brume chaude.
3. Nettoyez et détartrez l'élément chauffant (voir Nettoyage et entretien, page 40).

L'humidité dans la pièce reste inchangée.

1. Utilisez un réglage de niveau de brumisation plus élevé.
2. Selon votre environnement, l'humidificateur peut mettre plus de temps à humidifier votre air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 241).

CONTENUTO

01

PANORAMICA DELLA
APPARECCHIO

46-49

02

CONNESSIONE AL
APPARECCHIO

50

03

USO DELLA
APPARECCHIO

51-52

04

PULIZIA E
MANUTENZIONE

53-58

05


RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI


59-60

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01


Contenuto della Confezione





IMPORTANTI
ISTRUZIONI
DI
SICUREZZA

IMPORTANTI
ISTRUZIONI DI
SICUREZZA



Pennello per la pulizia

Guida
dell'utente

Guida
dell'utente




Cuscinetto aromatico



Cuscinetto di assorbimento

Display LED



Nota:

- Quando i livelli di umidità sono inferiori al 10%, sul display verrà visualizzato "LO".
- Quando i livelli di umidità sono superiori al 90%, sul display verrà visualizzato "HI".
- Quando l'acqua è bassa, l'indicatore di basso livello dell'acqua lampeggerà per 5 secondi, quindi l'umidificatore passerà in standby.
- Alla ricezione di aggiornamenti software, il display mostra "UP" e l'umidificatore non può essere utilizzato fino al termine dell'aggiornamento.
- La modalità Sospensione può essere attivata/disattivata dall'app DREO.

Pannello di Controllo

	Tasto di alimentazione Accendere/spegnere l'umidificatore.
	Tasto modalità manuale Per passare al livello di nebulizzazione basso/medio/alto.
	Tasto modalità automatica - Attiva la Modalità automatica. - Alla prima attivazione, il display mostra l'umidità target. - Toccare il tasto (A) per aumentare l'umidità target del 5% (l'intervallo dell'umidità target è da 30% a 90%). - In Modalità automatica, il livello di nebulizzazione è regolato in base all'umidità target. - Premere il tasto Modalità manuale  per uscire dalla Modalità automatica.



Tasto nebulizzazione calda

Attiva/disattiva la nebulizzazione calda.

Nota: La nebulizzazione calda è attiva per impostazione predefinita.



Luce ambientale

- Attivare/disattivare l'ambiente, il display e i toni acustici.
- Toccare un pulsante qualsiasi per riattivare il display (spegnimento automatico in 5 secondi).




Tasto Timer / WiFi

Selezionare per impostare un timer (0-12 ore).

Premuti per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.

Indicatore umidità



Colore della luce	Livello di umidità
 Giallo	$\leq 30\%$
 Verde	31% - 60%
 Blu	$\geq 61\%$

La luce notturna cambia in base al livello di umidità della stanza.

Nebulizzazione calda

Toccare  per attivare/disattivare la nebulizzazione calda.

Livello nebulizzazione

Temperatura di nebulizzazione ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Basso

45°C

Medio

50°C

Alto

55°C



ATTENZIONE:

In modalità nebulizzazione calda la nebulizzazione potrebbe essere molto calda. Non avvicinare all'ugello le mani nude, volto o altre parti con pelle esposta durante l'uso della nebulizzazione calda.

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

02



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Cercare "HM813S" quando si collega il nuovo apparecchio.



È possibile utilizzare l'app DREO per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
- 3 Tenere premuto il tasto ⌚ per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi. (Suggerimento: L'icona Wi-Fi 📶 continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare HM813S.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app. (Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto ⌚ per 5 secondi.)


USO DELLA APPARECCHIO

03

Prima dell'uso


Quando si utilizza l'umidificatore per la prima volta, rimuovere gli involucri e seguire i passaggi seguenti.

1




Togliere etichetta e cartone. Controllare che la cartuccia sia installata correttamente spingendola verso il basso.

2



Staccare il coperchio e il serbatoio dell'acqua dall'umidificatore e pulirli.


3



Riempire il serbatoio con acqua assicurandosi che l'acqua non superi la linea MAX.


Nota: NON aggiungere acqua nel tubo di nebulizzazione.

4



Riposizionare il serbatoio dell'acqua e chiudere il coperchio superiore.

5




Poggiare l'umidificatore su una superficie piatta e livellata, a una distanza di circa 30 cm/12" dalle pareti o altri ostacoli.

ATTENZIONE:

- Si consiglia di aggiungere acqua purificata o distillata per evitare la formazione di residui di polvere.
- Non aggiungere oli essenziali nel serbatoio dell'acqua per evitare di danneggiare il serbatoio.
- Non collocare l'umidificatore direttamente su moquette o pavimento.
- Indirizzare la nebulizzazione lontano da pareti, mobili e apparecchiature elettriche.
- Si consiglia di aggiungere un tappetino resistente all'acqua sotto all'umidificatore per raccogliere le gocce e acqua versata.


Aggiunta di olio essenziale

1




Premere per aprire il vassoio del cuscinetto aromatico.

2



Aprire il coperchio sul lato in cui si desidera aggiungere l'olio essenziale.

3



Aggiungere 5-10 gocce di olio essenziale sul cuscinetto aromatico.

4




Spingere il vassoio del cuscinetto aromatico in posizione.

Nota:

- Aggiungere le gocce di olio essenziale solo sul cuscinetto aromatico. Non aggiungere l'olio nel serbatoio dell'acqua o in altri punti.
- La profumazione potrebbe essere delicata, questo umidificatore non è destinato a funzionare come diffusore di aromi.
- Il livello di profumazione non può essere regolato.
- Il vassoio contiene due alloggiamenti separati. Lasciare aperto l'alloggiamento che contiene la profumazione desiderata.
- Se il cuscinetto aromatico diventa troppo duro, è necessario sostituirlo.

Cuscinetti di assorbimento



I cuscinetti di assorbimento minerali aiutano a ridurre la formazione graduale di minerali all'interno dell'umidificatore, in particolare nell'elemento riscaldatore.

Nota:

L'assorbimento può essere riutilizzato dopo la pulizia, ma si consiglia di sostituirlo regolarmente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

04




- Spegnere e SCOLLEGARE sempre l'umidificatore prima della pulizia o manutenzione.
- Non pulire il corpo principale in acqua corrente.
- Non lasciare che l'acqua entri nelle aperture di ventilazione.
- Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia dell'umidificatore.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.
- Vuotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo. Pulire l'umidificatore prima dell'uso successivo.
- Non riempire eccessivamente l'umidificatore. Potenziale rischio di scosse elettriche.

Riempimento


Svuotare il serbatoio e riempirlo ogni tre giorni. Prima di riempirlo nuovamente, pulirlo con acqua fresca corrente o con detergenti se richiesto dal produttore. Rimuovere calcare, depositi di sporcizia o eventuali pellicole di sporco che possano essersi formati sui lati del serbatoio o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici.

1




Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base.

2



Rimuovere il tubo di nebulizzazione e sciacquarlo in acqua calda.


3



Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua, asciugare i residui di acqua nel serbatoio e sulla base.


Nota: Se è stata utilizzata l'impostazione nebulizzazione calda, prestare attenzione nel caso l'acqua sia ancora calda.

4



Sciacquare il serbatoio con acqua calda.

5




Pulire delicatamente la base con un panno soffice o con il pennello per la pulizia in dotazione.

6




Pulire il serbatoio con un panno soffice e umido.

7




Riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente. Non riempire con acqua calda.

8



Installare il tubo di nebulizzazione sul retro della base.

9




Fissare il serbatoio dell'acqua sulla base e riposizionare il coperchio superiore.

Decalcificazione


CONSIGLIATA UNA VOLTA AL MESE

1




Rimuovere eventuali residui di acqua dal serbatoio e dalla base.

2




Riempire il serbatoio con una soluzione di candeggina e acqua (un cucchiaino di candeggina per ogni litro di acqua). Riposizionare il coperchio del serbatoio e scuoterlo.

3




Fissare il serbatoio dell'acqua dalla base. Lasciarlo riposare per 15-20 minuti.

4




Rimuovere l'ugello di nebulizzazione, il tubo di nebulizzazione, il mixer nebulizzazione calda/fredda, il silenziatore rumori e il galleggiante.

5




Rimuovere la cartuccia d'acqua.
Nota: non rimuovere la valvola dell'acqua sotto la cartuccia.

6



Rimuovere l'ugello di nebulizzazione, il tubo di nebulizzazione, il mixer nebulizzazione calda/fredda, il silenziatore rumori e il galleggiante.

7




Pulire la base con un panno soffice, è possibile utilizzare il pennello per la pulizia in dotazione per rimuovere i depositi di materiale in accesso. Assicurarsi che tutte le parti sia asciutte prima di rimontare l'umidificatore.

Pulizia del vassoio del cuscinetto aromatico


CONSIGLIATA UNA VOLTA A SETTIMANA

1



Premere per aprire il vassoio del cuscinetto aromatico sul retro della base ed estrarlo.


2



Sciquare con acqua e inserirlo nuovamente nella base.


Riassemblaggio

1




Riposizionare la cartuccia d'acqua nel serbatoio. Assicurarsi che la cartuccia d'acqua scatti in posizione.

2




Allineare il galleggiante con le cavità su entrambi i lati e spingerlo verso il basso fino a sentire un clic.

3




Riposizionare il cuscinetti di assorbimento e il silenziatore rumori sul riscaldatore PTC.

4




Posizionare il tubo di nebulizzazione nella parte superiore del mixer nebulizzazione calda/fredda. Assicurarsi che le due parti si blocchino in posizione.

5




Posizionare il tubo di nebulizzazione e il mixer nebulizzazione calda/fredda sulla base.

6




Riposizionare il cuscinetto aromatico nel porta aroma.


Il nuovo umidificatore presenta delle perdite?




Assicurarsi di rimuovere l'etichetta e il cartone.



Allineare il galleggiante con le cavità su entrambi i lati e spingerlo verso il basso fino a sentire un clic.




Rimuovere eventuali particelle o peli che ostruiscono la valvola dell'acqua.




Assicurarsi che l'umidificatore sia su una superficie piana.

Contattare l'assistenza clienti se...



La valvola dell'acqua non è piatta o il serbatoio perde acqua durante il riempimento.



Il serbatoio dell'acqua presenta delle perdite a causa dell'uso prolungato di oli essenziali o farmaci liquidi.

Se l'umidificatore continua a perdere acqua, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 241).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

05

L'umidificatore non funziona.

1. Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'umidificatore.
2. L'umidificatore si spegne automaticamente in caso di livello basso dell'acqua.
3. Verificare che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente.
4. In modalità automatica, l'umidificatore smette di aggiungere umidità quando viene raggiunta l'umidità ambientale impostata.

L'umidificatore non esegue la nebulizzazione.

1. Aumentare il livello di nebbia.
2. La base è troppo piena d'acqua. Svuotare la base e riempire il serbatoio dell'acqua (non la base).
3. Si prega di verificare se la presa d'aria è ostruita.
4. Assicurarsi che l'ugello non sia ostruito.
5. Posizionare l'umidificatore su una superficie piana.
6. La temperatura dell'acqua potrebbe essere troppo bassa. Impostare il livello di nebbia sull'impostazione più alta e lasciarlo funzionare per un po', quindi regolarlo sull'impostazione desiderata.
7. Se il serbatoio dell'acqua o la base sono stati lavati con detersivo, sciacquare accuratamente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detersivo.

La nebulizzazione ha un odore sgradevole.

1. Usare solo acqua purificata o distillata. Si consiglia di non utilizzare acqua corrente.
2. Cambiare regolarmente l'acqua per evitare l'accumulo di acqua sporca.
3. Pulire l'umidificatore e lasciarlo asciugare per 12 ore senza coperchio.
4. Pulire il vassoio del pad aromatico, cambiare il pad aromatico.

Fuoriuscita di acqua dal mio umidificatore.

1. Assicurarsi che l'anello di tenuta in silicone attorno alla valvola di uscita dell'acqua sia sicuro.
2. Evitare di utilizzare l'umidificatore in una stanza con un'umidità relativa superiore al 60%.
3. Pulire l'acqua in eccesso.
4. Non agitare l'umidificatore.
5. Assicurarsi di posizionare l'umidificatore su una superficie piana.
6. Controllare il serbatoio dell'acqua per eventuali perdite. In caso di perdite, contattare l'assistenza clienti (vedere pagina 241).

L'umidificatore consuma acqua troppo rapidamente.

1. Il consumo di acqua da parte dell'umidificatore dipende dalla temperatura e umidità ambientali. Se l'ambiente è troppo freddo e/o secco, l'umidificatore consuma più velocemente l'acqua.
2. L'uso della funzione di nebulizzazione calda consuma l'acqua più velocemente.
3. Passare alla Modalità automatica per regolare il livello di nebulizzazione in base all'umidità dell'ambiente.

Attorno all'umidificatore è presente polvere bianca.

1. Si consiglia di acquistare una cartuccia di ricambio DREO che elimina la polvere bianca.
2. Utilizzare acqua purificata o distillata per riempire l'umidificatore. Evitare di utilizzare acqua con elevato apporto di minerali, come l'acqua corrente.
3. Pulire regolarmente l'umidificatore (consultare Pulizia e manutenzione a pagina 53).

Dopo aver premuto la nebulizzazione non è abbastanza calda.

1. Premere  per regolare la temperatura della nebulizzazione tra 45°C e 55°C.
2. Lasciare riscaldare il nebulizzatore per circa 5-10 minuti per produrre una nebulizzazione più calda.
3. Pulire e decalcificare regolarmente l'elemento riscaldatore (consultare Pulizia e manutenzione a pagina 55).

L'umidità nella stanza non cambia.

1. Impostare il livello di nebulizzazione al massimo.
2. In base all'ambiente, l'umidificatore potrebbe richiedere più tempo per umidificare l'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 241).

CONTENIDO

01

FAMILIARIZACIÓN
CON EL APARATO

61-64

02

CONECTAR EL
APARATO

65

03

USO DEL APARATO

66-67

04

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

68-73

05


SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

74-75


FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del paquete




Parte superior




Cartucho de partículas grandes (atrapa el cabello y las partículas grandes en el agua).

Válvula de agua




Parte Inferior



INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD

INSTRUCCIONES
IMPORTANTES
DE SEGURIDAD



Cepillo de limpieza

Guía del
usuario

Guía del usuario




Almohadilla
aromática



Almohadilla de
Absorción

Pantalla LED



Nota:

- Cuando los niveles de humedad estén bajo 10%, el display mostrará "LO".
- Cuando los niveles de humedad estén sobre 90%, el display mostrará "HI".
- Cuando el nivel de agua en el tanque sea bajo, el indicador de nivel de agua se iluminará intermitentemente por 5 segundos, luego el humidificador pasará a modo standby.
- Al recibir actualizaciones de software, la pantalla mostrará "UP"; el humidificador no puede funcionar hasta que la actualización finalice.
- Puede activar o desactivar el Modo Reposo a través de la aplicación DREO.

Panel de Control



Botón de alimentación
Permite activar y desactivar el altavoz.



Botón de modo Manual
Permite cambiar entre nivel de nebulización Bajo, Medio o Alto.



Botón Modo Automático

- Active el modo Automático.
- Cuando se active por primera vez, la pantalla mostrará el valor de humedad deseado.
- Toque el botón (A) para aumentar el valor de humedad deseado en un 5 % (intervalo de valores de humedad deseados del 30 al 90 %).
- En el modo Automático, el nivel de nebulización se ajusta en función de la humedad deseada.
- Presione el botón de modo manual  para salir del modo automático.



Botón de nebulización cálida

Activación y desactivación de la nebulización cálida.

Nota: La nebulización cálida está activada de forma predeterminada.



Luz ambiente


- Activar/desactivar los sonidos ambientales, de la pantalla y de pitido.
- Pulse cualquier botón para encender la pantalla (se apaga automáticamente en 5 segundos).



Botón Temporizador / WiFi

Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12h). Cuando se active por primera vez, la pantalla mostrará el valor de humedad deseado.

Indicador luminoso de humedad



Color de la luz	Nivel de humedad
 Amarillo	$\leq 30\%$
 Verde	31% - 60%
 Azul	$\geq 61\%$

La luz nocturna cambiará en función del nivel de humedad ambiente.

Nebulización cálida

Toque  para activar o desactivar la nebulización cálida.

Nivel de nebulización	Temperatura de nebulización ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Bajo	45°C
Medio	50°C
Alto	55°C



ATENCIÓN:

La nebulización puede estar caliente en el modo de nebulización cálida. No coloque las manos desnudas, la cara u otras partes del cuerpo con la piel expuesta sobre las boquillas mientras utiliza la nebulización cálida.

CONECTAR EL APARATO

02



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busca "HM813S" al emparejar tu nuevo aparato.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa o Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de dicha aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
- 3 Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi. (Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación).
- 4 Toque + Agregar dispositivo y seleccione HM813S.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación. (Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón  de nuevo durante 5 segundos.)


USO DEL APARATO

03

Antes del Uso


Cuando utilice el humidificador por primera vez, retire los envoltorios y siga los pasos que se indican a continuación.

1




Extraiga la etiqueta y el cartón. Luego asegúrese de que el cartucho esté instalado correctamente presionándolo hacia abajo.

2



Retire la tapa y el depósito de agua del humidificador y límpielos a fondo.


3



Llene el recipiente con agua, asegurándose de que esta no sobrepase la línea que indica MAX (MÁXIMO).


Nota: NO Agregue agua al tubo de niebla.

4



Vuelva a colocar el recipiente de agua en su sitio y cierre la tapa superior.

5




Coloque el humidificador sobre una superficie plana y nivelada, manteniendo al menos 30 cm/12 pulgadas de distancia de las paredes o de cualquier obstáculo importante.

ATENCIÓN:

- Es recomendable agregar agua purificada o destilada para evitar que se formen residuos en forma de polvo blanco.
- No agregue aceite esencial en el recipiente de agua para que no sufra daños.
- No coloque el humidificador directamente en la alfombra o el suelo.
- Dirija la nebulización de manera que no incida en paredes, muebles y electrodomésticos.
- Se recomienda colocar una alfombrilla resistente al agua debajo del humidificador para recoger el agua que se derrame y las gotas de agua.


Agregar aceite esencial

1




Empuje para abrir la bandeja de almohadillas aromáticas.

2




Abra la tapa del lado en el que desea agregar el aceite esencial.

3



Agregue de 5 a 10 gotas de aceite esencial en la almohadilla aromática.

4




Vuelva a colocar la bandeja de almohadillas aromáticas.

Nota:

- Agregue aceites esenciales solamente en la almohadilla aromática. No los agregue en el recipiente de agua ni en otros lugares.
- La fragancia puede ser suave, este humidificador no está pensado para funcionar como difusor de aromas.
- El nivel de fragancia no se puede ajustar.
- La bandeja contiene dos compartimentos separados. Deja abierto el compartimento que tenga la fragancia que le gusta.
- Si la almohadilla aromática se vuelve demasiado rígida, debe cambiarla.

Almohadilla de Absorción



Las almohadillas de absorción ayudan a reducir la acumulación de mineral dentro del humidificador, especialmente alrededor de la placa calefactora.

Nota:

La almohadilla de absorción puede ser reutilizada luego de limpiarla, aunque es recomendado cambiarla regularmente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

04




- Siempre apague el aparato y **DESENCHUFE** el humidificador antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- No limpie el cuerpo principal con agua corriente.
- No deje que el agua salpique en las salidas de aire.
- No utilice ningún agente químico cuando limpie el humidificador.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.
- Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes del siguiente uso.
- Debido al riesgo potencial de descarga eléctrica, no llene excesivamente el humidificador.

Llenado


Vacíe el depósito y llénelo cada tres días. Antes de llenarlo, límpielo con agua del grifo o detergentes si así lo requiere el fabricante. Elimine cualquier costra, resto o película que se haya formado en los costados del depósito o en las superficies interiores, y seque todas las superficies con un paño.

1




Desacople el recipiente de agua de la base.

2



Retire el tubo de nebulización y enjuáguelo con agua tibia.


3



Retire la tapa del recipiente de agua, vacíe el agua restante de dicho recipiente y de la base.


Nota: Si ha usado el modo de nebulización cálida, tenga cuidado por si el agua sigue estando caliente.

4



Enjuague el recipiente con agua tibia.

5




Limpie suavemente la base con un paño suave o con el cepillo de limpieza incluido.

6




Limpie el recipiente con un paño suave y húmedo.

7




Llene el recipiente con agua a temperatura ambiente. No llene el producto con agua caliente.

8



Acople el tubo de nebulización a la parte posterior de la base.

9




Acople el recipiente de agua a la base y vuelva a colocar la tapa superior.

Descalcificación


SE RECOMIENDA UNA VEZ AL MES

1




Desacople el recipiente de agua de la base. Retire la tapa del recipiente de agua y enjuáguela con agua tibia.

2




Llene el recipiente con una solución de lejía y agua (una cucharadita de lejía por cada litro de agua). Vuelva a colocar la tapa del recipiente y agite este.

3




Acople el recipiente de agua a la base. Déjelo reposar de 15 a 20 minutos.

4




Retire el recipiente y desmonte la tapa y vacíe cualquier resto de solución del recipiente y de la base. Enjuague el depósito con agua hasta que desaparezca el olor a lejía.

5




Retire el cartucho de agua.
Nota: No remueva la válvula debajo el cartucho de agua.

6



Retire la boquilla de nebulización, el tubo de nebulización, el mezclador de nebulización cálida y fría, el silenciador y el flotador.

7




Limpie la base con un paño suave. Puede utilizar el cepillo de limpieza incluido para quitar el exceso de depósitos minerales. Asegúrese de que todas las piezas están secas antes de volver a montar el humidificador.

Limpieza de la bandeja de almohadillas aromáticas


SE RECOMIENDA UNA VEZ A LA SEMANA

1



Empuje para abrir la bandeja de almohadillas aromáticas situada en la parte posterior de la base para extraerla.


2



Enjuáguela con agua y vuelva a colocarla en la base.


Reensamblado

1




Coloque el cartucho de agua nuevamente en el tanque. Asegurese de que el cartucho produzca un "clic" al asegurarse en su lugar.

2




Alinee el flotador con las cavidades de ambos lados y empújelo hacia abajo hasta que escuche un clic.

3




Coloque la almohadilla de absorción y el silenciador de ruido de nuevo en el calentador PTC.

4




Coloque el tubo de nebulización en la parte superior del mezclador de nebulización caliente y fría. Asegúrese de que las dos partes encajen en su sitio.

5




Coloque el tubo de nebulización y el mezclador de nebulización caliente y fría sobre la base.

6




Vuelva a colocar la almohadilla aromática en la caja de aromas.


¿Presenta alguna fuga el nuevo humidificador?




Asegúrese de quitar la etiqueta y el cartón.



Alinee el flotador con las cavidades de ambos lados y empújelo hacia abajo hasta que escuche un clic.



Retire cualquier partícula o cabello que bloqueen la válvula de agua.




Asegúrese de que el humidificador esté colocado sobre una superficie plana.

Retire cualquier partícula o cabello que bloqueen la válvula de agua.



La válvula de agua no está plana o el recipiente pierde agua al rellenarlo.



El depósito de agua tiene fugas debido al uso prolongado de aceites esenciales o medicación líquida.

Si el humidificador sigue perdiendo agua, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (**consulte la página 241**).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

05

El humidificador no funciona.

1. Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el humidificador.
2. El humidificador se apagará automáticamente en caso de que el nivel de agua sea bajo.
3. Asegúrese de que el recipiente de agua está instalado correctamente.
4. En modo automático, el humidificador dejará de agregar humedad cuando llegue al nivel de humedad objetivo.

Mi humidificador no emite nebulización.

1. Aumentar el nivel de niebla.
2. La base tiene demasiada agua. Vacíe la base y vuelva a llenar el depósito de agua (no la base).
3. Compruebe si la entrada de aire está obstruida.
4. Asegúrese de que la boquilla no esté obstruida.
5. Coloque el humidificador sobre una superficie plana.
6. La temperatura del agua puede ser demasiado baja. Ajuste el nivel de niebla al nivel más alto y déjelo funcionar durante un rato, luego ajústelo al nivel deseado.
7. Si el depósito de agua o la base se lavaron con detergente, enjuáguelos bien con agua limpia para eliminar cualquier residuo de detergente. accuratamente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detersivo.

La nebulización produce un olor desagradable.

1. Utilice únicamente agua purificada o destilada. No se recomienda utilizar agua del grifo.
2. Cambie el agua con regularidad para evitar la acumulación de agua sucia.
3. Limpie el humidificador y manténgalo seco durante 12 horas con la tapa quitada.
4. Limpie el compartimiento de aromaterapia, cambie la almohadilla de aromaterapia.

Fuga de agua de mi humidificador.

1. Asegúrese de que la junta de sellado de silicona alrededor de la válvula de salida de agua esté segura.
2. Evite usar el humidificador en una habitación con una humedad relativa superior al 60%.
3. Limpie el exceso de agua.
4. No agite el humidificador.
5. Asegúrese de colocar el humidificador sobre una superficie plana.
6. Revise el tanque de agua para detectar fugas. Si hay fugas, comuníquese con el servicio de atención al cliente (ver página 241).

El humidificador consume agua demasiado rápido.

1. El humidificador consume agua en función de la temperatura y la humedad del ambiente. Si el entorno es frío y/o seco, el humidificador se quedará sin agua más rápidamente.
2. Si utiliza la función de nebulización cálida, el agua se consumirá más rápidamente.
3. Cambie al modo Automático para ajustar el nivel de nebulización en función de la humedad del ambiente.

Aparece polvo blanco alrededor del humidificador.

1. Es recomendable adquirir el cartucho de recambio DREO que elimina el polvo blanco.
2. Utilice agua purificada o destilada para llenar el humidificador. Evite utilizar agua con alto contenido mineral, como el agua del grifo.
3. Limpie el humidificador con regularidad (consulte la sección Limpieza y mantenimiento en la página 68).

La nebulización no está lo suficientemente cálida después de presionar .

1. Presione  para ajustar la temperatura de nebulización de 45 a 55 °C.
2. Deje que el humidificador se caliente durante unos 5-10 minutos para producir nebulización cálida.
3. Limpie y descalcifique elemento calefactor (consulte la sección Limpieza y mantenimiento en la página 70).

La humedad ambiente no cambia.

1. Utilice un valor de configuración de nivel de nebulización más alto.
2. Dependiendo del entorno, el humidificador puede tardar más tiempo en humidificar el aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 241**).

İÇERİK

01

CİHAZINIZI
TANIMA

76-79

02

CİHAZINIZA
BAĞLAMA

80

03

CİHAZINIZI KULLANMA

81-82

04

TEMİZLİK VE BAKIM

83-88

05


SORUN GİDERME

89-90


CİHAZINIZI TANIMA

01

Paket İçeriği




Üst




Büyük Parçacık Kartuşu (Sudaki saç ve büyük parçacıkları tutar.)

Su Valfi



Alt




ÖNEMLİ
GÜVENLİK
TALİMAT-
LARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK
TALİMATLARI

Kullanım
Kılavuzu

Kullanım
Kılavuzu



Temizlik Fırçası




Aroma Pedi



Emici Ped

LED Ekran



Not:

- Nem seviyeleri %10'un altına düştüğünde, ekranda "LO" gösterilir.
- Nem seviyeleri %90'ın üzerine çıktığında, ekranda "HI" gösterilir.
- Su seviyesi düşük olduğunda, Düşük Su Seviyesi Göstergesi 5 saniye boyunca yanıp söner, ardından nemlendirici bekleme moduna geçer.
- Yazılım yükseltmeleri alındığında, ekranda "UP" gösterilir ve nemlendirici yükseltme sona erene kadar çalıştırılmaz.
- DREO uygulaması üzerinden Uyku Modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kontrol Paneli



Güç Düğmesi

Nemlendiriciyi açın/kapatın.



Manuel Mod Düğmesi

Düşük/Orta/Yüksek sis seviyesi arasında geçiş yapın



Otomatik Mod Düğmesi

- Otomatik Modu açın.
- İlk etkinleştirildiğinde, ekran hedef nemi görüntüler.
- Hedef nemi %5 artırmak için (A) düğmesine dokununuz (hedef nem %30 ile %90 arasında değişir).
- Otomatik Modda, sis seviyesi hedef neme göre ayarlanır.
- Otomatik Moddan çıkmak için Manuel Mod Düğmesine basın.



Sıcak Sis Düğmesi

Sıcak sisi açma/kapatma.

Not: Sıcak sis varsayılan olarak açıktır.



Ortam Işığı

- Ortam seslerini, ekran seslerini ve bip seslerini açma/kapatma.
- Ekranı uyandırmak için herhangi bir düğmeye dokunun (5 saniye sonra otomatik kapanma).




Zamanlayıcı / WiFi Ayarları

Zamanlayıcı ayarlamak için seçin (0-12 saat).

WiFi ayarlarına girmek için 5 saniye uzun basın.

Nem Gösterge Işığı



Işık Rengi	Nem Seviyesi
 Sarı	$\leq 30\%$
 Yeşil	31% - 60%
 Mavi	$\geq 61\%$

Nem gösterge ışığı odanızın nem seviyesine göre değişecektir.

Sıcak Sis

Sıcak sisi açmak/kapatmak için  öğesine dokunun

Sis Seviyesi

Sis Sıcaklığı ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Düşük

45°C

Orta

50°C

Yüksek

55°C



İKAZ:

Sis, sıcak sis modunda sıcak olabilir. Sıcak sis kullanırken çıplak ellerinizi, yüzünüzü veya diğer açıkta kalan cildinizi nozulların üzerine koymayın.

CİHAZINIZA BAĞLAMA

02



Cihazı mobil cihazınıza bağlamadan önce lütfen soldaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasına gidip "DREO" yu arayın, ardından uygulamayı seçin ve indirin.



Yeni cihazınızı bağlarken "HM813S" arayın.



Cihazınızı **Amazon Alexa** veya **Google Home**'a bağlamak için DREO uygulamasını kullanabilirsiniz. Sesli asistanınızı ayarlamak için lütfen uygulama içi talimatları izleyin.

NOT: Sesli asistanlara erişmek için bir DREO hesabı oluşturmanız gerekir.

- 1 DREO'yu başlatın ve uygulama içi talimatları izleyerek oturum açın veya hesap oluşturun.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızı takın.
- 3 WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için ⌚ tuşunu 5 saniye basılı tutun. (İpucu: WiFi simgesi 📶 eşleştirme sırasında yanıp sönmeye devam edecektir.)
- 4 + **Cihaz Ekle**'ye dokunun ve HM813S öğesini seçin.
- 5 WiFi bağlantısını tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
- 6 Artık cihazınızda cihazı kontrol etmeye hazırsınız. (İpucu: Bağlantı ayarlarını yeniden başlatmak için ⌚ tuşuna tekrar 5 saniye basılı tutun.)


CİHAZINIZI KULLANMA

03

Kullanımdan Önce


Nemlendiricinizi ilk kez kullanırken, sargıları çıkarın ve aşağıdaki adımları izleyin.

1




Etiketi ve kartonu çıkarın. Ardından kartuşu aşağı doğru bastırarak doğru şekilde takıldığından emin olun.

2




Nemlendiricinin kapağını ve su deposunu çıkarın ve iyice temizleyin.

3




Suyun MAKS çizgisini geçmediğinden emin olarak depoyu suyla doldurun.
Not: Sis tüpüne su EKLEMİYİN.

4



Su tankını yerine geri koyun ve üst kapağı kapatın.

5




Nemlendiriciyi düz, yatay bir yüzeye yerleştirin ve duvarlardan veya herhangi bir büyük engelden en az 30 cm/12 inç uzakta tutun.

DİKKAT:

- Beyaz toz kalıntısının oluşmasını önlemek için saflaştırılmış veya damıtılmış su eklenmesi önerilir.
- Tankı zarar vermemek için su tankına esansiyel yağ eklemeyin.
- Nemlendiriciyi doğrudan halıya veya zemine koymayın.
- Sisi duvarlardan, mobilyalardan ve elektrikli cihazlardan uzağa yönlendirin.
- Dökülmeleri ve damlacıkları yakalamak için nemlendiricinin altına su geçirmez bir mat yerleştirmeniz önerilir.


Esansiyel Yağ Ekleme

1




Aroma pedi tepsisini açmak için itin.

2




Esansiyel yağı eklemek istediğiniz taraftaki kapağı açın.

3



Aroma pedine 5-10 damla esansiyel yağ ekleyin.

4




Aroma pedi tepsisini yerine geri koyun.

Not:

- Esansiyel yağları yalnızca aroma pedine ekleyin. Su tankına veya başka herhangi bir yere eklemeyin.
- Koku yumuşak olabilir, bu nemlendirici aroma difüzörü olarak çalışmak üzere tasarlanmamıştır.
- Koku seviyesi ayarlanamaz.
- Tepsi iki ayrı bölme içerir. Beğendiğiniz kokuya sahip bölmeyi açık bırakın.
- Aroma pedi çok sertleşirse değiştirilmesi gerekir.

Emici Pedler



Mineral emici pedler, özellikle ısıtma elemanında nemlendiricinin içindeki mineral birikimini (kireç) azaltmaya yardımcı olur.

Not:

Emici ped temizlendikten sonra tekrar kullanılabilir, ancak düzenli olarak değiştirilmesi önerilir.

TEMİZLİK VE BAKIM

04




- Herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce nemlendiriciyi her zaman kapatın ve FİŞİNİ ÇEKİN.
- Ana gövdeyi akan suyun altında temizlemeyin.
- Hava çıkışlarına su sıçramasına izin vermeyin.
- Nemlendiriciyi temizlerken herhangi bir kimyasal madde kullanmayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın ve tozdan korumak için üzerini örtün.
- Saklamadan önce nemlendiriciyi boşaltın ve temizleyin. Bir sonraki kullanımdan önce nemlendiriciyi temizleyin.
- Elektrik çarpması riski nedeniyle nemlendiriciyi aşırı doldurmayın.

Doldurma


Hazneyi boşaltın ve her üç günde bir doldurun. Yeniden doldurmadan önce, üretici tarafından gerekli görülmesi halinde temiz musluk suyu veya temizlik maddeleriyle temizleyin. Haznenin yanlarında veya iç yüzeylerinde oluşan tüm kireç, tortu veya filmi temizleyin ve tüm yüzeyleri kurulayın.

1




Su deposunu tabandan ayırın.

2




Sis borusunu çıkarın ve ılık suyla durulayın.

3



Su deposu kapağını çıkarın, depoda ve tabanda kalan suyu boşaltın.


4



Depoyu ılık suyla durulayın.


Not: Sıcak sis ayarını kullandıysanız, su hala sıcaksa dikkatli olun.

5




Tabanı yumuşak bir bezle veya birlikte verilen temizleme fırçasıyla nazikçe temizleyin.

6




Depoyu yumuşak ve nemli bir bezle silin.

7




Depoyu oda sıcaklığında suyla doldurun. Sıcak suyla doldurmayın.

8



Sis tüpünü tabanın arkasına takın.

9




Su deposunu tabana takın, üst kapağı değiştirin.

Kireç çözme

AYDA BİR KEZ ÖNERİLİR

1




Depodan ve tabandan kalan suyu boşaltın.

2




Depoyu çamaşır suyu ve su solüsyonuyla doldurun (her galon su için bir çay kaşığı çamaşır suyu.). Depo kapağını değiştirin ve deponun etrafında sallayın.

3




Su deposunu tabana takın. 15-20 dakika bekletin.

4




Depoyu çıkarın ve kapağı çıkarın, depodan ve tabandan kalan solüsyonu boşaltın. Çamaşır suyu kokusu gideneye kadar depoyu suyla durulayın.

5




Su kartuşunu çıkarın.
Not: Kartuşun altındaki su vanasını çıkarmayın.

6



Sis başlığını, sis tüpünü, sıcak/soğuk sis karıştırıcısını, gürültü susturucusunu ve şamandırayı çıkarın.

7




Mineral birikintilerinin fazlasını temizlemek için tabanı yumuşak bir bezle veya birlikte verilen temizleme fırçasıyla temizleyin. Nemlendiricinizi yeniden monte etmeden önce tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.

Aroma Ped Tepsisini Temizleme


HAFTADA BİR ÖNERİLİR

1



Taban arkasındaki aroma ped tepsisini çekerek çıkarmak için itin.


2



Su ile durulayın ve tekrar tabana yerleştirin.


Yeniden monte etme

1




Su kartuşunu tekrar tanka yerleştirin. Su kartuşunun yerine oturduğundan emin olun.

2




Şamandırayı her iki taraftaki boşluklarla hizalayın ve "tık" sesini duyana kadar aşağı doğru itin.

3




Emilim pedini ve gürültü susturucusunu PTC ısıtıcısına geri yerleştirin.

4




Sis tüpünü sıcak/soğuk sis karıştırıcısının üstüne yerleştirin. İki parçanın yerine oturduğundan emin olun.

5




Sis tüpünü ve sıcak/soğuk sis karıştırıcısını tabanın üzerine yerleştirin.

6




Aroma pedini aroma kutusuna geri yerleştirin.


Yeni Nemlendiriciniz Sızdırıyor mu?




Etiketi ve kartonu çıkardığınızdan emin olun.



Şamandırayı her iki taraftaki boşluklarla hizalayın ve "tık" sesini duyana kadar aşağı doğru itin.



Su vanasını tıkayan parçacıkları veya saçları temizleyin.




Nemlendiricinin düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.

Aşağıdaki Durumlarda Müşteri Hizmetleri ile İletişime Geçin...



Su vanası düz değilse veya tank yeniden doldurulduğunda su sızdırıyorsa.



Esansiyel yağların veya sıvı ilaçların uzun süreli kullanımı nedeniyle su tankında sızıntı meydana gelmiştir.

Nemlendiriciniz su sızdırmaya devam ediyorsa lütfen müşteri desteği ile iletişime geçin (bkz. sayfa 241).

Nemlendiricim çalışmıyor.

1. Kablonun elektrik prizine bağlı olduğundan ve şebeke voltajının nemlendiricide belirtilen voltaja uygun olduğundan emin olun.
2. Nemlendirici, düşük su seviyesi durumunda otomatik olarak kapanacaktır.
3. Su deposunun düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
4. Otomatik Modda, nemlendirici oda nem hedefine ulaştığında nem eklemeyi durduracaktır.

Nemlendiricim buğu yapmıyor.

1. Buğu seviyesini daha yüksek bir ayara getirin.
2. Taban çok fazla su var. Tabanını boşaltın ve su deposunu (tabanı değil) yeniden doldurun.
3. Lütfen hava girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
4. Başlığın tıkalı olmadığından emin olun.
5. Nemlendiricinin düz bir yüzey olmadığından emin olun.
6. Su sıcaklığı çok düşük olabilir. Sis seviyesini en yüksek ayara getirin ve bir süre çalıştırın, ardından istediğiniz ayara getirin.
7. Su deposu veya tabanı deterjanla yıkadıysa, kalan deterjanı çıkarmak için temiz suyla iyice durulayın. per rimuovere eventuali residui di detersivo.

Sis, hoş olmayan bir koku üretir.

1. Yalnızca saflaştırılmış veya damıtılmış su kullanın. Musluk suyu kullanılması önerilmez.
2. Kirlı su birikmesini önlemek için suyu düzenli olarak değiştirin.
3. Nemlendiriciyi temizleyin ve kapağı çıkarılmış şekilde 12 saat kuru tutun.
4. Aroma ped tepsisini temizleyin, aroma pedini değiştirin.

Nemlendiricimden su sızıyor.

1. Su çıkış vanasının etrafındaki silikon conta halkasının güvenli olduğundan emin olun.
2. Nemlendiriciyi %60'ın üzerinde bağıl neme sahip bir odada çalıştırmaktan kaçının.
3. Fazla suyu silin.
4. Nemlendiriciyi sallamayın.
5. Nemlendiriciyi düz, yatay bir yüzeye koyduğunuzdan emin olun.
6. Su deposunda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı varsa Müşteri Desteği ile iletişime geçin (bkz. sayfa 241).

Nemlendirici suyu çok hızlı tüketiyor.

1. Nemlendirici, ortam sıcaklığına ve nemine göre su tüketiyor. Ortamınız soğuk ve/veya kuruyrsa, nemlendiricinin suyu daha hızlı tükenir.
2. Sıcak buhar işlevini kullanmak suyu daha hızlı tüketir.
3. Buğu seviyesini odanızın nemine göre ayarlamak için Otomatik Mod'a geçin.

Nemlendiricinin etrafında beyaz toz beliriyor.

1. Beyaz toz çıkaran DREO yedek kartuşunu satın almanız önerilir.
2. Nemlendiriciyi doldurmak için saflaştırılmış veya damıtılmış su kullanın. Musluk suyu gibi yüksek mineral içeriğine sahip su kullanmaktan kaçının.
3. Nemlendiriciyi düzenli olarak temizleyin (bkz. Temizlik ve Bakım, sayfa 83).

tuşuna bastıktan sonra sis yeterince sıcak değil.

1. Sis sıcaklığını 45°C ila 55°C arasında ayarlamak için  tuşuna basın.
2. Nemlendiricinin ılık sis üretmesi için yaklaşık 5-10 dakika ısınmasını bekleyin.
3. Isıtma elemanını temizleyin ve kirecini çözün (bkz. Temizlik ve Bakım, sayfa 85).

Odadaki nem değişmeden kalır.

1. Daha yüksek bir sis seviyesi ayarı kullanın.
2. Ortamınıza bağlı olarak, nemlendiricinin havanızı nemlendirmesi daha uzun sürebilir.

Sorununuz listelenmemişse veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin (bkz. sayfa 241)

SPIIS TREŚCI

01

INFORMACJE O
URZĄDZENIU

91-94

02

ŁĄCZENIE SIĘ Z
URZĄDZENIEM

95

03

OBSŁUGA URZĄDZENIA

96-97

04

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

98-103

05


ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

104-105


INFORMACJE O URZĄDZENIU

01

Zawartość opakowania




Góra




Wkład zatrzymujący duże cząsteczki (wyłapuje włosy i duże cząsteczki w wodzie).

Zawór wody




Spód



WAŻNE
INSTRUKCJE
BEZPIEC-
ZENSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA



Szczoteczka do
czyszczenia

Instrukcja
obsługi

Instrukcja obsługi



Wkładka
zapachowa



Podkładka
absorpcyjna

Wyświetlacz LED



Uwaga:

- Gdy poziom wilgotności spadnie poniżej 10%, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LO”.
- Gdy poziom wilgotności wzrośnie powyżej 90%, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HI”.
- Gdy poziom wody za bardzo się obniży, wskaźnik niskiego poziomu wody będzie migać przez 5 sekund, po czym nawilżacz przełączy się do trybu czuwania.
- Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UP”, a nawilżacza nie będzie można używać do momentu zakończenia aktualizacji.
- Tryb uśpienia można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji DREO.

Panel sterowania



Przycisk zasilania

Włączanie/wyłączanie nawilżacza.



Przycisk trybu ręcznego

Przełączanie między niskim/średnim/wysokim poziomem mgiełki



Przycisk trybu automatycznego

- Włączanie trybu automatycznego.
- Po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu widoczna będzie informacja o wilgotności docelowej.
- Stuknij przycisk (A) , aby zwiększyć wilgotność docelową o 5% (wilgotność docelową można ustawić w zakresie od 30% do 90%).
- W trybie automatycznym poziom mgiełki jest dostosowywany do wilgotności docelowej.
- Naciśnij przycisk trybu ręcznego  , aby zakończyć tryb automatyczny.



Przycisk ciepłej mgiełki

Włączanie/wyłączanie ciepłej mgiełki.

Uwaga: Ciepła mgiełka jest włączona domyślnie.



Podświetlenie

- Włączanie/wyłączanie podświetlenia, wyświetlacza i sygnatów dźwiękowych.

- Dotknięcie dowolnego przycisku umożliwia wznowienie pracy wyświetlacza (automatyczne wyłączenie po 5 s).




Ustawienia timera/Wi-Fi

Wybierz, aby ustawić timer (0-12 godz).

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do ustawień Wi-Fi.

Wskaźnik świetlny nawilżacza



Kolor światła	Poziom wilgotności
 Żółty	$\leq 30\%$
 Zielony	31% - 60%
 Niebieski	$\geq 61\%$

Wskaźnik świetlny wilgotności będzie zmieniać się w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Ciepła mgiełka

Dotknij , aby włączyć/wyłączyć ciepłą mgiełkę.

Poziom mgiełki

Temperatura mgiełki ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Niski

45°C

Średni

50°C

Wysoki

55°C



PRZESTROGA:

W trybie ciepłej mgiełki mgiełka może być gorąca. Po włączeniu ciepłej mgiełki nie wolno umieszczać gołych rąk, twarzy ani innych odstępionych części ciała nad dyszami.

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

02



Przed połączeniem nawilzacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.



W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „HM813S”.



Aby połączyć nawilzacza z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.


- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilzacza.
- 3 Przytrzymaj ⌚ przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi. (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi 📶.)
- 4 Stuknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz HM813S.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować nawilzaczem za pomocą aplikacji. (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać ⌚ przez 5 sekund.)

OBSŁUGA URZĄDZENIA


03

Przed rozpoczęciem użytkowania


Przy pierwszym użyciu nawilżacza należy usunąć elementy opakowania i wykonać poniższe instrukcje.



Usuń etykietę i tekturę. Docisnij wkład, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowany.




Zdejmij pokrywę, wyjmij zbiornik na wodę z nawilżacza i dokładnie je wyczyść.



Napełnij zbiornik wodą, tak aby jej poziom nie przekroczył wskazania MAX. Uwaga: NIE WOLNO wlewać wody do rurki rozpylającej mgiełkę.



Włóż zbiornik na wodę z powrotem na miejsce i zamknij górną pokrywę.




Postaw nawilżacz na płaskiej, równej powierzchni, zachowując odległość co najmniej 30 cm/12 cali od ścian i innych dużych obiektów.

UWAGA:

- Zalecane jest używanie oczyszczonej lub destylowanej wody, aby zapobiec tworzeniu się białego osadu w postaci proszku.
- Aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na wodę, nie należy dodawać do niego olejku eterycznego.
- Nie należy stawiać nawilżacza bezpośrednio na dywanie lub podłodze.
- Wylot mgiełki powinien być skierowany z dala od ścian, mebli i urządzeń elektrycznych.
- Zaleca się umieszczenie pod nawilżaczem maty wodoodpornej, na której gromadzić się będą skropliny.


Dodawanie olejku eterycznego

1




Naciśnij, aby otworzyć tackę na wkładkę zapachową.

2




Otwórz pokrywę po stronie, po której chcesz dodać olejek eteryczny.

3



Wkropl 5-10 kropli olejku eterycznego na wkładkę zapachową.

4




Umieść tackę z wkładką zapachową ponownie na miejscu.

Uwaga:

- Olejki eteryczne należy dodawać wyłącznie na wkładkę zapachową. Nie wolno ich dodawać do zbiornika na wodę ani do żadnych innych miejsc.
- Zapach może być delikatny; nawilżacz nie jest dyfuzorem zapachowym.
- Poziomu zapachu nie można regulować.
- Taca składa się z dwóch oddzielnych przegródek. Pozostaw otwartą przegródkę, w której znajduje się preferowany zapach.
- Jeśli wkładka zapachowa stanie się zbyt sztywna, należy ją wymienić.

Podkładki absorpcyjne



Podkładki absorbujące minerały pomagają ograniczyć gromadzenie się minerałów (kamienia) wewnątrz nawilżacza, zwłaszcza na elemencie grzewczym.

Uwaga:

Podkładkę absorpcyjną można ponownie wykorzystać po wyczyszczeniu, zaleca się jednak jej regularną wymianę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

04




- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji nawilżacz należy zawsze wyłączyć i ODEŁĄCZYĆ od zasilania.
- Nie wolno myć jednostki głównej pod bieżącą wodą.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wylotów powietrza.
- Do czyszczenia nawilżacza nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.
- Przed schowaniem nawilżacz należy opróżnić i wyczyścić. Przed następnym użyciem nawilżacz należy wyczyścić.
- Nie wolno przepięniać nawilżacza ze względu na potencjalne ryzyko porażenia prądem.

Napełnianie


Co trzy dni należy opróżnić i ponownie napełnić zbiornik. Przed napełnieniem należy wyczyścić go pod bieżącą wodą lub za pomocą środków czyszczących, jeśli jest to wymagane przez producenta. Należy usunąć kamień lub inne osady, tworzące się na ściankach zbiornika lub powierzchni wewnętrznej, a następnie wszystkie powierzchnie należy wytrzeć do sucha.

1




Odłącz zbiornik na wodę od podstawy.

2



Wyjmij rurkę rozpylającą mgiełkę i wypłucz ją w ciepłej wodzie.


3



Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, wylej pozostałą wodę ze zbiornika i podstawy.


Uwaga: W przypadku korzystania z trybu ciepłej mgiełki należy zachować ostrożność, ponieważ woda może być nadal gorąca.

4



Wypłucz zbiornik ciepłą wodą.

5




Delikatnie wyczyść podstawę miękką szmatką lub dołączoną szczoteczką do czyszczenia.

6




Wyczyść zbiornik miękką, wilgotną szmatką.

7




Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. Nie wlewaj gorącej wody.

8



Przymocuj rurkę rozpylającą mgiełkę z tyłu podstawy.

9




Przymocuj zbiornik na wodę do podstawy i załóż górną pokrywę.

Odkamienianie

ZAŁECA SIĘ WYKONYWAĆ RAZ W MIESIĄCU

1




Wylej resztę wody ze zbiornika i podstawy.

2




Wlej do zbiornika roztwór wybielacza i wody (jedna łyżeczka wybielacza na każdy galon wody). Załóż pokrywę zbiornika i potrząśnij nim.

3




Zamocuj zbiornik na wodę w podstawie. Odstaw na 15-20 minut.

4




Wyjmij zbiornik na wodę i odłącz pokrywę, wylej pozostały płyn ze zbiornika i podstawy. Przepłucz zbiornik wodą, aż zapach wybielacza zniknie.

5




Wyjmij wkład do wody.
Uwaga: Nie należy demontować zaworu wodnego znajdującego się poniżej wkładu.

6



Wyjmij dyszę mgiełkową, rurkę rozpylającą mgiełkę, mieszacz mgiełki ciepłej/zimnej, tłumik hałasu i pływak.

7




Wyczyść podstawę miękką szmatką lub dołączoną szczoteczką do czyszczenia, aby usunąć pozostały osad mineralny. Przed ponownym złożeniem nawilzacza upewnij się, że wszystkie części są suche.

Czyszczenie tacki na wkładkę zapachową


ZALECA SIĘ CZYŚCIĆ RAZ W TYGODNIU

1



Naciśnij, aby otworzyć tackę na wkładkę zapachową z tyłu podstawy i wyjmij ją.


2



Wyplucz wodą i umieść z powrotem w podstawie.


Ponowny montaż

1




Umieść wkład do wody z powrotem w zbiorniku. Upewnij się, że podłączeniu wkładu towarzyszy dźwięk kliknięcia.

2




Wyrównaj pływak z otworami po obu stronach i pchnij go w dół, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

3




Umieść podkładkę absorpcyjną i tłumik hałasu z powrotem na grzałce PTC.

4




Umieść rurkę rozpylającą mgiełkę na mieszaczu ciepłej/zimnej mgiełki. Upewnij się, że podłączeniu tych dwóch części towarzyszy dźwięk kliknięcia.

5




Umieść rurkę rozpylającą mgiełkę i mieszacz ciepłej/zimnej mgiełki nad podstawą.

6



Umieść wkładkę zapachową z powrotem w wyznaczonym na nią miejscu.


Czy nowy nawilżacz przecieka?



Pamiętaj o usunięciu etykiety i tektury.



Wyrównaj pływak z otworami po obu stronach i pchnij go w dół, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.




Usuń wszelkie cząsteczki i włosy blokujące zawór wody.




Upewnij się, że nawilżacz jest ustawiony na płaskiej powierzchni.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta, jeśli...



Zawór wody nie jest płaski lub zbiornik przecieka podczas napełniania.



W zbiorniku na wodę wystąpił przeciek spowodowany długotrwałym stosowaniem olejków eterycznych lub płynnych preparatów leczniczych.

Jeśli z nawilżacza ciągle wycieka woda, skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz str. 241).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

05

Nawilżacz nie działa.

1. Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na nawilżacz.
2. Jeśli poziom wody będzie zbyt niski, nawilżacz wyłączy się automatycznie.
3. Sprawdź, czy zbiornik na wodę został prawidłowo zainstalowany.
4. W trybie automatycznym nawilżacz przestanie nawilżać powietrze po osiągnięciu docelowego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Z nawilżacza nie wydobywa się mgiełka.

1. Ustaw wyższy poziom mgiełki.
2. W podstawie znajduje się za dużo wody. Opróżnij podstawę i napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie podstawę).
3. Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zablokowany.
4. Sprawdź, czy dysza nie jest zablokowana.
5. Upewnij się, że nawilżacz jest ustawiony na płaskiej powierzchni.
6. Temperatura wody może być zbyt niska. Ustaw najwyższy poziom mgiełki i odczekaj chwilę, a następnie wybierz żądane ustawienie.
7. Jeżeli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, należy je dokładnie wypłukać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.

Wydzielana mgiełka ma nieprzyjemny zapach.

1. Używaj wyłącznie wody oczyszczonej lub destylowanej. Nie zaleca się stosowania wody z kranu.
2. Regularnie wymieniaj wodę, aby zapobiec gromadzeniu się brudnej wody.
3. Wyczyść nawilżacz i pozostaw go w suchym miejscu przez 12 godzin ze zdjętą pokrywą.
4. Wyczyść tackę na wkładkę zapachową i wymień wkładkę zapachową.

Z nawilżacza wycieka woda.

1. Sprawdź, czy silikonowy pierścień uszczelniający wokół zaworu wylotowego wody jest dobrze zamocowany.
2. Unikaj uruchamiania nawilżacza w pomieszczeniu, w którym wilgotność względna przekracza 60%.
3. Wytrzyj nadmiar wody.
4. Nie potrząsaj nawilżaczem.
5. Upewnij się, że nawilżacz znajduje się na płaskiej, równej powierzchni.
6. Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. W przypadku wycieku skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz str. 241).

Nawilżacz zbyt szybko zużywa wodę.

1. Nawilżacz zużywa wodę w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Jeśli otoczenie jest zimne i/lub suche, nawilżacz szybciej wyczerpie wodę.
2. Podczas korzystania z funkcji ciepłej mgiełki woda będzie zużywać się szybciej.
3. Przełącz do trybu automatycznego, aby poziom mgiełki był dostosowywany do poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Wokół nawilżacza pojawia się biały pył.

1. Zaleca się zakup wkładu wymiennego DREO, który usuwa biały pył.
2. Zaleca się napełnianie nawilżacza wodą oczyszczoną lub destylowaną. Należy unikać stosowania wody o wysokiej zawartości minerałów, np. wody z kranu.
3. Nawilżacz należy regularnie czyścić (patrz część Czyszczenie i konserwacja na str. 98).

Mgiełka nie jest wystarczająco ciepła po naciśnięciu .

1. Naciśnij , aby ustawić temperaturę mgiełki w zakresie od 45°C do 55°C.
2. Pozostaw nawilżacz na około 5–10 minut w celu nagrzania i wytworzenia ciepłej mgiełki.
3. Należy wyczyścić i odkamienić element grzewczy (patrz część Czyszczenie i konserwacja na str. 100).

Wilgotność w pomieszczeniu nie zmienia się.

1. Ustaw wyższy poziom mgły.
2. W zależności od otoczenia nawilżacz może potrzebować więcej czasu na nawilżenie powietrza.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (**patrz str. 241**)

ЗМІСТ

01

ЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ

106-109

02

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

110

03

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

111-112

04

ОЧИСТКИ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

113-118

05


ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ

119-120


ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ


01

Вміст упаковки




Верх





ВАЖЛИВІ
ІНСТРУКЦІЇ
З БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ
З БЕЗПЕКИ



Щітка для чистки

Посібник
користувача

Посібник
користувача




Ароматична
подушечка



Поглинаюча
подушечка

LED-дисплей



Примітка:

- Коли рівні вологості нижче 10%, дисплей буде показувати "LO".
- Коли рівні вологості вище 90%, дисплей буде показувати "HI".
- Коли рівень води низький, Індикатор рівня води будуть миготіти протягом 5 секунд, потім зволожувач буде переключено на режим очікування.
- При отримуванні оновлення програмного забезпечення, дисплей буде показувати "UP", а зволожувач не може працювати до того моменту, доки оновлення не буде завершено.
- Ви можете активувати/відключити Режим сну через додаток DREO.

Панель управління



Кнопка живлення

Увімкніть/вимкніть зволожувач.



Кнопка Ручного режиму

Перемикайте між низьким/середнім/високим рівнями туману



Кнопка Автоматичного режиму

- Увімкнути автоматичний режим.
- При першій активації, екран буде відображати цільову вологість.
- Натисніть кнопку (A), щоб збільшити цільову вологість на 5% (цільова вологість коливається в межах від 30% до 90%).
- В автоматичному режимі рівень туману налаштовується відповідно до вашої цільової вологості.
- Натисніть кнопку Ручний режим , щоб вийти з автоматичного режиму.



Кнопка теплового туману

Увімкніть/вимкніть теплий туман.

Примітка: Теплий туман вмикається за замовчуванням.



Навколишнє світло

- Вмикає/вимикає підсвічування, дисплей та звукові сигнали.
- Торкніться будь-якої кнопки, щоб увімкнути дисплей (автоматично вимикається через 5 с).




Налаштування таймера / WiFi

Оберіть, щоб встановити таймер (0-12г).

Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб ввести налаштування WiFi..

Лампа індикатора вологості



Колір лампи	Рівень вологості
 Жовтий	$\leq 30\%$
 Зелений	31% - 60%
 Синій	$\geq 61\%$

Лампа індикатора вологості буде змінюватись відповідно до рівня вологості у вашій кімнаті.

Теплий туман	
Натисніть  , щоб увімкнути / вимкнути теплий туман	
Рівень туману	Температура туману ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Низька	45°C
Середня	50°C
Висока	55°C



ОБЕРЕЖНО:

Туман може бути холодним у режимі теплового туману. Не розміщуйте ваші голі руки, лице або інші частини шкіри перед насадками, при використанні режиму теплового туману.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 02



Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте "DREO", потім оберіть та завантажте додаток.



Шукайте "HM813S" коли приєднуєте ваше обладнання.



Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до **Amazon Alexa** або **Google Home**. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.


ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

- 1** Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
- 2** Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
- 3** Утримуйте ⌚ протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi.
(Підказка: Значок WiFi 📶 буде миготіти при з'єднанні.)
- 4** Натисніть + **Додати пристрій** та оберіть HM813S.
- 5** Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
- 6** Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку.
(Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте ⌚ знову протягом 5 секунд.)


ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 03

Перед використанням


При використанні зволожувача вперше, зніміть обгортку та дотримуйте наступних кроків нижче.



Зніміть етикетку та картону упаковку. Потім переконайтеся, що картридж встановлено правильно, натиснувши на нього.




Зніміть кришку і резервуар для води зі зволожувача та ретельно очистіть його.



Заповніть резервуар водою, переконавшись, що вода не перевищує лінію МАКСИМУМ. Примітка: НЕ додавайте воду у трубку для туману.



Помістіть резервуар для води на місце та закрийте кришку.




Помістіть зволожувач на плоску, рівну поверхню, витримуючи принаймні 30 см/ 12 дюймів від стін або основних перешкод.

УВАГА:

- Рекомендується додавати очищену або дистильовану воду, щоб запобігти осіданню білого осаду.
- Не додавайте ефірну олію у резервуар з водою, щоб запобігти пошкодженню резервуара.
- Не розміщуйте зволожувач напряму на килим або підлогу.
- Направляйте туман подалі від стін, меблів та електричного обладнання.
- Рекомендується розміщувати водостійкий мат під зволожувач, для уловлювання розливів та крапель.


Додавання ефірних олій

1




Натисніть, щоб відкрити лоток для ароматичних подушечок.

2




Відкрийте кришку з тієї сторони, де ви хочете додати ефірну олію.

3



Додайте 5-10 крапель ефірної олії на ароматичну подушечку.

4




Покладіть ароматичну подушечку назад на місце.

Примітка:

- Додавайте ефірну олію напряму на ароматичну подушечку. Не додавайте у резервуар для води або в інше місце.
- Запах може бути м'яким, цей зволожувач не призначений працювати, як ароматизатор.
- Рівень запаху не можна регулювати.
- Лоток містить два окремі відділення. Залиште відкритим відділення, в якому є запах, який вам подобається.
- Якщо ароматична подушечка стає дуже жорсткою, її треба замінити.

Поглинаючі подушечки



Мінеральні поглинаючі подушечки допомагають знизити накопичення мінералів (нальоту) всередині зволожувача, особливо на нагрівачому елементі.

Примітка:

Поглинаюча подушечка може бути повторно використана після очищення, але рекомендовано замінити її регулярно.

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 04




- Завжди вимикайте та ВИТЯГАЙТЕ З РОЗЕТКИ зволожувач, перед будь-яким очищенням або обслуговуванням.
- Не очищуйте основний корпус під проточною водою.
- Не допускайте потрапляння води у отвори виходу повітря.
- Не використовуйте жодні хімічні речовини при очищенні зволожувача.
- Зберігайте у прохолодному, сухому місці та накривайте, щоб захистити від пилу.
- Перед зберіганням спорожніть і очистіть зволожувач повітря. Очистіть зволожувач перед наступним використанням.
- Не переливайте зволожувач через потенційний ризик ураження електричним струмом.

Наповнення


Спорожніть резервуар і наповнюйте його знову кожні три дні. Перед повторним наповненням очищайте його свіжою проточною водою або мийними засобами, якщо цього вимагає виробник. Видаляйте накип, відкладення або наліт, що утворилися на стінках резервуара або внутрішніх поверхнях, і ретельно витирайте всі поверхні насухо.

1




Від'єднайте резервуар для води від основи.

2



Зніміть трубку для туману та сполосніть її теплою водою.


3



Витягніть кришку резервуару для води, злийте воду, що залишилась з резервуара та основи.


Примітка: Якщо ви використовували налаштування теплового туману, будьте обережні у випадку, якщо вода ще гаряча.

4



Сполосніть резервуар теплою водою.

5




Обережно протріть основу м'якою тканиною або доданою щіткою для чистки.

6




Протріть резервуар м'якою, вологою тканиною.

7




Наповніть резервуар водою кімнатної температури. Не заповнюйте гарячою водою.

8



Прикріпіть трубку для тумана до задньої частини основи.

9




Прикріпіть резервуар для води, помістіть назад кришку.

Видалення накипу

РЕКОМЕНДОВАНО РАЗ НА МІСЯЦЬ

1




Злийте воду, що залишилась з резервуара та основи.

2




Заповніть резервуар розчином відбілювача і води (одна чайна ложка відбілювача на кожен галон води). Встановіть назад кришку резервуара та потрясіть резервуар.

3




Прикріпіть резервуар для води до основи. Дайте постояти 15-20 хвилин.

4




Зніміть резервуар та кришку, злийте розчин, що залишився з резервуара та основи. Прополосніть резервуар водою, доки не зникне запах відбілювача.

5




Зніміть картридж для води.
Примітка: Не знімайте клапан для води нижче картриджа.

6



Зніміть насадку для тумана, трубку для тумана, змішувач для гарячої/холодної води, водяний глушник та поплавок.

7



Очистіть основу м'якою тканиною або доданою шіткою для чистки, щоб прибрати надмірний мінеральний осад. Переконайтесь, що усі частини сухі перед тим, як знову збирати ваш зволожувач.

Очищення піддону для ароматичної подушечки.

РЕКОМЕНДОВАНО РАЗ НА ТИЖДЕНЬ


1



Натисніть

Натисніть, щоб відкрити лоток для ароматичних подушечок з задньої частини основи, щоб його витягнути.


2



Сполосніть водою та помістіть назад в основу.


Повторне збирання

1




Помістіть водяний картридж назад в резервуар. Переконайтесь, що водяний картридж заклацнув на місці.

2




Вирівняйте поплавок з порожнинами з обох боків і натисніть вниз, доки не почуєте «клацання».

3




Помістіть поглинаючу подушку та шумопоглинач назад на нагрівач РТС.

4




Помістіть трубку для тумана зверху на змішувач гарячого/холодного тумана. Переконайтесь, що дві частини заклацнули на місці.

5




Помістіть трубку для тумана та змішувач гарячого/холодного тумана над основою.

6




Помістіть ароматичну подушку назад в коробку для ароматизатора.


Ваш новий зволожувач протікає?



Переконайтесь, що зняли етикетку та картон.



Вирівняйте поплавок з порожнинами з обох боків і натисніть вниз, доки не почуєте «клацання».




Приберіть усі частинки або волосинки, що блокують клапан води.




Переконайтесь, що зволожувач розміщено на пласкій поверхні.

Зв'яжіться зі Службою по роботі з клієнтами, якщо...



Клапан для води не плаский, або резервуар для води протікає, при додавання води.



Резервуар для води має протікання через довге використання ефірних олій або рідких лікарських засобів.

Якщо ваш зволожувач продовжує протікати, будь ласка зв'яжіться зі службою по роботі з клієнтами (**дивись сторінку 241**).

Мій зволожувач не працює.

1. Переконайтесь, що шнур приєднаний до розетки та напруга відповідає напрузі, вказаній на зволожувачі.
2. Зволожувач вимикається автоматично у разі низького рівня води.
3. Перевірте, чи резервуар для води правильно встановлений.
4. В автоматичному режимі, зволожувач не буде додавати вологу, коли він досягне цільової вологості в кімнаті.

Мій зволожувач не розпиляє туман.

1. Перемкніть рівень туману на більш високі налаштування.
2. В основі занадто багато води. Спорожніть основу і наповніть резервуар для води (не основу).
3. Будь ласка, перевірте чи не заблокований хід повітря.
4. Переконайтесь, що насадка не заблокована.
5. Переконайтесь, що зволожувач не розміщено на пласкій поверхні.
6. Температура води може бути занадто низькою. Поверніть рівень туману на найвище значення та дайте йому попрацювати якийсь час, потім відрегулюйте до бажаного значення.
7. Якщо резервуар з водою або основа мили з миючим засобом, добре прополощіть чистою водою, щоб змити миючий засіб, який залишився.

Туман видає неприємний запах.

1. Використовуйте лише очищену або дистильовану воду. Не рекомендовано використовувати воду з крана.
2. Міняйте воду регулярно, щоб запобігти накопиченню брудної води.
3. Очистіть зволожувач та тримайте його сухим протягом 12 годин з відкритою кришкою.
4. Очистіть піддон для ароматичної подушечки, змініть ароматичну подушечку.

Вода тече зі зволожувача.

1. Переконайтесь, що силіконове ущільнювальне кільце навколо клапана виходу для води безпечне.
2. Уникайте запускати зволожувач у кімнаті з відносною вологістю більше 60 %.
3. Витирайте будь-яку надмірну воду.
4. Не трусіть зволожувач.
5. Переконайтесь, що місце для зволожувача на пласкій, рівній поверхні.
6. Перевірте, резервуар для води на наявність протікань. Якщо є витік, зв'яжіться з Службою по роботі з клієнтами (дивись сторінку 241).

Зволожувач використовує воду занадто швидко.

1. Зволожувач використовує воду засновуючись на температурі навколишнього середовища та вологості. Якщо ваше навколишнє середовище холодне та/або сухе, зволожувач буде швидше використовувати воду.
2. Використання функції теплового тумана буде швидше використовувати воду.
3. Перейдіть в автоматичний режим, щоб відрегулювати рівень тумана, засновуючись на вологості вашої кімнати.

Білий пил з'являється навколо зволожувача.

1. Рекомендовано придбати змінний картридж DREO, який прибирає білий пил.
2. Використовуйте очищену або дистильовану воду, щоб наповнювати зволожувач. Уникайте використання води з високим вмістом мінералів, наприклад воду з крана.
3. Очищуйте зволожувач регулярно (дивись Очищення та обслуговування, сторінка 113).

Туман не достатньо теплий після натискання .

1. Натисніть , щоб відрегулювати температуру тумана з 45°C до 55°C.
2. Дайте зволожувачу нагрітись протягом 5-10 хвилин, щоб він видавав теплий туман.
3. Очищуйте зволожувач та видаляйте накип регулярно (дивись Очищення та обслуговування, сторінка 115).

Вологість у кімнаті залишається незмінною.

1. Використовуйте більш високі налаштування тумана.
2. В залежності від вашого навколишнього середовища, зволожувач може витратити більше часу, щоб зволожити повітря.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку 241)

املحتويات

01

تعرف على منتجك

121-124

02

التوصيل بجهازك

125

03

كيفية استخدام منتجك

126-127

04

التنظيف والصيانة


128-133

05


استكشاف الأعطال وإصلاحها

134-135

محتويات العلبة




أعلى




خرطوشة الجسيمات
الكبيرة (تحتجز الشعر
والجسيمات الكبيرة في
المياه).

صمام المياه



أسفل



إرشادات
السلامة
المهمة

إرشادات السلامة المهمة

فرشاة التنظيف



دليل
المستخدم

دليل المستخدم


وسادة عطرية



وسادة الامتصاص



LED شاشة



ملاحظة:

- عند انخفاض مناسيب الرطوبة عن 10%، ستعرض الشاشة "LO".
- عند ارتفاع مناسيب الرطوبة عن 90%، ستعرض الشاشة "HI".
- عندما تنخفض المياه، ستومض لمبة بيان انخفاض منسوب المياه لمدة 5 ثوانٍ ثم ينتقل جهاز ترطيب الهواء إلى وضع الاستعداد.
- عند تسلم ترقية للبرامج، ستعرض الشاشة "UP" ولا يمكن تشغيل جهاز ترطيب الهواء لحين انتهاء الترقية.
- يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط وضع السكون باستخدام تطبيق DREO.

لوحة التحكم

زر الطاقة

شغل جهاز ترطيب الهواء أو أوقف تشغيله.

زر الوضع اليدوي

التبديل بين مناسيب الرذاذ منخفض/متوسط/مرتفع

زر الوضع التلقائي

- تشغيل الوضع التلقائي.
- عند التنشيط للمرة الأولى، ستعرض الشاشة الرطوبة المستهدفة.
- اضغط على الزر (A) لزيادة الرطوبة المستهدفة بنسبة 5% (تتراوح الرطوبة المستهدفة بين 30% و90%).
- في الوضع التلقائي، يتم ضبط منسوب الرذاذ حسب الرطوبة المستهدفة.
- اضغط على زر الوضع اليدوي (A) للخروج من الوضع التلقائي.

زر الرذاذ الدافئ

تشغيل الرذاذ الدافئ أو إيقاف تشغيله.
ملاحظة: يتم تشغيل الرذاذ الدافئ بشكل افتراضي.

إضاءة محيطية

- تشغيل / إيقاف المحيط ، العرض ، وأصوات البيب.
- المس أي زر لإيقاف الشاشة (إيقاف التشغيل التلقائي خلال 5 ثواني).

WiFi / إعدادات المؤقت


حدده لتعيين مؤقت (0-12 ساعة).
اضغط مع الاستمرار 5 ثواني لإدخال إعدادات WiFi.



لمبة بيان حالة الرطوبة

لون اللمبة	منسوب الرطوبة
أصفر	$\leq 30\%$
أخضر	31% - 60%
أزرق	$\geq 61\%$

سيتم تغيير لون لمبة بيان حالة الرطوبة حسب منسوب الرطوبة في الغرفة.



الرذاذ الدافئ

المس للرمز لتشغيل الرذاذ الدافئ أو إيقاف تشغيله.

درجة حرارة الرذاذ (± 3 درجات مئوية)	منسوب الرذاذ
45 درجة مئوية	منخفض
50 درجة مئوية	متوسط
55 درجة مئوية	مرتفع

تنبيه: ⚠

قد يكون الرذاذ ساخناً في وضع الرذاذ الدافئ. لا تضع يديك عاريتين أو وجهك أو أي جزء عارٍ آخر من جلدك فوق الفوهات في أثناء استخدام وضع الرذاذ الدافئ.

قبل توصيل الجهاز بجهازك المحمول، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على اليسار أو الانتقال إلى متجر التطبيقات والبحث عن "DREO"، ثم اختيار التطبيق وتنزيله.



ابحث عن "HM813S" عند توصيل جهازك الجديد.

يمكنك استخدام تطبيق DREO لتوصيل جهازك بـ Amazon Alexa أو Google Home. يُرجى اتباع التعليمات داخل التطبيق لإعداد مساعدك الصوتي.



ملاحظة: يجب إنشاء حساب DREO للوصول إلى المساعدين الصوتيين.

1 شغّل تطبيق DREO وسجّل الدخول أو أنشئ حساباً باتباع التعليمات داخل التطبيق.

2 فَعِّل البلوتوث على جهازك المحمول ووصّل جهازك.

3 اضغط باستمرار على زر (⏸) لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات اتصال WiFi. (نصيحة: سيستمر رمز (⏸) في الوميض عند الاقتران.)

4 انقر على + إضافة جهاز واختَر HM813S.

5 اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال اتصال WiFi.





6 أنت الآن جاهز للتحكم في الجهاز عبر تطبيقك. (نصيحة: لإعادة تشغيل إعدادات الاتصال، اضغط باستمرار على (⏸) مرة أخرى لمدة 5 ثوانٍ.)

03

كيفية استخدام منتجك

قبل الاستخدام


عند استخدام جهاز ترطيب الهواء للمرة الأولى، أزل مواد التعبئة والتغليف واتبع الخطوات أدناه.



تنبيه:


- يُنصح بإضافة مياه منقّاة أو مقطرة لمنع تكون ترسبات مسحوقية بيضاء.
- لا تضيف زيتاً عطرياً في خزان المياه لتجنب إتلاف الخزان.
- لا تضع جهاز ترطيب الهواء على سجادة أو أرضية مباشرة.
- وجّه الرذاذ بعيداً عن الجدران والأثاث والأجهزة الكهربائية.
- يُنصح بوضع مفرش مقاوم للمياه أسفل جهاز ترطيب الهواء لامتصاص أي انسكابات وقطرات.

إضافة زيت عطري




2

افتح الغطاء في الجانب الذي تريد إضافة الزيت العطري إليه.




1

ادفع درج الوسادة العطرية لفتحه.



4

أعد درج الوسادة العطرية إلى مكانه.



3

أضف 5-10 قطرات من زيت عطري على الوسادة العطرية.

ملاحظة:


- أضف زيوئاً عطرية على الوسادة العطرية فقط. لا تضيفها داخل خزان المياه أو أي مواضع أخرى.
- قد تكون الرائحة خفيفة؛ فهذا الجهاز غير مصمم للعمل كموزع عطور.
- لا يمكن ضبط مستوى الرائحة.
- يشتمل الدرج على حجيرتين منفصلتين. اترك الحجيرة المشتملة على الرائحة التي تريدها مفتوحة.
- يلزم استبدال الوسادة العطرية إذا أصبحت متيبسة للغاية.

وسائد الامتصاص

تساعد وسائد امتصاص المعادن على الحد من تراكم المعادن (الترسبات الكلسية) داخل جهاز ترطيب الهواء، وبخاصة على عنصر التسخين.

ملاحظة:

يمكن إعادة استخدام وسادة الامتصاص بعد تنظيفها، لكن يُنصح باستبدالها بانتظام.




- احرص دائماً على إيقاف تشغيل جهاز ترطيب الهواء وفصل قابسه قبل أي تنظيف أو صيانة.
- لا تنظف الهيكل الأساسي أسفل مياه جارية.
- لا تسمح بتناثر مياه داخل مخرج الهواء.
- لا تستخدم أي منظفات كيميائية عند تنظيف جهاز ترطيب الهواء.
- خزن جهاز ترطيب الهواء في مكان معتدل البرودة وجاف وغطه لحمايته من الغبار.
- أفرغ جهاز ترطيب الهواء ونظفه قبل التخزين. ونظفه قبل مرة الاستخدام التالية.
- لا تملأ جهاز ترطيب الهواء فوق السعة المحددة؛ وإلا، فثمة خطر محتمل لحدوث صدمة كهربائية.




الملء


أفرغ الخزان وأعد ملئه مرة كل ثلاثة أيام. قبل إعادة الملء، نظّفه بمياه صنبور نقي أو باستخدام منظفات إذا لزم ذلك بناءً على تعليمات المصنّع. أزل أي قشور أو رواسب أو طبقات رقيقة تكوّنت على جوانب الخزان أو على الأسطح الداخلية، وامسح جميع الأسطح حتى تجف.




أزل أنبوب الرذاذ واشطفه بمياه فاترة.



افصل خزان المياه عن القاعدة.




اشطف الخزان بمياه فاترة.




فك غطاء خزان المياه وأفرغ أي مياه متبقية من الخزان والقاعدة.

ملاحظة: إذا كنت قد استخدمت إعداد الرذاذ الدافئ، فتوخّ الحرص إذا ما زالت المياه ساخنة.




6

امسح الخزان لتنظيفه بقطعة قماش ناعمة رطبة.




5

نظّف القاعدة برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة التنظيف المرفقة.



8


ثبّت أنبوب الرذاذ في الجانب الخلفي للقاعدة.



7

املأ الخزان بمياه عند درجة حرارة الغرفة. لا تملأه بمياه ساخنة.


ثبّت خزان المياه في القاعدة وأعد الغطاء العلوي إلى مكانه.




9

إزالة الترسبات


يُنصح بإزالتها مرة كل شهر




املأ الخزان بمحلول مبيّض ومياه (ملعقة شاي واحدة من المبيّض لكل جالون مياه). أعد غطاء الخزان إلى مكانه ورجّ الخزان بحركة دائرية.



أفرغ الخزان والقاعدة من أي مياه متبقية.





أزل الخزان وافصل الغطاء وأفرغ الخزان والقاعدة من أي كمية محلول متبقية. اشطف الخزان بمياه إلى أن تختفي رائحة المبيّض.




ثبّت خزان المياه في القاعدة. اتركه يستقر لمدة 15-20 دقيقة.

أزل خرطوشة المياه.
ملاحظة: لا تزل صمام المياه أسفل الخرطوشة.






نظّف القاعدة بقطعة قماش ناعمة أو باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الرواسب المعدنية الزائدة.
تأكد من جفاف جميع الأجزاء قبل إعادة تجميع جهاز ترطيب الهواء.




أزل فوهة الرذاذ وأنبوب الرذاذ و خلاط الرذاذ الساخن/البارد ومخمد الضجيج والعوامة.

تنظيف درج الوسادة العطرية




اشطفه بمياه وأعدّه إلى مكانه داخل القاعدة.



ادفع درج الوسادة العطرية في جانب القاعدة الخلفي لفتحه بسحبه للخارج.


إعادة التجميع

1




أعد خرطوشة المياه إلى مكانها داخل الخزان.
تأكد من سماع صوت استقرار خرطوشة المياه
في مكانها.

2




اضبط المحاذة بين العوامة والتجاويف في كلا
الجانبين وادفعها في اتجاه لأسفل إلى أن تسمع
صوت "ثقب".

4




ضع أنبوب الرذاذ فوق خلاط الرذاذ
الساخن/البارد. تأكد من سماع صوت استقرار
الجزأين في مكانيهما.

3




أعد وسادة الامتصاص ومخمّد الضجيج إلى المدفأة
ذات المعامل الحراري الموجب.

6



أعد الوسادة العطرية إلى مكانها داخل علبة العطور.

5




ضع أنبوب الرذاذ وخلاط الرذاذ الساخن/البارد
فوق القاعدة.


هل جهاز ترطيب الهواء الجديد يسرّب؟




اضبط المحاذاة بين العوامة والتجاويف في كلا الجانبين وادفعها في اتجاه لأسفل إلى أن تسمع صوت "نقرة".



تأكد من إزالة الملصق والعبوة الكرتون.




تأكد من وضع جهاز ترطيب الهواء على سطح مستو.



أزل أي جسيمات أو شعر يسد صمام المياه.

اتصل بخدمة العملاء في حالة...



خزان المياه يسرّب بسبب استخدام زيوت عطرية أو أدوية سائلة مدة زمنية طويلة.



صمام المياه ليس مسطحاً أو الخزان يسرّب مياه عند إعادة ملئه.

إذا استمر جهاز ترطيب الهواء في تسريب المياه، يرجى الاتصال بدعم العملاء (راجع الصفحة 241).

جهاز ترطيب الهواء لا يعمل.

1. تأكد من توصيل سلك الطاقة بمقبس تيار كهربائي مزوّد بالطاقة ومن توافق فولتية مصدر الطاقة الرئيسي مع الفولتية المبيّنة على جهاز ترطيب الهواء.
2. سيتوقف تشغيل جهاز ترطيب الهواء تلقائيًا في حالة انخفاض منسوب المياه.
3. تحقق من سلامة تركيب خزان المياه.
4. في الوضع التلقائي، سيتوقف جهاز ترطيب الهواء عن تزويد رطوبة عندما يصل إلى رطوبة الغرفة المستهدفة.

جهاز ترطيب الهواء لا يخرج رذاذًا.

1. اضبط منسوب الرذاذ على إعداد أعلى.
2. توجد كمية مياه أكبر مما ينبغي في القاعدة. أفرغ القاعدة وأعد ملء خزان المياه (وليست القاعدة).
3. يرجى التحقق من عدم انسداد مدخل الهواء.
4. تأكد من عدم انسداد الفوهة.
5. تأكد من عدم وضع جهاز ترطيب الهواء على سطح غير مستو.
6. قد تكون درجة حرارة المياه أدنى مما ينبغي. اضبط منسوب الرذاذ على الإعداد الأعلى واتركه يعمل فترة وجيزة، ثم اضبطه على الإعداد المطلوب.
7. إذا تم غسل خزان المياه أو القاعدة باستخدام منظف، فاشطف جيدًا بمياه نظيفة لإزالة أي منظف متبقٍ.

الرذاذ يطلق رائحة كريهة.

1. استخدم مياه منقّاة أو مقطرة فقط. لا يُنصح باستخدام مياه الصنبور.
2. غيّر المياه بانتظام لتجنب تراكم مياه متسخة.
3. نظّف جهاز ترطيب الهواء وأبقه جافًا لمدة 12 ساعة بينما يكون الغطاء مفصولًا.
4. نظّف درج الوسادة العطرية، وغيّر الوسادة العطرية.

المياه تتسرب من جهاز ترطيب الهواء.

1. تأكد من إحكام تثبيت حلقة منع التسرب السيلكون المحيطة بصمام إخراج المياه.
2. تجنب تشغيل جهاز ترطيب الهواء في غرفة ترتفع بها الرطوبة النسبية عن 60%.
3. امسح أي مياه زائدة.
4. لا تهز جهاز ترطيب الهواء.
5. تأكد من وضع جهاز ترطيب الهواء على سطح منبسط ومستو.
6. افحص خزان المياه بحثًا عن أي تسربات. في حالة اكتشاف تسربات، اتصل بدعم العملاء (راجع الصفحة 241).

جهاز ترطيب الهواء يستهلك المياه أسرع مما ينبغي.

1. يستهلك جهاز ترطيب الهواء المياه حسب درجة الحرارة والرطوبة في البيئة المحيطة. إذا كانت البيئة باردة و/أو جافة، فستنفد المياه من جهاز ترطيب الهواء بمعدل أسرع.
2. سيؤدي استخدام وظيفة الرذاذ الدافئ إلى استهلاك المياه بمعدل أسرع.
3. بدّل إلى الوضع التلقائي لضبط منسوب الرذاذ حسب رطوبة الغرفة.

ظهور غبار أبيض حول جهاز ترطيب الهواء.

1. يُنصح بشراء خرطوشة بديلة من DREO في حالة ظهور غبار أبيض.
2. استخدم مياه منقاة أو مقطرة لملء جهاز ترطيب الهواء. تجنب استخدام مياه يرتفع بها محتوى المعادن: كمياه الصنبور.
3. نظف جهاز ترطيب الهواء بانتظام (راجع قسم التنظيف والصيانة في الصفحة 128).

الرذاذ ليس دافئًا بما يكفي بعد الضغط على .

1. اضغط على  لضبط درجة حرارة الرذاذ من 45 إلى 55 درجة مئوية.
2. اترك جهاز ترطيب الهواء يصل إلى درجة الإجماء لمدة 5-10 دقائق لتوليد رذاذ دافئ.
3. نظف عنصر التسخين وأزل الترسبات الكلسية منه (راجع قسم التنظيف والصيانة في الصفحة 130).

بقاء الرطوبة في الغرفة دون تغيير.

1. اضبط الرذاذ على منسوب أعلى.
2. حسب البيئة التي توجد فيها، قد يستغرق جهاز ترطيب الهواء مدة أطول لترطيب الهواء.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، الرجاء الاتصال بدعم العملاء (انظر الصفحة 241)

مطالب

01

آشنا شدن با سرهم کنید

136-139

02

به دستگاه خود وصل شوید

140

03

استفاده از دستگاه

141-142

04

مراقبت از دستگاه و تعمیر و نگهداری


143-148

05


شماره بخش

149-150


محتوای بسته بندی




بالا



سوپاپ آب




پایین



دستورالعمل
های ایمنی
مهم

دستورالعمل های ایمنی
مهم

برس تمیزکننده



راهنمای کاربر

راهنمای کاربر


پد عطر



پد جذب



LED نمایشگر



توجه:

- وقتی سطح رطوبت کمتر از 10٪ باشد، نمایشگر عبارت "LO" را نشان می دهد.
- وقتی سطح رطوبت بالاتر از 90٪ باشد، نمایشگر عبارت "HI" را نشان می دهد.
- زمانی که سطح آب پایین باشد، نشانگر کمبود آب به مدت 5 ثانیه چشمک می زند و سپس دستگاه بخور به حالت آماده به کار می رود.
- هنگام دریافت به روزرسانی نرم افزاری، نمایشگر عبارت "UP" را نشان می دهد و تا پایان به روزرسانی، امکان استفاده از دستگاه وجود ندارد.
- حالت خواب را می توانید از طریق اپلیکیشن DREO فعال/غیرفعال کنید.

نمایشگر LED

دکمه پاور

مرطوب کننده را روشن/خاموش کنید.

دکمه حالت دستی

بین سطوح مه کم/متوسط/زیاد جابجا شوید.

زر الوضع التلقائي

- حالت خودکار را روشن کنید.
- هنگام اولین فعال سازی، صفحه نمایش میزان رطوبت هدف را نشان می دهد.
- برای افزایش رطوبت مورد نظر به میزان 5٪ (محدوده رطوبت مورد نظر از 30٪ تا 90٪ است) روی دکمه (A) ضربه بزنید.
- در حالت خودکار، سطح مه با توجه به رطوبت مورد نظرتان تنظیم می شود.
- دکمه حالت دستی (A) را فشار دهید تا از حالت خودکار خارج شوید.

دکمه مه گرم
مه گرم را روشن/خاموش کنید.
توجه: مه گرم به صورت پیش فرض روشن است.

نور محیط
- صدای محیط، صفحه نمایش و بوق را روشن/خاموش کنید.
- هرکدام از دکمه ها را فشار دهید تا صفحه نمایش روشن شود (خاموش شدن خودکار بعد از 5 ثانیه).


زمان سنج / تنظیمات وای-فای
برای تنظیم تایمر (0 تا 12 ساعت) انتخاب کنید.
دکمه را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا وارد تنظیمات وای فای شوید.



چراغ نشانگر رطوبت

رنگ چراغ	سطح رطوبت
زرد	$\leq 30\%$
سبز	31% - 60%
آبی	$\geq 61\%$

رنگ چراغ نشانگر با توجه به سطح رطوبت اتاق تغییر می کند.



مه گرم	
برای قطع/وصل کردن مه گرم، را لمس کنید	
منسوب الرذاذ	دمای مه ($3 \pm ^\circ\text{C}$)
کم	45°C
متوسط	50°C
زیاد	55°C

⚠ احتیاط:

در حالت مه گرم ممکن است بخار تولید شده خیلی داغ باشد. هنگام استفاده از حالت مه گرم، دست، صورت، یا پوست سایر بخش های بدن را مقابل نازل ها نگیرید.

قبل از اتصال دستگاه به دستگاه همراه خود، لطفاً کد QR سمت چپ را اسکن کنید یا به فروشگاه برنامه بروید و "DREO" را جستجو کنید، سپس برنامه را انتخاب و دانلود کنید.



هنگام اتصال دستگاه جدید خود، به دنبال HM813S باشید.

شما می‌توانید از برنامه DREO برای اتصال دستگاه خود به Amazon Alexa یا Google Home استفاده کنید. لطفاً دستورالعمل‌های درون برنامه را برای تنظیم دستیار صوتی خود دنبال کنید.



توجه: برای دسترسی به دستیارهای صوتی باید یک حساب DREO ایجاد کنید.


1. برنامه DREO را اجرا کنید و با دنبال کردن دستورالعمل‌های درون برنامه، وارد سیستم شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.
2. بلوتوث دستگاه همراه خود را فعال کرده و دستگاه خود را متصل کنید.
3. دکمه (⌚) را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا تنظیمات اتصال وای‌فای شروع شود. (نکته: هنگام جفت شدن، نماد (📶) همچنان چشمک می‌زند.)
4. روی + افزودن دستگاه کلیک کنید و HM813S را انتخاب کنید.
5. برای تکمیل اتصال وای‌فای، دستورالعمل‌های درون برنامه را دنبال کنید.
6. اکنون آماده‌اید تا دستگاه را از طریق برنامه خود کنترل کنید. (نکته: برای تنظیم مجدد تنظیمات اتصال، دکمه‌های (⌚) را دوباره به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید.)

03


استفاده از دستگاه

قبل از استفاده


هنگام استفاده از دستگاه بخور برای اولین بار، پوشش ها را جدا کرده و مراحل زیر را دنبال کنید.




درپوش و مخزن آب را از دستگاه جدا کرده و کاملاً تمیز کنید.




برچسب و مقوای محافظ را بردارید. سپس با فشار دادن کارتریج به سمت پایین، مطمئن شوید که به درستی نصب شده باشد.



مخزن آب را دوباره در جای خود قرار دهید و درپوش بالایی را ببندید.



مخزن را با آب پر کنید. مطمئن شوید سطح آب از خط MAX بالاتر نرود. توجه: به هیچ وجه داخل لوله خروجی بخار آب نریزید.




دستگاه بخور را روی سطح صاف و تراز، در فاصله حداقل 30 سانتی متر / 12 اینچ از دیوار یا هر مانع بزرگ دیگر، بگذارید.

توجه:

- برای جلوگیری از ایجاد رسوب پودری سفید، توصیه می شود از آب تصفیه شده یا آب مقطر استفاده کنید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن مخزن، از افزودن اسانس به مخزن آب خودداری کنید.
- دستگاه بخور را مستقیماً روی فرش یا کف زمین قرار ندهید.
- خروجی بخار را به سمت دیوارها، مبلمان و وسایل برقی نگذارید.
- توصیه می شود برای جمع شدن نشأت آب و قطرات، یک زیرانداز مقاوم در برابر آب زیر دستگاه بخور قرار دهید.

افزودن روغن اسانسی




2

درپوش سمتی که قرار است روغن اسانسی اضافه شود را باز کنید.




1

برای باز کردن محفظه پد عطری، آن را فشار دهید.



4

محفظه پد عطری را دوباره در جای خود قرار دهید.



3

5 تا 10 قطره روغن اسانسی روی پد عطری بریزید.

توجه:


- روغن های اسانسی را فقط روی پد عطری اضافه کنید. روغن را داخل مخزن آب یا قسمت های دیگر نریزید.
- رایحه ممکن است ملایم باشد؛ این دستگاه بخور برای استفاده به عنوان دستگاه رایحه پخش طراحی نشده است.
- شدت رایحه قابل تنظیم نیست.
- این سینی دو محفظه جداگانه دارد. محفظه حاوی بوی دلخواه را باز بگذارید.
- اگر پد عطری بیش از حد سفت شده است باید آن را تعویض کنید.

پدهای جذب

پدهای جذب مواد معدنی به کاهش تجمع رسوبات معدنی (جرم) در داخل دستگاه بخور، به ویژه روی المنت گرمایشی کمک می کنند.

توجه:

پد جذب پس از تمیز کردن قابل استفاده مجدد است، اما توصیه می شود به طور منظم تعویض شود.




- قبل از انجام هرگونه تمیزکاری یا نگهداری، همیشه دستگاه بخور را خاموش کنید و از برق بکشید.
- بدنه اصلی دستگاه را زیر آب نگه دارید و تمیز نکنید.
- مراقب باشید قطره های آب به خروجی های هوا وارد نشود.
- از هیچ ماده شوینده ای برای تمیز کردن دستگاه بخور استفاده نکنید.
- دستگاه را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید و روی آن را بپوشانید تا در برابر گرد و غبار محافظت شود.
- قبل از نگهداری، دستگاه بخور را خالی و تمیز کنید. قبل از استفاده بعدی نیز دستگاه بخور را تمیز کنید.
- به دلیل خطر احتمالی برق گرفتگی، مخزن دستگاه بخور را بیش از حد پر نکنید.




پر کردن مخزن

مخزن را هر سه روز یک بار خالی کنید و دوباره پر کنید. قبل از پر کردن مجدد، آن را، با رعایت الزامات سازنده، با آب تازه لوله کشی یا مواد تمیزکننده شستشو دهید. هرگونه رسوب، لکه یا لایه ای را که روی دیواره های مخزن یا سطوح داخلی ایجاد شده است پاک کنید و همه سطوح را خشک کنید.




2

لوله مه را بردارید و با آب گرم بشویید.




1

مخزن آب را از پایه جدا کنید.



4

مخزن را با آب گرم بشویید.



3


درپوش مخزن آب را بردارید و آب باقی مانده داخل مخزن و پایه دستگاه را خالی کنید.

توجه: اگر از حالت بخار گرم استفاده کرده اید، با احتیاط عمل کنید؛ ممکن است آب هنوز داغ باشد.




6

مخزن را با یک دستمال نرم و مرطوب کاملاً خشک و تمیز کنید.




5

پایه دستگاه را به آرامی با یک دستمال نرم یا برس تمیزکاری ارائه شده همراه با دستگاه تمیز کنید.




8

لوله مه را به پشت پایه وصل کنید.



7

مخزن را با آب با دمای محیط پر کنید. از پر کردن مخزن با آب داغ خودداری کنید.




9

مخزن آب را روی پایه نصب کنید و درپوش بالایی را دوباره قرار دهید.

از بین بردن رسوب

یک بار در ماه توصیه می شود

1




أفرغ الخزان والقاعدة من أي مياه متبقية.

2




مخزن را با محلولی از مایع سفیدکننده و آب پر کنید (به ازای هر یک گالن آب، یک قاشق چای خوری مایع سفیدکننده). درپوش مخزن را دوباره در جای خود بگذارید و مخزن را کمی تکان دهید.

3




مخزن آب را روی پایه دستگاه نصب کنید. اجازه دهید 15 تا 20 دقیقه بماند.

4




مخزن را جدا کنید و درپوش آن را بردارید، سپس محلول باقی مانده داخل مخزن و پایه دستگاه را تخلیه کنید. مخزن را با آب شستشو دهید تا بوی سفیدکننده کاملاً از بین برود.

5




کارتریج ذرات بزرگ را بردارید.
توجه: از برداشتن سوپاپ آب زیر کارتریج خودداری کنید.



7

برای زدودن رسوبات معدنی، پایه را ب دستمال نرم یا برس تمیزکاری ارائه شده همراه با دستگاه تمیز کنید. قبل از سرهم کردن دوباره دستگاه بخور، مطمئن شوید همه قطعات کاملاً خشک شده باشند.




6

نازل بخار، لوله بخار، مخلوطکن بخار گرم/سرد، صداگیر و شناور را جدا کنید.


تمیز کردن سینی پد عطر

یک بار در هفته توصیه می شود



2

با آب بشویید و دوباره داخل پایه قرار دهید.




1

برای باز کردن و بیرون کشیدن محفظه پد عطری در پشت پایه دستگاه، آن را فشار دهید.


سرهم کردن مجدد

①




کارتریج را دوباره داخل مخزن قرار دهید. مطمئن شوید کارتریج در جای خود قفل شود.

②




شناور را با سوراخ‌های دو سمت تراز کنید و به سمت پایین فشار دهید تا صدای «کلیک» شنیده شود.

④




ضع أنبوب الرذاذ فوق خلط الرذاذ الساخن/البارد. تأكد من سماع صوت استقرار الجزأين في مكانيهما.

③




أعد وسادة الامتصاص ومخمد الضجيج إلى المدفأة ذات المعامل الحراري الموجب.

⑥




پد عطری را دوباره داخل محفظه عطری قرار دهید.

⑤




لوله بخار و مخلوطکن بخار گرم/سرد را روی پایه قرار دهید.

هل جهاز ترطيب الهواء الجديد يسرّب؟




سرریز را با حفره‌های هر دو طرف تراز کرده و به سمت پایین فشار دهید تا صدای «کلیک» را بشنوید.



حتماً برچسب و مقوای محافظ را بردارید.




بررسی کنید دستگاه بخور روی سطحی صاف قرار گرفته باشد.



ذرات یا موهایی که مانع عملکرد شیر آب شده اند را خارج کنید.

در این موارد با خدمات مشتریان تماس بگیرید:



به دلیل استفاده طولانی مدت از روغن های اسانس یا داروهای مایع، مخزن آب دچار نشستی شده است.



شیر آب صاف نیست یا هنگام پر کردن مخزن، آب نشست می کند.

اگر دستگاه بخور همچنان دچار نشستی آب است، لطفاً با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید (به صفحه 241 مراجعه کنید).

دستگاه بخور من کار نمی کند.

1. بررسی کنید سیم برق به پریز دارای برق وصل باشد و ولتاژ برق با ولتاژ درج شده روی دستگاه مطابقت داشته باشد.
2. اگر آب کم باشد، دستگاه بخور به طور خودکار خاموش می شود.
3. بررسی کنید مخزن آب به درستی در جای خود نصب شده باشد.
4. در حالت خودکار، دستگاه بخور پس از رسیدن به رطوبت تنظیم شده محیط، افزودن رطوبت را متوقف می کند.

دستگاه بخار تولید نمی کند.

1. سطح بخار را روی حالت بالاتر تنظیم کنید.
2. ممکن است پایه بیش از حد آب داشته باشد. پایه را خالی کنید و مخزن آب را دوباره پر کنید (نه پایه).
3. بررسی کنید ورودی هوا مسدود نشده باشد.
4. بررسی کنید نازل مسدود نشده باشد.
5. بررسی کنید دستگاه بخور روی سطحی صاف قرار گرفته باشد.
6. ممکن است دمای آب بسیار پایین باشد. سطح بخار را روی بالاترین حالت قرار دهید و اجازه دهید مدتی کار کند، سپس آن را روی سطح دلخواه تنظیم کنید.
7. اگر مخزن آب یا پایه با شوینده شسته شده است، حتماً با آب تمیز به خوبی شستشو دهید تا هرگونه باقی مانده شوینده از بین برود.

بخار بوی نامطبوعی دارد.

1. فقط از آب تصفیه شده یا آب مقطر استفاده کنید. استفاده از آب شیر توصیه نمی شود.
2. آب را به طور منظم عوض کنید تا از تجمع آب آلوده جلوگیری شود.
3. دستگاه بخور را تمیز کنید و برای 12 ساعت خشک نگه دارید، در حالی که درپوش آن باز باشد.
4. محفظه پد عطری را تمیز کنید و پد عطری را تعویض کنید.

از دستگاه بخور آب نشت می کند.

1. مطمئن شوید حلقه آب بندی سیلیکونی اطراف شیر خروجی آب به درستی در جای خود قرار داشته باشد.
2. از استفاده از دستگاه بخور در محیط هایی با رطوبت نسبی بالاتر از 60٪ خودداری کنید.
3. آب اضافی را پاک کنید.
4. دستگاه بخور را تکان ندهید.
5. مطمئن شوید دستگاه بخور روی سطحی صاف و تراز قرار گرفته باشد.
6. مخزن آب را از نظر نشتی بررسی کنید. در صورت وجود نشتی، با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید (به صفحه 241 مراجعه کنید).

دستگاه بخور به سرعت زیادی آب را مصرف می کند.

1. دستگاه بخور بسته به دما و رطوبت محیط، آب را مصرف می کند. اگر محیط سرد و/یا خشک باشد، دستگاه سریع تر آب مصرف خواهد کرد.
2. استفاده از حالت بخار گرم باعث مصرف سریع تر آب می شود.
3. برای تنظیم میزان بخار بر اساس رطوبت اتاق، به "حالت خودکار" بروید.

پودر سفید رنگی اطراف دستگاه بخور وجود دارد.

1. توصیه می شود کارت تریج جایگزین DREO را خریداری کنید که از تولید پودر سفید جلوگیری می کند.
2. از آب تصفیه شده یا آب مقطر برای پر کردن دستگاه استفاده کنید. از آب با محتوای بالای مواد معدنی مانند آب لوله کشی خودداری کنید.
3. دستگاه بخور را به طور منظم تمیز کنید (به بخش تمیزکاری و نگهداری، صفحه 143 مراجعه کنید).

بخار پس از فشردن به اندازه کافی گرم نیست.

1. برای تنظیم دمای بخار از 45 تا 55 درجه سانتی گراد،  را فشار دهید.
2. اجازه دهید دستگاه بخور حدود 5 تا 10 دقیقه گرم شود تا بخار گرم تولید شود.
3. المنت گرمایشی را تمیز و رسوب زدایی کنید (به بخش تمیزکاری و نگهداری، صفحه 145 مراجعه کنید).

رطوبت اتاق تغییری نمی کند.

1. از تنظیم سطح بالاتر بخار استفاده کنید.
2. بسته به شرایط محیطی، ممکن است دستگاه بخور زمان بیشتری برای رطوبت دهی نیاز داشته باشد.

اگر مشکل شما اینجا عنوان نشده یا همچنان برطرف نشده است، با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید (به صفحه 241 مراجعه کنید)

TARTALOM

01

A KÉSZÜLÉK
ISMERTETÉSE

151-154

02

CSATLAKOZÁS A
KÉSZÜLÉKHEZ

155

03

A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATA

156-157

04

TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS

158-163

05


HIBAELHÁRÍTÁS

164-165


A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

01

A csomag tartalma




Felül




Nagyreszecsés
szűrőkazetta
(Kiszűri a vízből a
hajszálakat és a
nagyobb
részeket.)

Vízfeltöltő szelep




Alul



FONTOS
BIZTONSÁGI
TUDNI-
VALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓK



Tisztítókefe

Használati
útmutató

Használati útmutató




Illatosító párna



Abszorpciós párna

LED-kijelző



Megjegyzés:

- Ha a páratartalom 10% alatt van, a kijelzőn a „LO” felirat jelenik meg.
- Ha a páratartalom 90% fölött van, a kijelzőn a „HI” felirat jelenik meg.
- Ha a vízszint alacsony, az alacsony vízszintjelző 5 másodpercig villog, majd a párasító készüléki állapotba kapcsol.
- Szoftverfrissítés fogadásakor a kijelzőn az „UP” felirat jelenik meg, és a párasító nem működtethető a frissítés befejezéséig.
- Az Alvás módot a DREO alkalmazáson keresztül lehet be- és kikapcsolni.

Vezérlőpult



Főkapcsoló gomb

A párasító be-/kikapcsolására szolgál.



Kézi üzemmód gomb

Váltás az alacsony/közepes/magas ködszint között.



Automata üzemmód gomb

- Az automata üzemmód bekapcsolása.
- Az első bekapcsoláskor a kijelző a megcélzott páratartalmat mutatja.
- Érintse meg a (A) gombot a célpáratartalom 5%-kal történő növeléséhez (a célpáratartalom 30% és 90% között változik).
- Automata üzemmódban a kód szintje az Ön által megcélzott páratartalomnak megfelelően kerül beállításra.
- Nyomja meg a Kézi üzemmód gombot (≡) az Automata üzemmódból történő kilépéshez.



Meleg pára gomb

Ki-/bekapcsolja a meleg párárt.

Megjegyzés: A meleg pára alapértelmezés szerint be van kapcsolva.



Környezeti megvilágítás

- A környezeti fények, a kijelző és a hangjelzések be-/kikapcsolása.

- Érintsen meg egy gombot a kijelző ébresztéséhez (autom. kikapcs. 5 mp. után).




Időzítő/ Wi-Fi beállítások

Válassza ki az időzítő beállításához (0-12 óra).

Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a gombot a WiFi-beállításokba történő belépéshez.

Páratartalom visszajelző Lámpa



Világítás színe	Páratartalom
 Sárga	$\leq 30\%$
 Zöld	31% - 60%
 Kék	$\geq 61\%$

A jelzőfény a helyiség páratartalmának megfelelően változik.

Meleg pára

Érintse meg a  gombot a meleg pára be-/kikapcsolásához

Páraszint

Pára hőmérséklet ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Alacsony

45°C

Közepes

50°C

Magas

55°C



VIGYÁZAT:

Meleg pára üzemmódban a pára forró lehet. Meleg párázás használata közben ne tegye a fűvókákra a csupasz kezét, arcát vagy más fedetlen bőrfelületét.

CSATLAKOZÁS A KÉSZÜLÉKHEZ

02



Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobil eszközéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keressen a „DREO” szóra, majd válassza ki és töltsse le az alkalmazást.



Az új készülék csatlakoztatása alkalmával keresse a "HM813S" jelzést.



Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobil eszközéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keressen a „DREO” szóra, majd válassza ki és töltsse le az alkalmazást.


- 1 Indítsa el a DREO alkalmazást és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazáson belüli utasításokat követve.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobil eszközén és csatlakoztassa a készüléket.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.
(Tanács: A WiFi ikon  folyamatosan villogni fog a párosítás során.)
- 4 Érintse meg az **+ Add Device (Eszköz hozzáadása)** lehetőséget, majd válassza a HM813S tételt.
- 5 Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a WiFi-csatlakozás befejezéséhez.
- 6 Most már készen áll a készülék vezérlésére az alkalmazáson keresztül.
(Tanács: a kapcsolat beállításainak újraindításához tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig.)

A KÉSZÜLÉK HASZNALATA


03

Használat előtt


A párasító beüzemelése során távolítsa el a csomagolást, és kövesse az alábbi lépéseket.




Távolítsa el a címkét és a kartont. Ezután győződjön meg arról, hogy a kazetta megfelelően van-e behelyezve annak lenyomásával.




Válassza le a fedelet és a víztartályt a párasítóról, és alaposan tisztítsa meg.



Töltse fel a tartályt vízzel. Győződjön meg arról, hogy a vízszint nem lépi túl a MAX vonalat. Megjegyzés: NE öntsön vizet a párasítócsőbe.



Helyezze vissza a víztartályt a helyére, és zárja be a felső fedelet.




Helyezze a párasítót sík, vízszintes felületre, legalább 30 cm távolságra a falaktól vagy nagyobb akadályoktól.

FIGYELEM!

- Ajánlatos tisztított vagy desztillált vizet hozzáadni, hogy megakadályozza a fehér pormaradványok kialakulását.
- Ne tegyen illóolajat a víztartályba, hogy elkerülje a tartály károsodását.
- Ne helyezze a párasítót közvetlenül a szőnyegre vagy a padlóra.
- A pára sugarát irányítsa távol a falakról, bútoroktól és elektromos készülékektől.
- Javasoljuk, hogy a párasító alá vízálló alátétet helyezzen, amely felfogja a kiömlött folyadékot és cseppeket.


Illóolaj hozzáadása

1




Nyomja meg az illatosító párna tálcájának kinyitásához.

2



Nyissa ki a fedelet azon az oldalon, ahova az illóolajat szeretné csepegtetni.

3



Tegyen 5-10 csepp illóolajat az illatosító párnára.

4




Helyezze vissza az illatosító párna tálcáját.

Megjegyzés:

- Csak illóolajokat adjon hozzá az illatosító párnához. Ne tegye a víztartályba vagy más helyekre.
- Az illat gyenge lehet, ez a párasító nem arra szolgál, hogy aromadiffúzőként működjön.
- Az illat szintje nem állítható.
- A tálcában két különálló rekesz található. Hagyja nyitva azt a rekeszt, amelyben a kedvenc illata van.
- Ha az illatosító párna túl merevvé válik, ki kell cserélni.

Abszorpciós párnák



Az ásványianyag-abszorpciós párnák segítenek csökkenteni az ásványi anyagok felhalmozódást (vízkő) a párasító belsejében, különösen a fűtélelemen.

Megjegyzés:

Az abszorpciós párna tisztítás után újra felhasználható, de ajánlott rendszeresen cserélni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

04




- Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a párasítót és HÚZZA KI a hálózati tápkábelét.
- Ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen a szellőzőnyílásokba.
- A párasító tisztítása során ne használjon semmilyen vegyi anyagot.
- Tartsa hűvös, száraz helyen, és takarja le, hogy megvédje a portól.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. Tisztítsa meg a párasító a következő használat előtt.
- Ne töltsen túl a párasítót, mert fennáll az áramütés veszélye.

Feltöltés


Ürítse ki a tartályt, és minden harmadik napon töltsen újra. Újratöltés előtt tisztítsa meg friss csapvízzel vagy tisztítószerrel, ha a gyártó azt írja elő. Távolítsa el a tartály oldalán vagy a belső felületeken képződött vízkövet, lerakódásokat vagy filmréteget, és törölje szárazra az összes felületet.

1




Vegye le a víztartályt az alaptárról.

2



Vegye ki a párasítócsövet, és öblítse át meleg vízzel.


3



Vegye ki a víztartály fedelét, engedje le a maradék vizet a tartályból és az alaptárból.


Megjegyzés: Ha a meleg pára beállítást használta, óvatosan használja, mert a víz még forró lehet.

4



Öblítse ki a tartályt meleg vízzel.

5




Óvatosan tisztítsa meg az alapot egy puha kendővel vagy a mellékelt tisztítókefével.

6




Egy puha, nedves kendővel törölje át a tartályt.

7




Töltse fel a tartályt szobahőmérsékletű vízzel. Ne töltsön bele forró vizet.

8



Csatlakoztassa a párástócsövet az alapzat hátuljához.

9




Rögzítse a víz tartályt az alapzatra, és helyezze vissza a felső fedelet.

Vízkőmentesítés


HAVONTA EGYSZER AJÁNLOTT

1




Engedje le a maradék vizet a tartályból és az alaptárból.

2




Töltse fel a tartályt fehérítő és víz oldatával (egy teáskanál fehérítő minden gallon vízhez). Helyezze vissza a tartályfedelelet, és rázza körbe a tartályban.

3




Helyezze a víztartályt az alapszatra. Hagyja állni 15-20 percig.

4




Vegye ki a víztartályt és válassza le a fedelét, engedje le a maradék oldatot a tartályból és az alaptárból. Öblítse ki a tartályt vízzel, amíg a fehérítőszag el nem tűnik.

5




Vegye ki a nagyrészecskés szűrőkazettát. Megjegyzés: Ne szerelje le a kazetta alatt található vízszelepet.

6



Távolítsa el a párafúvókát, a ködcsovet, a meleg/hideg párakeverőt, a hangtompítót és az úszót.

7




Tisztítsa meg az alapot egy puha kendővel vagy a mellékelt tisztítókefével a felesleges ásványi lerakódások eltávolításához. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz, mielőtt újra összeszerelné a párástót.

Az illatosító párna tálcájának tisztítása

AJÁNLOTT HETENTE EGYSZER


1



Nyomja meg

Nyomja meg, hogy az alapot hátulján található aromapárna-tálcát kihúzhassa.


2



Öblítse le vízzel, és helyezze vissza az alapzatba.


Újra összeszerelés

1




Helyezze vissza az kazettát a tartályba. Győződjön meg arról, hogy a kazetta a helyére pattant.

2




Igazítsa az úszót a két oldalon található üregekhez, majd nyomja lefelé, amíg „kattanást” nem hall.

3




Helyezze vissza az abszorpciós párnát és a zajcsillapítót a PTC fűtőre.

4




Helyezze a párasítócsövet a meleg/hideg párakeverő tetejére. Győződjön meg arról, hogy a két alkatrész a helyére pattant.

5




Helyezze a ködcsövet és a meleg/hideg párakeverőt az alapszatra.

6




Helyezze vissza az illatosító párnát az illatosító rekeszbe.


Szivárog az új párasítója?



Győződjön meg arról, hogy eltávolította a címkét és a kartont.



Igazítsa az úszót a mindkét oldalon található mélyedésekhez, és nyomja lefelé, amíg egy kattantást nem hall.




Távolítsa el a vízszelpet elzáró részeket vagy szőrszálakat.




Győződjön meg arról, hogy a párasító sík felületre van helyezve.

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha...



A vízszelpe nem fekszik síkban, vagy a tartályból víz szivárog újratöltés esetén.



A víztartály az illóolajok vagy folyékony orvosságok tartós használata miatt szivárog.

Ha a párasítóból folyamatosan szivárog a víz, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 241. oldalon).

A párasítóm nem működik.

1. Győződjön meg arról, hogy a vezeték áram alatt lévő konnektorhoz csatlakozik, és a hálózati feszültség megfelel-e a párasítón feltüntetett feszültségnek.
2. Vízhány esetén a készülék automatikusan kikapcsolódik.
3. Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e felszerelve.
4. Automata üzemmódban a készülék leállítja a nedvesség hozzáadását, amikor eléri a helyiség páratartalmának célértékét.

A párasítóm nem párasít.

1. Állítsa a páraszintet magasabb fokozatra.
2. Túl sok víz van az alappoztban. Üritse ki az alappozt, és töltse fel újra a víztartályt (nem az alappozt).
3. Kérjük ellenőrizze, hogy a légbeszívó nyílás nincs-e eltömődve.
4. Győződjön meg arról, hogy a fűvóka nincs eltömődve.
5. Győződjön meg arról, hogy a párasító sík felületre van helyezve.
6. A víz hőmérséklete túl alacsony lehet. Állítsa a párafokozatot a legmagasabb értékre, és hagyja egy ideig futni, majd állítsa a kívánt fokozatra.
7. Ha a víztartályt vagy az alappozt mosószerrel mosta le, a maradék mosószer eltávolítása érdekében alaposan öblítse le tiszta vízzel.

A pára kellemetlen szagot áraszt.

1. Csak tisztított vagy desztillált vizet használjon. Nem ajánlott csapvizet használni.
2. A piszkos víz felhalmozódásának elkerülése érdekében rendszeresen cserélje a vizet.
3. Tisztítsa meg a párasítót, és a víztartály sapkáját levéve, 12 órán át tartsa szárazon.
4. Tisztítsa meg az illatosító párna tálcáját, cserélje ki az illatosító párnát.

Víz szivárog a párasítómból.

1. Győződjön meg arról, hogy a vízkifolyószelep körüli szilikon tömítőgyűrű biztonságosan rögzítve van.
2. Ne használja a párasítót olyan helyiségben, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 60%-ot.
3. Törölje le a felesleges vizet.
4. Ne rázza a párasítót.
5. Győződjön meg arról, hogy a párasító sima, egyenletes felületen áll.
6. Ellenőrizze a víztartályt szivárgás szempontjából. Szivárgás esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd: 241. oldal).

A párasító túl gyorsan használja fel a vizet.

1. A párasító a környezeti hőmérséklet és páratartalom függvényében fogyaszt vizet. Ha a környezet hideg és/vagy száraz, a párasítóból gyorsabban fogy el a víz.
2. A meleg pára funkció használata gyorsabban elhasználja a vizet.
3. Váltson Automata módra, hogy a helyiség páratartalma alapján állítsa be a pára szintjét.

Fehér por jelenik meg a párasító körül.

1. A fehér port kibocsátó patron cseréjéhez ajánlott a DREO cserepatron megvásárlása.
2. Tisztított vagy desztillált vizet használjon a párasító feltöltéséhez. Kerülje a magas ásványianyag-tartalmú vizet, például csapvíz használatát.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a párasítót (lásd: Tisztítás és karbantartás, 158. oldal).

A gomb megnyomása után a pára nem elég meleg.

1. Nyomja meg a  gombot a pára hőmérsékletének 45 °C és 55 °C közötti értékre történő beállításához.
2. Hagyja a párasítót körülbelül 5-10 percig melegedni, hogy meleg párákat termeljen.
3. Tisztítsa meg és vízkömentesítse a fűtőelemet (lásd: Tisztítás és karbantartás, 160. oldal).

A helyiség páratartalma változatlan marad.

1. Használjon magasabb páraszint-beállítást.
2. A környezetétől függően a párasítónak hosszabb időbe telhet a levegő párasítása.

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (lásd a 241. oldalon).

CUPRINS

01

CUNOAȘTEȚI-VĂ
APARATUL

166-169

02

CONECTAREA LA
APARATUL DVS.

170

03

UTILIZAREA
APARATULUI

171-172

04

CURĂȚARE ȘI
ÎNȚEȚINERĂ

173-178

05


DEPANARE

179-180


CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL

01

Conținutul pachetului




Sus




Cartuș pentru
particule mari
(Reține părul și
particulele mari
din apă.)

Valva de apă




Partea inferioară



INSTRUCȚI-
UNI
IMPOR-
TANTE DE
SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI
IMPORTANTE DE
SIGURANȚĂ



Perie de curățat

Ghidul
utilizatorului

Ghidul utilizatorului




Tampon aromat



Tampon de absorbție

Afișaj LED



Notă:

- Când nivelul de umiditate este sub 10%, afișajul va indica „LO”.
- Când nivelul de umiditate depășește 90%, afișajul va indica „HI”.
- Când nivelul apei este scăzut, indicatorul de nivel scăzut al apei va clipi timp de 5 secunde, apoi umidificatorul va trece în modul de așteptare.
- Când primiți actualizări software, pe ecran va apărea mesajul „UP”, iar umidificatorul nu poate fi utilizat până la finalizarea actualizării.
- Puteți activa/dezactiva modul de repaus prin intermediul aplicației DREO.

Panou de control



Butonul de pornire

Porniți/opriți umidificatorul.



Buton Mod manual

Comutați între nivelurile de pulverizare mic/mediu/mare.



Buton Mod automat

- Activați modul automat.
- La prima activare, ecranul va afișa umiditatea setată.
- Apăsăți butonul (A) pentru a crește umiditatea țintă cu 5% (umiditatea țintă variază între 30% și 90%).
- În modul automat, nivelul de vapori este ajustat în funcție de umiditatea dorită.
- Apăsăți butonul Mod manual  pentru a ieși din modul automat.



Buton pentru vapori calzi

Opriți/porniți vaporizarea caldă.

Notă: Vaporii calzi sunt activați în mod implicit.



Lumina ambientală

- Activează/dezactivează sunetele ambientale, ale afișajului și semnalele sonore.

- Atingeți orice buton pentru a reactiva ecranul (se oprește automat după 5 secunde).




Setări cronometru / WiFi

Selectați pentru a seta un cronometru (0-12 ore).

Apăsăți lung timp de 5 secunde pentru a accesa setările WiFi.

Indicator luminos de umiditate



Culoarea luminii	Nivelul de umiditate
 Galben	$\leq 30\%$
 Verde	31% - 60%
 Albastru	$\geq 61\%$

Indicatorul luminos se va modifica în funcție de nivelul de umiditate din încăpere.

Abur cald

Atingeți butonul  pentru a activa/dezactiva funcția de abur cald

Nivel de ceață	Temperatura aburului ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Mic	45°C
Mediu	50°C
Mare	55°C



ATENȚIE:

Aburul poate fi fierbinte în modul „abur cald”. Nu așezați mâinile goale, fața sau alte zone de piele expuse peste duze în timpul utilizării funcției de abur cald.

CONECTAREA LA APARATUL DVS.

02



Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanați codul QR din stânga sau accesați magazinul de aplicații și căutați „DREO”, apoi selectați și descărcați aplicația.



Căutați „HM813S” când conectați noul aparat.



Puteți utiliza aplicația DREO pentru a conecta aparatul la **Amazon Alexa** sau **Google Home**. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura asistentul vocal.

NOTĂ: Trebuie să creați un cont DREO pentru a accesa asistenții vocali.


- 1** Lansați DREO și conectați-vă sau creați un cont urmând instrucțiunile din aplicație.
- 2** Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și conectați aparatul.
- 3** Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.
(Sfat: Pictograma WiFi  va continua să clipească în timpul asocierii.)
- 4** Atingeți + **Adăugați dispozitiv** și selectați HM813S.
- 5** Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza conexiunea WiFi.
- 6** Acum sunteți gata să controlați aparatul din aplicație.
(Sfat: Pentru a reporni setările de conexiune, țineți apăsat din nou  timp de 5 secunde.)

UTILIZAREA APARATULUI


03

Înainte de utilizare


Când utilizați umidificatorul pentru prima dată, îndepărtați ambalajul și urmați pașii de mai jos.




Îndepărtați eticheta și cartonul. Apoi, asigurați-vă că cartușul este instalat corect, apăsându-l în jos.




Detashați capacul și rezervorul de apă de la umidificator și curățați-le temeinic.



Umpleți rezervorul cu apă. Asigurați-vă că apa nu depășește linia MAX.
Notă: NU adăugați apă în tubul de pulverizare.



Puneți rezervorul de apă la loc și închideți capacul superior.




Așezați umidificatorul pe o suprafață plană și orizontală, la o distanță de cel puțin 30 cm/12 inch de pereți sau de orice obstacole majore.

ATENȚIE:

- Se recomandă adăugarea de apă purificată sau distilată pentru a preveni formarea reziduurilor de pulbere albă.
- Nu adăugați uleiuri esențiale în rezervorul de apă pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Nu așezați umidificatorul direct pe covor sau pe podea.
- Îndreptați vaporii departe de pereți, mobilă și aparate electrice.
- Se recomandă să așezați un covoraș rezistent la apă sub umidificator pentru a colecta picăturile și stropii.


Adăugarea uleiului esențial

1




Apăsați pentru a deschide tava pentru tamponul aromatic.

2




Nyissa ki a fedelet azon az oldalon, ahova az illóolaját szeretné csepegtetni.

3



Adăugați 5-10 picături de ulei esențial pe tamponul aromatic.

4




Puneți înapoi tava pentru tamponul aromatizant.

Notă:

- Adăugați uleiuri esențiale numai pe tamponul aromatic. Nu adăugați în rezervorul de apă sau în alte locuri.
- Mirosul poate fi slab, acest umidificator nu este destinat să funcționeze ca difuzor de aromă.
- Nivelul de parfum nu poate fi reglat.
- Tava are două compartimente separate. Lăsați deschis compartimentul care conține parfumul preferat.
- Dacă tamponul aromatic devine prea rigid, trebuie înlocuit.

Tampoane de absorbție



Tampoanele de absorbție a mineralelor ajută la reducerea acumulării de minerale (calcar) în interiorul umidificatorului, în special pe elementul de încălzire.

Notă:

Absorbantul poate fi reutilizat după curățare, dar se recomandă înlocuirea lui în mod regulat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERÉ

04




- Opriti și DECONECTAȚI întotdeauna umidificatorul înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere.
- Nu curățați corpul principal sub jet de apă. Nu lăsați apa să stărească în orificiile de aerisire.
- Nu utilizați agenți chimici pentru curățarea umidificatorului. A se păstra într-un loc răcoros și uscat și a se acoperi pentru a fi protejat de praf.
- Goliți și curățați umidificatorul înainte de depozitare. Curățați umidificatorul înainte de următoarea utilizare.
- Nu umpleți excesiv umidificatorul, deoarece există riscul de electrocutare.

Umplere


Goliți rezervorul și reumpleți-l o dată la trei zile. Înainte de reumplere, curățați-l cu apă proaspătă de la robinet sau cu produse de curățare, dacă acest lucru este indicat de producător. Îndepărtați orice depuneri, reziduuri sau pelicule care s-au format pe părțile laterale ale rezervorului sau pe suprafețele interioare și stergeți toate suprafețele până se usucă.

1




Detashați rezervorul de apă de la bază.

2




Scoateți tubul de pulverizare și clătiți-l cu apă caldă.

3



Scoateți capacul rezervorului de apă, scurgeți apa rămasă din rezervor și din bază.


4



Clătiți rezervorul cu apă caldă.

Notă: Dacă ați utilizat setarea pentru abur cald, folosiți-l cu precauție în cazul în care apa este încă fierbinte.

5




Curățați ușor baza cu o cârpă moale sau cu peria de curățare inclusă.

6




Ștergeți rezervorul cu o cârpă moale și umedă.

7




Umpleți rezervorul cu apă la temperatura camerei. Nu umpleți cu apă fierbinte.

8



Atașați tubul de pulverizare la partea din spate a bazei.

9




Atașați rezervorul de apă la bază, puneți la loc capacul superior.

Decalcifiere

RECOMANDAT O DATĂ PE LUNĂ

1



Scurgeți apa rămasă din rezervor și din bază.

2




Umpleți rezervorul cu o soluție de înălbitor și apă (o lingură de înălbitor la fiecare 3,8 litri de apă). Puneți la loc capacul rezervorului și agitați rezervorul.

3




Atașați rezervorul de apă la bază. Lăsați-l să stea 15-20 de minute.

4




Scoateți rezervorul și detașați capacul, scurgeți orice soluție rămasă din rezervor și din bază. Clătiți rezervorul cu apă până când mirosul de înălbitor dispare.

5




Scoateți cartușul pentru particule mari.
Notă: Nu îndepărtați supapa de apă situată sub cartuș.

6



Scoateți duza de abur, tubul de abur, mixerul de aburi calzi/reci, amortizorul de zgomot și flotorul.

7




Curățați baza cu o cârpă moale sau cu peria de curățare inclusă pentru a îndepărta depunerile minerale în exces. Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate înainte de a reasambla umidificatorul.

Curățarea tăvii pentru tamponul aromat


RECOMANDAT O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

1



Apăsați pentru a deschide tava pentru plăcuțele aromatice din partea din spate a bazei, apoi trageți-o afară.


2



Clătiți cu apă și puneți-l la loc în bază.


Reasamblare

1




Puneți cartușul înapoi în rezervor. Asigurați-vă că cartușul se fixează în poziție.

2



Aliniați flotorul cu orificiile de pe ambele părți și apăsați în jos până auziți un „clic”.

3




Puneți tamponul de absorbție și amortizorul de zgomot înapoi pe încălzitorul PTC.

4




Așezați tubul de pulverizare deasupra mixerului de abur cald/rece. Asigurați-vă că cele două părți se fixează cu un clic.

5




Puneți tubul de abur și mixerul de abur cald/rece pe bază.

6




Puneți tamponul aromat înapoi în cutia pentru arome.


Noul dvs. umidificator are scurgeri?




Asigurați-vă că îndepărtați eticheta și cartonul.



Aliniați plutitorul cu cavitățile de pe ambele părți și apăsați în jos până când auziți un „clic”.




Îndepărtați orice particule sau fire de păr care blochează supapa de apă.




Asigurați-vă că umidificatorul este așezat pe o suprafață plană.

Contactați serviciul clienți dacă...



Supapa de apă nu este plată sau rezervorul curge la reumplere.



Rezervorul de apă prezintă scurgeri din cauza utilizării îndelungate a uleiurilor esențiale sau a medicamentelor lichide.

Dacă umidificatorul dumneavoastră continuă să curgă, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți (**vezi pagina 241**).

Umidificatorul meu nu funcționează.

1. Asigurați-vă că cablul este conectat la o priză alimentată și că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea indicată pe umidificator.
2. Umidificatorul se va opri automat în cazul în care nivelul apei este scăzut.
3. Verificați dacă rezervorul de apă este instalat corect.
4. În modul automat, umidificatorul va înceta să mai adauge umiditate atunci când atinge nivelul de umiditate dorit în încăpere.

Umidificatorul meu nu produce ceață.

1. Reglați nivelul de pulverizare la o setare mai mare.
2. Baza are prea multă apă. Goliți baza și umpleți rezervorul de apă (nu baza).
3. Verificați dacă orificiul de admisie a aerului este blocat.
4. Asigurați-vă că duza nu este blocată.
5. Asigurați-vă că umidificatorul este așezat pe o suprafață plană.
6. Temperatura apei poate fi prea scăzută. Reglați nivelul de pulverizare la maxim și lăsați-l să funcționeze o perioadă, apoi reglați-l la nivelul dorit.
7. Dacă rezervorul de apă sau baza au fost spălate cu detergent, clătiți bine cu apă curată pentru a îndepărta orice urmă de detergent.

Pulverizarea produce un miros neplăcut.

1. Utilizați numai apă purificată sau distilată. Nu se recomandă utilizarea apei de la robinet.
2. Schimbați apa în mod regulat pentru a evita acumularea de apă murdă.
3. Curățați umidificatorul și lăsați-l să se usuce timp de 12 ore cu capacul detașat.
4. Curățați tava pentru tamponul aromatizant și schimbați tamponul aromatizant.

Se scurge apă din umidificator.

1. Asigurați-vă că inelul de etanșare din silicon din jurul supapei de evacuare a apei este bine fixat.
2. Evitați să folosiți umidificatorul într-o cameră cu umiditate relativă mai mare de 60%.
3. Ștergeți excesul de apă.
4. Nu agitați umidificatorul.
5. Asigurați-vă că așezați umidificatorul pe o suprafață plană și orizontală.
6. Verificați dacă rezervorul de apă prezintă scurgeri. Dacă există scurgeri, contactați Serviciul de asistență pentru clienți (vezi pagina 241).

Umidificatorul consumă apa prea repede.

1. Umidificatorul consumă apă în funcție de temperatura și umiditatea mediului. Dacă mediul înconjurător este rece și/sau uscat, umidificatorul va consuma apa mai repede.
2. Utilizarea funcției de abur cald va consuma apa mai repede.
3. Comutați la modul automat pentru a regla nivelul de aburi în funcție de umiditatea din încăpere.

În jurul umidificatorului apare un praf alb.

1. Se recomandă achiziționarea cartușului de schimb DREO care elimină praful alb.
2. Utilizarea apei purificate sau distilate pentru umplerea umidificatorului. Evitați utilizarea apei cu conținut ridicat de minerale, cum ar fi apa de la robinet.
3. Curățați umidificatorul în mod regulat (consultați secțiunea Curățare și întreținere, pagina 173).

Aburul nu este suficient de cald după apăsarea butonului .

1. Apăsați  pentru a regla temperatura aburului între 45°C și 55°C.
2. Lăsați umidificatorul să se încălzească timp de aproximativ 5-10 minute pentru a produce abur cald.
3. Curățați și îndepărtați depunerile de calcar de pe elementul de încălzire (consultați secțiunea Curățare și întreținere, pagina 175).

Umiditatea din încăpere rămâne neschimbată.

1. Utilizați o setare mai mare a nivelului de vaporii.
2. În funcție de mediul înconjurător, umidificatorul poate avea nevoie de mai mult timp pentru a umidifica aerul.

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți (a se vedea pagina 241).

INHOUD

01

HET APPARAAT
LEREN KENNEN

181-184

02

VERBINDEN MET UW
APPARAAT

185

03

HET APPARAAT
GEBRUIKEN

186-187

04

REINIGING EN
ONDERHOUD

188-193

05


PROBLEMEN
OPLOSSEN

194-195


HET APPARAAT LEREN KENNEN

01

Inhoud van de verpakking




Boven




Grote deeltjes-patroon (vangt haar en grote deeltjes in het water.)

Waterklep



Onder



BELANGRIJKE
VEILIGHEID-
SINSTRUC-
TIES

BELANGRIJKE
VEILIGHEID-
SINSTRUC-
TIES



Reinigingsborstel

Gebruikersh-
andleiding

Gebruikershandleiding




Aromatisch kussen



Absorptiekussen

LED-display



Opmerking:

- Als de vochtigheidsgraad lager is dan 10%, toont het display "LO".
- Als de vochtigheidsgraad hoger is dan 90%, toont het display "HI".
- Als er weinig water is, knippert de indicator voor laag waterniveau gedurende 5 seconden, waarna de luchtbevochtiger overschakelt naar stand-by.
- Bij het ontvangen van software-upgrades, zal het display "UP" tonen, en de luchtbevochtiger kan niet worden gebruikt totdat de upgrade is beëindigd.
- U kunt de slaapstand activeren/deactiveren via de DREO-app.

Bedieningspaneel



Aan/uit-knop

Zet de luchtbevochtiger aan/uit.



Knop Handmatige modus

Schakel tussen laag/middelhoog/hoog nevelniveau.



Knop Automatische modus

- Zet Automatische modus aan.
- Bij de eerste activering geeft het display de ingestelde vochtigheidsgraad weer.
- Tik op de knop (A) om de beoogde vochtigheid met 5% te verhogen (streefvochtigheid varieert van 30% tot 90%).
- In de Automatische modus wordt het mist-niveau aangepast aan de doelvochtigheid.
- Druk op de knop Handmatige modus om de automatische modus af te sluiten.



Knop Warme nevel

Zet warme nevel uit/aan.

Opmerking: Warme nevel is standaard ingeschakeld.



Omgevingslicht

- Sfeerverlichting, display en piepgeluiden in-/uitschakelen.
- Raak een willekeurige knop aan om het display te activeren (auto-off in 5s).




Timer/WiFi-instellingen

Selecteer deze om een timer (0-12u) in te stellen.

Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de WiFi-instellingen in te voeren.

Indicatielampje vochtigheid



Lichte kleur	Vochtigheidsgraad
 Geel	$\leq 30\%$
 Groen	31% - 60%
 Blauw	$\geq 61\%$

Het indicatielampje verandert afhankelijk van de vochtigheidsgraad in de ruimte.

Warme nevel

Raak  aan om warme nevel in of uit te schakelen

Nevelniveau

Neveltemperatuur ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Laag

45°C

Middelhoog

50°C

Hoog

55°C



VOORZICHTIG:

De nevel kan heet zijn in de modus voor warme nevel. Plaats onbedekte handen, gezicht of andere blootgestelde huid niet over de spuitmondjes terwijl u warme nevel gebruikt.

VERBINDEN MET UW APPARAAT

02



Voordat u het apparaat aansluit op uw mobiele apparaat, scant u de QR-code aan de linkerkant of gaat u naar de app store en zoekt u "DREO", selecteer de app en download deze.



Zoek naar "HM813S" wanneer u uw nieuwe apparaat aansluit.



U kunt de DREO-app gebruiken om uw apparaat te verbinden met Amazon Alexa of Google Home. Volg de instructies in de app om uw spraakassistent in te stellen.

OPMERKING: U moet een DREO-account maken om toegang te krijgen tot spraakassistenten.


- 1 Start DREO en meld u aan of maak een account aan door de instructies in de app te volgen.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en sluit uw apparaat aan.
- 3 Houd ⌚ 5 seconden ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.
(Tip: Het Wi-Fi-pictogram 📶 blijft knipperen tijdens het koppelen.)
- 4 Tik op + **Add Device/Apparaat** toevoegen en selecteer HM813S.
- 5 Volg de instructies in de app om de WiFi-verbinding te voltooien.
- 6 U kunt het apparaat nu bedienen via de app.
(Tip: Als u de verbinding instellingen opnieuw wilt starten, houdt u ⌚ nogmaals 5 seconden ingedrukt.)

HET APPARAAT GEBRUIKEN


03

Voor gebruik


Als u de luchtbevochtiger voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u de verpakking en volgt u de onderstaande stappen.



Verwijder het etiket en het karton. Controleer vervolgens of de patroon correct is geïnstalleerd door deze naar beneden te duwen.




Verwijder het deksel en het waterreservoir van de luchtbevochtiger en maak deze grondig schoon.



Vul het reservoir met water. Zorg ervoor dat het water niet boven de MAX-lijn komt.
Opmerking: Voeg GEEN water toe aan de nevelbuis.



Plaats het waterreservoir terug en sluit de bovenklep.




Plaats de bevochtiger op een vlakke, horizontale ondergrond en houd het apparaat op een afstand van ten minste 30 cm van muren of andere belangrijke obstakels.

LET OP:

- Het wordt aanbevolen om gezuiverd of gedistilleerd water toe te voegen om te voorkomen dat witte poederneerslag ontstaat.
- Voeg geen essentiële olie toe aan het waterreservoir om schade aan het reservoir te voorkomen.
- Plaats de luchtbevochtiger niet direct op het tapijt of de vloer.
- Geleid de nevel weg van muren, meubels en elektrische apparaten.
- Het wordt aanbevolen om een waterbestendige mat onder de luchtbevochtiger te plaatsen om gemorste vloeistoffen en druppeltjes op te vangen.


Essentiële olie toevoegen

1




Duw om de lade van het aromakussen te openen.

2




Open het deksel aan de kant waar u de essentiële olie wilt bijvullen.

3



Voeg 5-10 druppels essentiële olie toe op het aromatisch kussen.

4




Plaats de schaal van het aromatisch kussen terug op zijn plaats.

Opmerking:

- Voeg essentiële oliën **alleen** toe op het aromatisch kussen. Voeg niets toe aan het waterreservoir of op andere plaatsen.
- De geur kan zacht zijn, deze luchtbevochtiger is niet bedoeld als aromadiffuser.
- Het geurniveau kan niet worden aangepast.
- De lade bevat twee afzonderlijke vakken. Laat het compartiment open met de geur die u wilt.
- Als het aromatisch kussen te stijf wordt, moet het worden vervangen.

Absorptiekussens



De minerale absorptiekussens helpen de vorming van mineralen (kalk) in de luchtbevochtiger te verminderen, met name op het verwarmingselement.

Opmerking:

De absorptie kan na het schoonmaken opnieuw worden gebruikt, maar het wordt aanbevolen deze regelmatig te vervangen.

REINIGING EN ONDERHOUD

04




- Schakel de luchtbevochtiger altijd uit en HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT voordat u gaat schoonmaken.
- Maak de hoofdeenheid niet schoon onder stromend water.
- Laat geen water in de luchtuitlaten spatten.
- Gebruik geen chemische middelen bij het schoonmaken van de bevochtiger.
- Bewaar hem op een koele, droge plaats en dek hem af om hem te beschermen tegen stof.
- Maak de luchtbevochtiger leeg en reinig deze voordat u hem opbergt. Reinig de bevochtiger vóór het volgende gebruik.
- Vul de luchtbevochtiger niet te vol vanwege het risico op elektrische schokken.

Vullen


Leeg de tank elke derde dag en vul deze opnieuw. Reinig het voordat u bijvult met vers kraantjeswater of reinigingsmiddelen als de fabrikant dit eist. Verwijder eventuele kalkaanslag, afzettingen of film die zich op de zijanten van het reservoir of op binnenoppervlakken heeft gevormd en veeg alle oppervlakken droog.

1




Verwijder het waterreservoir van de voet.

2



Verwijder de nevelbuis en spoel deze af met warm water.


3



Verwijder het deksel van het waterreservoir en tap eventueel achtergebleven water af uit het reservoir en de voet.


Opmerking: Als u de instelling voor warme nevel hebt gebruikt, moet u voorzichtig zijn met het gebruik van het water omdat het nog heet is.

4



Spoel het reservoir met warm water.

5




Maak de voet voorzichtig schoon met een zachte doek of het meegeleverde schoonmaakborsteltje.

6




Veeg het reservoir schoon met een zachte, vochtige doek.

7




Vul het reservoir met water op kamertemperatuur. Niet vullen met warm water.

8



Bevestig de nevelbuis aan de achterkant van de voet.

9




Bevestig het waterreservoir aan de voet en plaats het deksel terug.

Ontkalken


AANBEVOLEN EENS PER MAAND

1




Tap eventueel achtergebleven water af uit het reservoir en de voet.

2




Vul het reservoir met een oplossing van bleekmiddel en water (een theelepel bleekmiddel per 4 liter water). Plaats het deksel van de tank terug en schud rond de tank.

3




Bevestig het waterreservoir aan de voet. Laat het 15-20 minuten zitten.

4




Verwijder het waterreservoir en het deksel en tap eventueel achtergebleven water af uit het reservoir en de voet. Spoel het waterreservoir met water totdat de geur van bleekmiddel verdwenen is.

5




Verwijder de grote deeltjes-patroon.
Opmerking: Verwijder de waterklep onder de patroon niet.

6



Verwijder het nevelmondstuk, de nevelbuis, de mixer voor warme/koude nevel, de geluiddemper en de vlotter.

7




Maak de voet schoon met een zachte doek of het meegeleverde schoonmaakborsteltje om overmatig mineraal te verwijderen. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat u de luchtbevochtiger weer in elkaar zet.

De lade met het aromatisch kussen reinigen


EEN KEER PER WEEK AANBEVOLEN

1



Duw om de lade van het aromatisch kussen aan de achterkant van de voet te openen om deze eruit te trekken.


2



Spoel met water en plaats het terug in de voet.


Opnieuw in elkaar zetten

1




Plaats de patroon terug in het waterreservoir. Zorg ervoor dat de patroon op zijn plaats klikt.

2




Lijn de vlotter uit met de uitsparingen aan beide zijden en duw de vlotter omlaag tot u de „klik” hoort.

3




Plaats het absorptiekussen en de geluiddemper terug op de PTC-verwarming.

4




Plaats de nevelbuis boven op de hete/koude nevelmixer. Zorg ervoor dat de twee onderdelen op hun plaats klikken.

5




Plaats de nevelbuis en de mixer voor warme/koude nevel op de voet.

6




Plaats het aromatisch kussen terug in de aromadoos.


Lekt de nieuwe luchtbevochtiger?




Zorg ervoor dat u het etiket en het karton verwijdert.



Lijn de vlotter uit met de uitsparingen aan beide zijden en druk naar beneden totdat u een "klik" hoort.




Verwijder eventuele deeltjes of haren die de waterklep blokkeren.




Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger op een vlakke ondergrond staat.

Neem contact op met de klantenservice als...



Het waterventiel niet plat is of het reservoir lekt water tijdens het bijvullen.



Het waterreservoir lekt door langdurig gebruik van essentiële oliën of vloeibare medicijnen.

Neem contact op met de klantenservice als de luchtbevochtiger steeds water lekt (zie pagina 241).

PROBLEMEN OPLOSSEN

05

De luchtbevochtiger werkt niet.

1. Controleer of het snoer is aangesloten op een stopcontact en of de netspanning overeenkomt met het voltage dat op de luchtbevochtiger wordt aangegeven.
2. De luchtbevochtiger stopt automatisch als er weinig water is.
3. Controleer of het waterreservoir goed is geïnstalleerd.
4. In de automatische modus stopt de luchtbevochtiger met het toevoegen van vocht wanneer het de streefwaarde voor de luchtvochtigheid in de ruimte heeft bereikt.

De luchtbevochtiger nevelt niet.

1. Draai het nevelniveau naar een hogere stand.
2. De voet bevat te veel water. Leeg de voet en vul het waterreservoir bij (niet de voet).
3. Controleer of de luchtinlaat verstopt is.
4. Zorg ervoor dat het mondstuk niet verstopt is.
5. Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger op een vlakke ondergrond staat.
6. De watertemperatuur is mogelijk te laag. Draai het nevelniveau naar de hoogste stand en laat het een tijdje draaien en stel het vervolgens in op de gewenste stand.
7. Als het waterreservoir of de voet met een schoonmaakmiddel is gewassen, spoel het dan grondig af met schoon water om eventueel achtergebleven schoonmaakmiddel te verwijderen.

De nevel produceert een onaangename geur.

1. Gebruik **alleen** gezuiverd of gedistilleerd water. Het gebruik van kraanwater wordt afgeraden.
2. Ververs regelmatig water om te voorkomen dat vuil water zich ophoopt.
3. Maak de luchtbevochtiger schoon en droog deze 12 uur met het deksel los.
4. Maak de schaal van het aromatisch kussen schoon en vervang het aromatisch kussen.

Er lekt water uit de luchtbevochtiger.

1. Zorg ervoor dat de siliconen afdichtring rond de wateruitlaatklep goed vastzit.
2. Gebruik de luchtbevochtiger niet in een ruimte met een relatieve vochtigheid van meer dan 60%.
3. Veeg overtollig water af.
4. Schud de luchtbevochtiger niet.
5. Plaats de luchtbevochtiger op een vlakke, horizontale ondergrond.
6. Controleer het waterreservoir op lekkage. Neem bij lekkage contact op met de klantenservice (zie pagina 241).

De luchtbevochtiger gebruikt te snel water.

1. De luchtbevochtiger gebruikt water op basis van de omgevingstemperatuur en vochtigheid. Als de omgeving koud en/of droog is, raakt het water van de luchtbevochtiger sneller op.
2. Door de functie voor warme nevel te gebruiken, wordt water sneller verbruikt.
3. Schakel over naar de automatische modus om het nevelniveau aan te passen op basis van de vochtigheid in de kamer.

Er verschijnt wit stof rond de luchtbevochtiger.

1. Het wordt aanbevolen om de DREO-vervangende patroon aan te schaffen die wit stof oplost.
2. Gebruik gezuiverd of gedistilleerd water om de luchtbevochtiger te vullen. Gebruik geen water met een hoog mineraalgehalte, zoals kraanwater.
3. Maak de luchtbevochtiger regelmatig schoon (zie Reiniging en onderhoud, pagina 188).

Nevel is niet warm genoeg na het indrukken van .

1. Druk op  om de neveltemperatuur in te stellen tussen 45°C tot 55°C.
2. Laat de luchtbevochtiger ongeveer 5-10 minuten opwarmen om warme nevel te produceren.
3. Reinig en ontkalk het verwarmingselement (zie Reiniging en onderhoud, pagina 190).

De vochtigheid in de kamer blijft ongewijzigd.

1. Gebruik een hogere instelling voor mist.
2. Afhankelijk van de omgeving kan het langer duren voordat de luchtbevochtiger de lucht bevochtigt.

Neem contact op met onze klantenservice als uw probleem niet wordt vermeld of blijft bestaan (zie pagina 241)

ÍNDICE

01

CONHECER O
APARELHO

196-199

02

LIGAR AO APARELHO

200

03

UTILIZAR O APARELHO

201-202

04

LIMPEZA E
MANUTENÇÃO

203-208

05


RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

209-210


CONHECER O APARELHO

01

Conteúdo da embalagem




Topo




Cartucho para partículas de grande dimensão (Retém cabelos e partículas de grande dimensão presentes na água.)

Válvula de água



Parte inferior



INSTRUÇÕES
DE
SEGURANÇA
IMPORTANTES

INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
IMPORTANTES



Escova de limpeza

Manual do
utilizador

Manual do utilizador




Pastilha aromática



Almofada absorvente

Visor LED



Nota:

- Quando os níveis de humidade são inferiores a 10%, o ecrã mostra "LO".
- Quando os níveis de humidade são superior a 90%, o ecrã mostra "HI".
- Quando o nível da água está baixo, o indicador de nível baixo de água fica intermitente durante 5 segundos e, em seguida, o humidificador entra em modo de suspensão.
- Ao receber atualizações de software, o ecrã indica "UP" e o humidificador não pode ser utilizado até que a atualização seja concluída.
- É possível ativar/desativar o modo de suspensão através da aplicação DREO.

Painel de controlo



Botão de energia

Ligue/desligue o humidificador.



Botão Modo manual

Altere entre os níveis de nebulização baixo/médio/alto.



Botão Modo Auto

- Ligue o Modo Auto.
- Ao ser ativado pela primeira vez, o ecrã apresentará a humidade pretendida.
- Toque no botão (A) para aumentar a humidade alvo em 5% (a humidade alvo varia entre 30% e 90%).
- No Modo Auto, o nível de nebulização é ajustado de acordo com a sua humidade alvo.
- Pressione o botão Modo manual para sair do Modo Auto.



Botão Nebulização quente

Ligue/desligue a nebulização quente.

Nota: A nebulização quente está ligada por predefinição.



Luz ambiente

- Ligar/desligar a luz ambiente, o ecrã e os avisos sonoros.
- Toque em qualquer botão para ativar o ecrã (desligar automaticamente após 5 segundos).




Definições de temporizador / WiFi

Selecione para definir um temporizador (0-12h).

Pressione durante 5 segundos para aceder às definições de WiFi.

Luz indicadora de humidade



Cor da luz	Nível de humidade
 Amarelo	$\leq 30\%$
 Verde	31% - 60%
 Azul	$\geq 61\%$

A luz indicadora muda em função do nível de humidade da divisão.

Nebulização quente	
Toque em  para ligar/desligar a nebulização quente	
Nível de nebulização	Temperatura da nebulização ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Baixo	45°C
Médio	50°C
Alto	55°C



ATENÇÃO:

A nebulização pode estar quente no modo nebulização quente. Não coloque as mãos, o rosto ou qualquer outra parte da pele exposta sobre os difusores enquanto estiver a usar a nebulização quente.

LIGAR AO APARELHO

02



Antes de ligar o aparelho ao seu dispositivo móvel, digitalize o código QR à esquerda ou acesse a loja de aplicações, procure por “DREO”, selecione e transfira a aplicação.



Procure por “HM813S” quando ligar o seu novo aparelho.



Pode utilizar a aplicação DREO para ligar o seu aparelho ao Amazon Alexa ou Google Home. Siga as instruções apresentadas na aplicação para configurar o seu assistente de voz.

NOTA: é necessário criar uma conta DREO para aceder aos assistentes de voz.


- 1 Inicie o DREO e inicie sessão ou crie uma conta seguindo as instruções apresentadas na aplicação.
- 2 Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e ligue o aparelho.
- 3 Mantenha pressionado  durante 5 segundos para iniciar as definições de Wi-Fi. (Dica: o ícone de Wi-Fi  estará intermitente durante o emparelhamento.)
- 4 Toque em **+ Adicionar dispositivo**, e selecione HM813S.
- 5 Siga as instruções apresentadas na aplicação para estabelecer a ligação Wi-Fi.
- 6 Assim, poderá controlar o aparelho na sua aplicação. (Dica: para reiniciar as definições de ligação, mantenha pressionado  novamente durante 5 segundos.)

UTILIZAR O APARELHO


03

Antes de utilizar


Quando utilizar o humidificador pela primeira vez, remova os materiais de embalagem e siga os passos indicados abaixo.




Retire a etiqueta e o cartão. Em seguida, certifique-se de que o cartucho está instalado corretamente, empurrando-o para baixo.




Retire a tampa e o reservatório de água do humidificador e limpe bem.



Encha o reservatório com água. Certifique-se de que a água não ultrapassa a linha MAX.
Nota: NÃO adicione água ao tubo de nebulização.



Volte a colocar o reservatório de água no lugar e feche a tampa superior.




Coloque o humidificador numa superfície plana e nivelada a pelo menos 30 cm/12 inch polegadas de distância de paredes ou quaisquer objetos significativos.

ATENÇÃO:

- Recomendamos que adicione água purificada ou água destilada para evitar a formação de resíduos de pó branco.
- Não adicione óleo essencial ao depósito de água para evitar danificá-lo.
- Não coloque o humidificador diretamente no chão ou tapete.
- Direcione o vapor para longe de paredes, móveis e aparelhos elétricos.
- Recomendamos que coloque um tapete resistente à água sob o humidificador para reter derrames e gotas.


Adicionar óleo essencial

1




Empurre para abrir a bandeja para pastilhas aromáticas.

2




Abra a tampa lateral onde deseja adicionar o óleo essencial.

3



Adicione 5 a 10 gotas de óleo essencial na pastilha aromática.

4




Volte a colocar a bandeja para pastilhas aromáticas no lugar.

Nota:

- Adicione óleos essenciais apenas na pastilha aromática. Não adicione ao reservatório de água ou quaisquer outros lugares.
- O aroma pode ser suave; este humidificador não se destina a funcionar como difusor de aromas.
- Não é possível ajustar o nível do aroma.
- A bandeja tem dois compartimentos separados. Deixe aberto o compartimento que contém o aroma pretendido.
- Se a pastilha aromática ficar muito rígida, tem de ser substituída.

Almofadas absorventes



As pastilhas de absorção de minerais ajudam a reduzir o acúmulo de minerais (calcário) dentro do humidificador, especialmente no elemento de aquecimento.

Nota:

A absorção pode ser reutilizada após a limpeza, mas recomenda-se a sua substituição regular.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

04




- Desligue sempre o humidificador e **DESLIGUE** a ficha da tomada antes efetuar quaisquer operações de limpeza ou manutenção.
- Não lave o corpo principal do aparelho com água corrente.
- Não deixe salpicar água para dentro das saídas de ar.
- Não utilize quaisquer produtos químicos para limpar o humidificador.
- Guarde num local fresco e seco e cubra para proteger do pó.
- Esvazie e limpe o humidificador antes de o guardar. Limpe o humidificador antes da próxima utilização.
- Não encha excessivamente o reservatório de água devido ao risco potencial de ocorrência de choque elétrico.

Enchimento


Esvazie o depósito e reabasteça-o a cada três dias. Antes de reabastecer, limpe-o com água da torneira ou produtos de limpeza, caso seja exigido pelo fabricante. Remova qualquer incrustação, depósito ou película que se tenha formado nas paredes do depósito ou nas superfícies internas e seque todas as superfícies.

1




Remova o depósito de água da base.

2



Retire o tubo de nebulização e lave-o com água morna.


3



Retire a tampa do reservatório de água, escoe qualquer água restante do reservatório e da base.


Nota: Se utilizou a definição de nebulização quente, utilize com cuidado caso a água ainda esteja quente.

4



Lave o reservatório com água morna.

5




Limpe cuidadosamente a base com um pano macio ou com a escova de limpeza fornecida.

6




Limpe o reservatório com um pano macio humedecido.

7




Encha o reservatório com água à temperatura ambiente. Não encha com água quente.

8



Encaixe o tubo de nebulização na traseira da base.

9




Fixe o reservatório de água à base e volte a colocar a tampa superior.

Descalcificação


RECOMENDADO UMA VEZ POR MÊS

1




Escoe toda a água restante do reservatório e da base.

2




Encha o reservatório com uma solução de lixívia e água (uma colher de lixívia para cada quatro litros de água). Volte a colocar a tampa do reservatório e agite o reservatório.

3




Fixe o reservatório de água à base. Deixe atuar durante 15-20 minutos.

4



Remova o reservatório e retire a tampa; escoe qualquer solução restante do reservatório e da base. Lave o reservatório com água até que o cheiro a lixívia desapareça.


5



Retire o cartucho de partículas de grande dimensão.


Nota: Não retire a válvula de água situada debaixo do cartucho.

6



Remova o bocal de névoa, o tubo de névoa, o misturador de nebulização quente/fria, o silenciador de ruído e o flutuador.

7




Limpe a base com um pano macio ou com a escova de limpeza fornecida para remover o excesso de depósitos minerais.

Certifique-se de que todas as peças estão secas antes de voltar a montar o humidificador.

Limpar a bandeja para pastilhas aromáticas


RECOMENDADO UMA VEZ POR SEMANA

1



Empurre para abrir a bandeja para pastilhas aromáticas na traseira da base para a retirar.


2



Lave com água e volte a colocar na base.


Voltar a montar

1




Volte a colocar o cartucho no reservatório. Certifique-se de que o cartucho fica encaixado.

2




Alinhe o flutuador com as ranhuras de ambos os lados e empurre para baixo até ouvir um "clique".

3




Volte a colocar a almofada absorvente e o silenciador de ruído no aquecedor PTC.

4




Coloque o tubo de nebulização em cima do misturador de nebulização quente/fria. Certifique-se de que as duas peças estão encaixadas.

5




Coloque o tubo de névoa e o misturador de nebulização quente/fria na base.

6




Volte a colocar a pastilha aromática na caixa de aromas.


O seu humidificador novo está a vazar?




Certifique-se de que retira a etiqueta e o cartão.



Alinhe o flutuador com as cavidades em ambos os lados e pressione para baixo até ouvir um "clique".



Retire quaisquer partículas ou cabelos que estejam a bloquear a válvula de água.




Certifique-se de que o humidificador está colocado sobre uma superfície plana.

Contacte o serviço de apoio ao cliente se...



A válvula de água não está nivelada ou o reservatório perde água durante o enchimento.



O depósito de água está a verter devido ao uso prolongado de óleos essenciais ou medicamentos líquidos.

Se o humidificador continuar a perder água, contacte a equipa de apoio ao cliente (ver página 241).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

05

O meu humidificador não funciona.

1. Certifique-se de que o cabo está ligado a uma tomada com energia e que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão indicada no humidificador.
2. O humidificador desliga automaticamente se tiver pouca água.
3. Verifique se o depósito de água está corretamente instalado.
4. No Modo Auto, o humidificador para de adicionar humidade quando atinge o nível de humidade desejado da divisão.

O meu humidificador não está a nebulizar.

1. Defina a nebulização para um nível superior.
2. A base tem demasiada água. Esvazie a base e volte a encher o depósito de água (não a base).
3. Verifique se a entrada de ar está obstruída.
4. Certifique-se de que o difusor não está obstruído.
5. Certifique-se de que o humidificador está colocado sobre uma superfície plana.
6. A temperatura da água pode ser demasiado baixa. Coloque o nível de nebulização na definição mais alta e deixe funcionar durante algum tempo; em seguida, ajuste para a definição desejada.
7. Se o depósito de água ou a base tiverem sido lavados com detergente, lave bem com água limpa para remover qualquer resíduo de detergente. água limpa para remover qualquer resíduo de detergente.

A nebulização produz um aroma desagradável.

1. Utilize apenas água purificada ou destilada. Não é recomendada a utilização de água da torneira.
2. Mude a água regularmente para evitar a acumulação de água suja.
3. Limpe o humidificador e mantenha-o seco durante 12 horas sem a tampa.
4. Limpe a bandeja para pastilhas aromáticas; substitua a pastilha aromática.

Existe uma fuga de água no meu humidificador.

1. Certifique-se de que o anel de vedação em silicone que envolve a válvula de saída de água está bem fixo.
2. Evite utilizar o humidificador num ambiente com humidade relativa superior a 60%.
3. Limpe qualquer excesso de água.
4. Não agite o humidificador.
5. Certifique-se de que coloca o humidificador sobre uma superfície plana e nivelada.
6. Verifique se existem fugas no reservatório de água. Se existirem fugas, contacte o Apoio ao Cliente (ver página 241).

O humidificador consome água muito rápido.

1. O humidificador consome água com base na temperatura e humidade do ambiente. Se o seu ambiente estiver frio e/ou seco, o humidificador consome água mais rápido.
2. Utilizar a função de nebulização quente consome água mais rápido.
3. Mude para o Modo Auto para ajustar o nível de nebulização com base na humidade da divisão.

Aparece pó branco à volta do humidificador.

1. É aconselhável adquirir o cartucho de substituição DREO que elimina o pó branco.
2. Utilizar água purificada ou destilada para encher o humidificador. Evite utilizar água com elevado teor mineral, como água da torneira.
3. Limpe o humidificador regularmente (ver secção Limpeza e manutenção, página 203).

A nebulização não é suficientemente quente depois de pressionar .

1. Pressione  para ajustar a temperatura da nebulização para 45 °C a 55 °C.
2. Deixe o humidificador aquecer durante cerca de 5 a 10 minutos para produzir uma nebulização quente.
3. Limpe e descalcifique o elemento de aquecimento (ver secção Limpeza e manutenção, página 205).

A humidade na divisão mantém-se inalterada.

1. Utilize uma definição de nível de nebulização superior.
2. Dependendo do ambiente, o humidificador pode demorar mais tempo a humidificar o ar.

Se o seu problema não estiver mencionado ou persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente (ver página 241)

OBSAH

01

POPIS
SPOTŘEBIČE

211-214

02

PŘIPOJENÍ K
SPOTŘEBIČI

215

03

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

216-217

04

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

218-223

05


ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

224-225


POPIS SPOTŘEBIČE

01


Obsah balení



Horní strana




Spodní část



DŮLEŽITÉ
BEZ-
PEČNOSTNÍ
POKYNY

DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY



Čistící kartáč

Uživatelská
příručka

Uživatelská
příručka




Aromatická
podložka



Absorpční podložka

LED displej



Poznámka:

- Pokud je úroveň vlhkosti pod 10 %, na displeji se zobrazí „LO“.
- Pokud je úroveň vlhkosti nad 90 %, na displeji se zobrazí „HI“.
- Pokud je hladina vody nízká, indikátor nízké hladiny vody bude blikat 5 sekund a poté se zvlhčovač přepne do pohotovostního režimu.
- Po obdržení aktualizací softwaru se na displeji zobrazí „UP“ a zvlhčovač nelze ovládat, dokud aktualizace neskončí.
- Režim spánku můžete aktivovat/deaktivovat prostřednictvím aplikace DREO.

Ovládací panel



Tlačítko napájení

Zapnutí/vypnutí zvlhčovače vzduchu.



Tlačítko manuálního režimu

Přepínání mezi nízkou/střední/vysokou úrovní mlhy.



Tlačítko automatického režimu

- Zapnutí automatického režimu
- Při první aktivaci se na displeji zobrazí cílová vlhkost.
- Klepnutím na tlačítko (A) zvýšíte cílovou vlhkost o 5 % (cílová vlhkost se pohybuje od 30 % do 90 %).
- V automatickém režimu se úroveň mlhy upravuje podle vaší cílové vlhkosti.
- Stisknutím tlačítka ručního režimu ukončíte automatický režim.



Tlačítko teplé mlhy

- Vypnutí/zapnutí teplé mlhy.

Poznámka: Teplá mlha je ve výchozím nastavení zapnuta.



Okolní světlo

- Zapnutí/vypnutí okolního světla, displeje a zvukových signálů.

- Dotykem libovolného tlačítka probudíte displej (během 5 sekund se automaticky vypne).




Nastavení časovače / WiFi

Vyberte pro nastavení časovače (0–12 h).

Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund přejděte na nastavení připojení WiFi.

Kontrolka vlhkosti



Barva osvětlení	Úroveň vlhkosti
 Žlutá	$\leq 30\%$
 Zelená	31% - 60%
 Modrá	$\geq 61\%$

Kontrolka se bude měnit v závislosti na úrovni vlhkosti ve vaší místnosti.

Teplá mlha

Stisknutím : zapnete/vypnete teplou mlhu

Úroveň mlhy

Teplota mlhy ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Nízkou

45°C

Střední

50°C

Vysokou

55°C



UPOZORNĚNÍ:

Mlha může být v režimu teplé mlhy horká. Během používání teplé mlhy nedávejte na trysky holé ruce, obličej ani jinou odkrytou kůži.

PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI

02



Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte „DREO“ a poté vyberte a stáhněte aplikaci.



Při připojování nového spotřebiče hledejte „HM813S“.



Pomocí aplikace DREO můžete svůj spotřebič propojit s Amazon Alexa nebo Google Home. Pro nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit účet **DREO**.

- 1** Spustíte DREO a přihlaste se nebo si vytvořte účet podle pokynů v aplikaci.
- 2** Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení a zapojte spotřebič.
- 3** Podržte ⌚ po dobu 5 sekund pro spuštění nastavení WiFi připojení. (Tip: Ikona WiFi 📶 bude během párování blikat.)
- 4** Klepněte na + **Přidat zařízení** a vyberte HM813S.
- 5** Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení k Wi-Fi .
- 6** Nyní jste připraveni ovládat spotřebič ve vaší aplikaci. (Tip: Chcete-li restartovat nastavení připojení, znovu podržte ⌚ po dobu 5 sekund.)


POUŽÍVÁNÍ SPOTREBICE

03

Před použitím


Při prvním použití zvlhčovače vzduchu odstraňte obaly a postupujte podle níže uvedených kroků.

1




Odstraňte štítek a karton. Zatlačením na kazetu směrem dolů zkontrolujte, zda je správně nainstalována.

2




Sejměte kryt a nádržku na vodu ze zvlhčovače vzduchu a důkladně ji vyčistěte.

3




Naplňte nádrž vodou. Ujistěte se, že voda nepřesahuje rysku MAX. Poznámka: NEPŘIDÁVEJTE vodu do mlžné trubice.

4



Vraťte nádržku na vodu na místo a zavřete horní kryt.

5




Umístěte zvlhčovač na rovný a vodorovný povrch a dodržujte vzdálenost alespoň 30 cm od stěn nebo jakýchkoli větších překážek.

UPOZORNĚNÍ:

- Doporučuje se přidat čištěnou nebo destilovanou vodu, aby se zabránilo tvorbě zbytků bílého prášku.
- Nepřidávejte do nádržky na vodu esenciální olej, abyste zabránili jejímu poškození.
- Neumísťujte zvlhčovač vzduchu přímo na koberec nebo podlahu.
- Směřujte mlhu od stěn, nábytku a elektrických spotřebičů.
- Doporučujeme umístit pod zvlhčovač vzduchu voděodolnou podložku, aby zachytila rozlité tekutiny a kapky.


Přidání esenciálního oleje

1




Zatlačením otevřete zásobník na aromatickou podložku.

2




Otevřete víko na straně, kam chcete přidat esenciální olej.

3



Přidejte 5–10 kapek esenciálního oleje na aromatickou podložku.

4




Vraťte zásobník na aromatickou podložku na místo.

Poznámka:

- Esenciální oleje přidávejte pouze na aromatickou podložku. Nepřidávejte do nádržky na vodu ani na žádná jiná místa.
- Vůně může být jemná, tento zvlhčovač vzduchu není určen k použití jako aroma difúzer.
- Úroveň vůně nelze nastavit.
- Zásobník obsahuje dvě samostatné přihrádky. Nechte otevřenou přihrádku, která má vůni, která se vám líbí.
- Pokud aromatická podložka příliš ztuhne, je třeba ji vyměnit.

Absorpční podložky



Absorpční minerální podložky pomáhají snižovat hromadění minerálů (vápenného kamene) uvnitř zvlhčovače vzduchu, zejména na topném tělese.

Poznámka:

Absorpční podložku lze po vyčištění znovu použít, ale doporučujeme ji pravidelně vyměňovat.




- Před čištěním nebo údržbou zvlhčovač vzduchu vždy vypněte a ODPOJTE ze zásuvky.
- Nečistěte hlavní tělo pod tekoucí vodou.
- Nedovoďte, aby se do výstupů vzduchu dostala voda.
- Při čištění zvlhčovače vzduchu nepoužívejte žádné chemické prostředky.
- Skladujte na chladném a suchém místě a zakryjte, aby byl chráněn před prachem.
- Před uskladněním zvlhčovač vzduchu vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vzduchu vyčistěte.
- Nepřepřehřujte zvlhčovač vzduchu kvůli možnému riziku úrazu elektrickým proudem.

Plnění


Vyprázdněte nádržku a doplňte každé tři dny. Pokud to vyžaduje výrobce, před doplněním ji vyčistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čistícími prostředky. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, které se vytvořily na bocích nádrže nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha.

1




Odpojte nádržku na vodu od základny.

2



Vyjměte mlžnou trubici a opláchněte ji teplou vodou.


3



Sejměte kryt nádržky na vodu a vypustěte zbývající vodu z nádržky a základny.


Poznámka: Pokud jste použili nastavení teplé mlhy, buďte opatrní, pokud je voda stále horká.

4



Opláchněte nádržku teplou vodou.

5




Základnu jemně očistěte měkkým hadříkem nebo přiloženým čistícím kartáčem.

6




Nádrž otřete dočista měkkým, vlhkým hadříkem.

7




Naplňte nádrž vodou pokojové teploty. Nenaplňujte horkou vodou.

8



Připevněte mlžnou trubici k zadní straně základny.

9




Připevněte nádržku na vodu k základně a nasad'te horní kryt.

Odvápňování


DOPORUČENO JEDNOU MĚSÍČNĚ

1




Vypustte zbývající vodu z nádrže a základny.

2




Naplňte nádrž roztokem bělidla a vody (jedna čajová lžička bělidla na každý galon vody). Nasadte kryt nádrže a protřepejte nádrž.

3




Připojte nádržku na vodu k základně. Nechte ji působit 15–20 minut.

4




Sejměte nádržku na vodu a sejměte kryt, vypustte zbývající roztok z nádržky a základny. Oplachujte nádržku vodou, dokud nezmizí zápach bělidla.

5




Vyjměte kazetu s velkými částicemi. Poznámka: Nedemontujte vodní ventil pod kazetou.

6



Vyjměte mlžnou trysku, mlžnou trubici, směšovač horké/studené mlhy, tlumič hluku a plovák.

7




Základnu očistěte měkkým hadříkem nebo k odstranění přebytečných minerálních usazenin použijte přiložený čistící kartáč. Před opětovným sestavením zvlhčovače vzduchu se ujistěte, že všechny části jsou suché.

Čištění zásobníku aromatických podložek


DOPORUČENO JEDNOU TÝDNĚ

1



Zatlačením otevřete zásobníku aromatických podložek v zadní části základny a vysuňte je.


2



Opláchněte vodou a vložte zpět do základny.


Opětovné sestavení

1




Vložte kartuši zpět do nádržky. Ujistěte se, že kazeta zacvakne na místo.

2




Zarovnejte plovák s dutinami na obou stranách a zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

3




Vložte absorpční podložku a tlumič hluku zpět do PTC ohříváče.

4




Umístěte mlžnou trubici na horní stranu směšovače horké/studené mlhy. Ujistěte se, že oba díly zacvaknou na místo.

5




Umístěte mlžnou trubici a směšovač horké/studené mlhy na základnu.

6




Vložte aromatickou podložku zpět do aroma krabičky.


Z vašeho nového zvlhčovače vzduchu uniká voda?




Ujistěte se, že jste odstranili šítek a karton.



Zarovnejte plovák s otvory na obou stranách a zatlačte jej dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.




Odstraňte všechny částice nebo vlasy, které blokují vodní ventil.




Ujistěte se, že je zvlhčovač vzduchu umístěn na rovném povrchu.

V následujících případech kontaktujte zákaznický servis...



Vodní ventil není naplocho nebo z nádrčky při doplňování uniká voda.



Nádržka na vodu netěsní v důsledku dlouhodobého používání esenciálních olejů nebo tekutých léčiv.

Pokud z vašeho zvlhčovače vzduchu nadále uniká voda, kontaktujte zákaznickou podporu (**viz strana 241**).

Můj zvlhčovač vzduchu nefunguje.

1. Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky a že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na zvlhčovači vzduchu.
2. V případě nízké hladiny vody se zvlhčovač vody automaticky vypne.
3. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu správně nainstalována.
4. V automatickém režimu zvlhčovač vzduchu přestane přidávat vlhkost, jakmile dosáhne cílové vlhkosti v místnosti.

Můj zvlhčovač vzduchu nerosí.

1. Nastavte úroveň mlhy na vyšší stupeň.
2. V základně je příliš mnoho vody. Vyprázdněte základnu a znovu naplňte nádržku na vodu (ne základnu).
3. Zkontrolujte, zda není ucpaný přívod vzduchu.
4. Ujistěte se, že tryska není ucpaná.
5. Ujistěte se, že je zvlhčovač vzduchu umístěn na rovném povrchu.
6. Teplota vody může být příliš nízká. Nastavte úroveň mlhy na nejvyšší stupeň a nechte ji chvíli běžet, poté ji upravte na požadované nastavení.
7. Pokud byla nádržka na vodu nebo základna umyta čisticím prostředkem, důkladně je opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky čisticího prostředku.

Mlha vytváří nepříjemný zápach.

1. Používejte pouze čistou nebo destilovanou vodu. Nedoporučuje se používat vodu z kohoutku.
2. Pravidelně vyměňujte vodu, abyste zabránili hromadění znečištěné vody.
3. Vyčistěte zvlhčovač vzduchu a nechte jej 12 hodin suchý se sejmutým krytem.
4. Vyčistěte zásobník aromatické podložky a vyměňte aromatickou podložku.

Z mého zvlhčovače vzduchu uniká voda.

1. Ujistěte se, že je silikonový těsnicí kroužek kolem výstupního ventilu vody bezpečně utažen.
2. Nepoužívejte zvlhčovač vzduchu v místnosti s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 60 %.
3. Otřete přebytečnou vodu.
4. Netřeste se zvlhčovačem.
5. Umístěte zvlhčovač vzduchu na rovný a vodorovný povrch.
6. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku z nádržky na vodu. Pokud dochází k úniku, kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 241).

Zvlhčovač vzduchu spotřebovává vodu příliš rychle.

1. Zvlhčovač vzduchu spotřebovává vodu na základě teploty a vlhkosti prostředí. Pokud je vaše prostředí chladné a/nebo suché, zvlhčovač vzduchu rychleji vyčerpá vodu.
2. Použití funkce teplé mlhy spotřebovuje vodu rychleji.
3. Přepněte do automatického režimu a upravte úroveň mlhy podle vlhkosti v místnosti.

Kolem zvlhčovače vzduchu se objevuje bílý prach.

1. Doporučujeme zakoupit náhradní kazetu DREO, která bílý prach zachytí.
2. Naplňte zvlhčovač vzduchu čistou nebo destilovanou vodou. Nepoužívejte vodu s vysokým obsahem minerálů, například vodu z kohoutku.
3. Zvlhčovač vzduchu pravidelně čistěte (viz Čištění a údržba, strana 218).

Mlha není po stisknutí tlačítka dostatečně teplá.

1. Stisknutím tlačítka  upravte teplotu mlhy od 45 °C do 55 °C.
2. Nechte zvlhčovač vzduchu zahřívat asi 5–10 minut, aby se vytvořila teplá mlha.
3. Vyčistěte a odvěpněte topné těleso (viz Čištění a údržba, strana 220).

Vlhkost v místnosti zůstává nezměněna.

1. Použijte vyšší nastavení úrovně mlhy.
2. V závislosti na prostředí může zvlhčovač trvat déle, než zvlhčí vzduch.

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (viz strana 241)

СОДЕРЖАНИЕ

01

ЗНАКОМСТВО С
ПРИБОРОМ

226-229

02

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ВАШЕМУ ПРИБОРУ

230

03

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРА

231-232

04

ОЧИСТКА И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
233-238

05


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

239-240


ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

01

Содержимое упаковки




Верх



Картридж для крупных частиц (улавливает волосы и крупные частицы, содержащиеся в воде.)

Водяной клапан




Низ



ВАЖНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ
ПО
ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ



Щетка для
очистки

Руководство
пользователя

Руководство
пользователя



Ароматическая
подушечка



Впитывающая
подушечка

Светодиодный дисплей



Примечание.

- При уровне влажности ниже 10% на дисплее отображается "LO".
- При уровне влажности выше 90% на дисплее отображается "HI".
- При низком уровне воды индикатор низкого уровня воды мигает в течение 5 секунд, после этого увлажнитель воздуха переключается в режим ожидания.
- При получении обновлений программного обеспечения на дисплее отображается "UP", и увлажнитель воздуха не работает до завершения обновления.
- В приложении DREO можно включить/ отключить Спящий режим.

Панель управления



Кнопка питания

Включение/выключение увлажнителя воздуха.



Кнопка "Ручной режим"

Переключение уровней тумана: Низкий/ Средний/ Высокий.



Кнопка "Автоматический режим"

- Включение автоматического режима.
- При первой активации на дисплее отобразится целевой уровень влажности.
- При каждом нажатии кнопки (A) целевая влажность увеличивается на 5% (диапазон целевой влажности: от 30 до 90%).
- В автоматическом режиме уровень тумана регулируется в зависимости от целевой влажности.
- Нажмите на кнопку "Ручной режим" , чтобы выйти из автоматического режима.



Кнопка "Теплый туман"

Включение/ выключение теплого тумана.

Примечание. По умолчанию теплый туман включен.



Внешнее освещение

- Включение/ выключение внешнего освещения, дисплея и звуковых сигналов.

- Нажмите на любую кнопку для пробуждения дисплея (автовключение через 5 с).




Настройки Таймера/ WiFi

Селектор для установки таймера (0-12 ч).

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для входа в настройки WiFi.

Лампочка индикатора влажности



Цвет лампочки	Уровень влажности
 Желтый	$\leq 30\%$
 Зеленый	31% - 60%
 Синий	$\geq 61\%$

Индикатор меняет цвет в зависимости от уровня влажности в помещении.

Теплый туман

Коснитесь кнопки , чтобы включить/ выключить функцию теплого тумана

Уровень тумана

Температура тумана ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Низкий

45°C

Средний

50°C

Высокий

55°C



ОСТОРОЖНО:

В режиме теплого тумана пар сильно нагревается. При использовании теплого тумана не приближайте к соплам голые руки, лицо и другие незащищенные участки кожи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ ПРИБОРУ

02



Перед подключением прибора к вашему мобильному устройству отсканируйте QR-код слева или перейдите в магазин приложений и найдите "DREO", а затем выберите и скачайте приложение.



При подключении нового прибора найдите "HM813S".



Приложение DREO можно использовать для подключения прибора к Amazon Alexa или Google Home. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить голосовой помощник.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к голосовому помощнику необходимо создать учетную запись DREO.


- 1 Запустите приложение DREO, войдите или создайте учетную запись, следуя инструкциям в приложении.
- 2 Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключите прибор.
- 3 Чтобы начать настройку WiFi соединения, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.
(Совет. В процессе сопряжения мигает значок WiFi .)
- 4 Коснитесь **+Добавить устройство** и выберите HM813S.
- 5 Для завершения WiFi соединения следуйте инструкциям в приложении.
- 6 Теперь вы готовы управлять прибором с помощью приложения.
(Совет. Чтобы перезапустить настройку соединения, снова нажмите и удерживайте кнопку "Режим Авто"  в течение 5 секунд.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА


03

Подготовка к использованию


При первом использовании увлажнителя воздуха снимите упаковку и следуйте приведенным ниже инструкциям.



Снимите этикетку и картонную упаковку. Нажмите на картридж, чтобы проверить правильность его установки.




Снимите с увлажнителя воздуха крышку и бак для воды и тщательно очистите их.



Наполните бак водой. Следите за тем, чтобы уровень воды не выходил за линию MAX. Примечание. НЕ заливайте воду в трубку для тумана.



Установите бак для воды на место и закройте верхнюю крышку.




Поставьте увлажнитель воздуха на ровную твердую поверхность на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от стен и других крупных препятствий.

ВНИМАНИЕ!

- Рекомендуется использовать очищенную или дистиллированную воду, чтобы избежать образования белого осадка.
- Не добавляйте в бак для воды эфирные масла во избежание его повреждения.
- Не ставьте увлажнитель воздуха на ковер или голый пол.
- Не направляйте туман на стены, мебель и электроприборы.
- Рекомендуется подкладывать под увлажнитель воздуха водостойкий коврик для сбора капели и брызг.


Добавление эфирного масла

1




Нажмите, чтобы открыть лоток для ароматических подушечек.

2




Откройте крышку с той стороны, с которой планируется добавить эфирное масло.

3



Нанесите 5-10 капель эфирного масла на ароматическую подушечку.

4




Верните лоток для ароматических подушечек на место.

Примечание.

- Эфирное масло следует наносить только на ароматические подушечки. Не добавляйте его в бак для воды и в другие места.
- Запах может быть слабым, так как увлажнитель воздуха не предназначен для использования вместо аромадиффузора.
- Интенсивность запаха не регулируется.
- Лоток состоит из двух отдельных отсеков. Не закрывайте отсек с понравившимся ароматом.
- Если ароматическая подушечка станет слишком жесткой, ее необходимо заменить.

Впитывающие подушечки



Впитывающие подушечки для минералов помогают уменьшить отложение минеральных солей (образование осадка) внутри увлажнителя воздуха, особенно на нагревательном элементе.

Примечание.

Впитывающие подушечки можно использовать повторно, после очистки, но рекомендуется регулярно производить их замену.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 04




- Перед выполнением очистки и технического обслуживания всегда выключайте увлажнитель воздуха и ОТКЛЮЧАЙТЕ его от электросети.
- Запрещается мыть корпус увлажнителя воздуха под проточной водой.
- Не допускайте попадания водяных брызг в отверстия для вывода воздуха.
- Не используйте химические вещества для очистки увлажнителя воздуха.
- Храните в прохладном сухом месте, обеспечив защиту от пыли.
- Перед отправкой на хранение сливайте воду и выполняйте очистку увлажнителя воздуха. Выполняйте очистку увлажнителя воздуха перед каждым использованием.
- Не допускайте переполнения увлажнителя воздуха, так как это может привести к поражению электрическим током.

Заполнение


Полностью меняйте воду в баке каждые три дня. Перед заполнением промывайте бак свежей проточной водой или чистящим средством согласно инструкциям производителя. Удаляйте накипь, осадок и налет, которые образуются на стенках бака и внутренних поверхностях, протирайте все поверхности насухо.

1




Отсоедините бак для воды от основания.

2




Снимите трубку для тумана и промойте ее теплой водой.

3



Снимите колпачок с бака для воды, слейте остатки воды из бака и основания.


4



Промойте бак теплой водой.

Примечание: После использования настройки теплого тумана используйте прибор осторожно, пока не остынет вода.

5




Аккуратно очистите основание мягкой салфеткой или щеткой для очистки, которая поставляется в комплекте.

6




Протрите бак начисто мягкой влажной салфеткой.

7




Наполните бак водой комнатной температуры. Не наполняйте бак горячей водой.

8



Прикрепите трубку для тумана с обратной стороны основания.

9




Установите бак для воды на основание, установите верхнюю крышку.

Удаление накипи

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

1




Слейте остатки воды из бака и основания.

2



Заполните бак водным раствором отбеливателя (одна чайная ложка на 3,8 л воды). Закройте бак крышкой и хорошо встряхните.


3



15-20min


Установите бак для воды на основание. Оставьте на 15-20 минут.

4




Снимите бак и откройте крышку, слейте остатки раствора из бака и основания. Промывайте бак водой, пока не исчезнет запах моющего средства.

5




Извлеките картридж для крупных частиц.
Примечание: Не снимайте водяной клапан, расположенный под картриджем.

6



Отсоедините насадку для тумана, трубку для тумана, смеситель горячего/холодного тумана, шумоглушитель и поплавок.

7



Протрите основание мягкой салфеткой и очистите от излишков минеральных солей специальной щеткой, которая поставляется в комплекте. Перед сборкой увлажнителя воздуха все детали должны быть высушены.

Очистка лотка для ароматических подушечек


**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО**

1



Нажмите на основание с обратной стороны, чтобы открыть лоток для ароматических подушечек.


2



Промойте водой и снова установите в основание.


Сборка

1




Установите картридж в бак.
Картридж нужно защелкнуть.

2




Совместите поплавок с углублениями с обеих сторон и прижмите до щелчка.

3




Установите впитывающую подушку и шумоглушитель в РТС-нагреватель.

4




Установите трубку для тумана на смеситель горячего/ холодного тумана. Убедитесь, что две детали зафиксированы со щелчком.

5




Установите трубку для тумана и смеситель горячего/холодного тумана на основание.

6



Положите ароматическую подушку в коробку для ароматических подушек.


Новый увлажнитель воздуха потек?




Снимите этикетку и картонную упаковку.



Совместите поплавков с пазами с обеих сторон и нажмите вниз до щелчка.



Если водяной клапан забит частицами вещества или волосами, очистите его.




Убедитесь, что увлажнитель воздуха установлен на ровной поверхности.

В следующих случаях обращайтесь в службу технической поддержки.



Водяной клапан перекошен или бак для воды протекает во время заполнения.



Водяной бак потек из-за длительного использования эфирных масел или жидких лекарств.

Если из увлажнителя воздуха постоянно течет вода, обратитесь в службу технической поддержки (см. стр. 241).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 05

Увлажнитель воздуха не работает.

1. Убедитесь, что шнур подключен к электрической розетке, а напряжение в сети соответствует указанному на увлажнителе воздуха.
2. Увлажнитель воздуха автоматически отключается, когда остается мало воды.
3. Проверьте, правильно ли установлен бак для воды.
4. В режиме Авто увлажнитель воздуха прекращает увлажнять воздух, когда влажность в помещении достигает целевого значения.

Увлажнитель воздуха не создает туман.

1. Увеличьте уровень образования тумана.
2. В основании слишком много воды. Слейте воду из основания и заполните бак для воды (не основание).
3. Проверьте, не засорено ли отверстие для забора воздуха.
4. Убедитесь, что насадка не засорена.
5. Убедитесь, что увлажнитель воздуха установлен на ровной поверхности.
6. Возможно, слишком низкая температура воды. Установите максимальный уровень образования тумана и оставьте прибор поработать несколько минут, а затем установите нужное значение.
7. Если для очистки бака для воды или основания использовалось моющее средство, тщательно промойте их чистой водой от остатков моющего средства.

Туман создает неприятный запах.

1. Используйте только очищенную или дистиллированную воду. Не рекомендуется использовать воду из-под крана.
2. Регулярно меняйте воду, чтобы не накапливалась грязная вода.
3. После очистки просушите увлажнитель воздуха в течение 12 часов с открытой крышкой.
4. Очистите лоток для ароматических подушечек, замените ароматическую подушечку.

Увлажнитель воздуха протекает.

1. Проверьте установку силиконового уплотнительного кольца вокруг клапана для выпуска воды.
2. Не используйте увлажнитель воздуха в помещениях с относительной влажностью более 60%.
3. Протирайте излишки воды.
4. Не трясите увлажнитель воздуха.
5. Поставьте увлажнитель воздуха на ровную горизонтальную поверхность.
6. Проверьте бак для воды на наличие утечек. При выявлении утечек обратитесь в службу технической поддержки (см. стр. 241).

В увлажнителе воздуха быстро заканчивается вода.

1. Расход воды в увлажнителе воздуха зависит от температуры и влажности в помещении. Если в помещении холодно и (или) сухо, в увлажнителе воздуха быстрее закончится вода.
2. При использовании функции теплого тумана расход воды увеличивается.
3. Чтобы отрегулировать уровень образования тумана в зависимости от влажности в помещении, переключите прибор на режим Авто.

Вокруг увлажнителя воздуха появилась белая пыль.

1. Рекомендуется приобрести сменный картридж DREO, чтобы избавиться от белой пыли.
2. Для заполнения увлажнителя воздуха используйте очищенную или дистиллированную воду. Не используйте воду с высоким содержанием минеральных солей, например, воду из-под крана.
3. Регулярно выполняйте очистку увлажнителя воздуха (см. раздел "Очистка и техническое обслуживание, стр. 233).

Туман недостаточно теплый после нажатия кнопки

1. Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать температуру тумана от 45 до 55°C.
2. Подождите 5-10 минут, чтобы увлажнитель воздуха нагрелся для образования теплого тумана.
3. Выполните очистку и удаление накипи с нагревательного элемента (см. раздел "Очистка и техническое обслуживание, стр. 235).

Влажность в помещении не изменяется.

1. Увеличьте уровень образования тумана.
2. В зависимости от условий окружающей среды для увлажнения воздуха может потребоваться больше времени.

Если ваша неполадка отсутствует в списке или устранить ее не удастся, обратитесь в службу технической поддержки (см. на стр. 241)

Model No.:DR-HHM013S
Rev_EMEA_1.0

Reach out to us, it's easy!



+49 800 000 9169

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



www.dreo.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com