


DREO | RO Composite Filter (PCRC)



”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	_____	1-3
Deutsch	_____	4-6
Français	_____	7-9
Italiano	_____	10-12
Español	_____	13-15
Türkçe	_____	16-18
Polski	_____	19-21
Українська	_____	22-24
Latviešu	_____	25-27
Magyar	_____	28-30
Română	_____	31-33
Lietuvių	_____	34-36
Eesti	_____	37-39
Nederlands	_____	40-42
Português	_____	43-45
Čeština	_____	46-48
49-51	_____	العربية
52-54	_____	فارسی

Filter Replacement Cycle



- Please replace the filter regularly according to the filter life indicator or the recommended filter replacement cycle.
- Only DREO filter can be used for replacement. The actual filter life depends on the water quality and daily water usage.


Filter	Filtration Stage	Recommended Replacement Cycle
RO Composite Filter (PCRC)	Stage 1: External APCM Stage 2: PP Cotton Stage 3: Internal Coconut Shell Activated-Carbon Stage 4: Reverse Osmosis Membrane Stage 5: Internal APCM Stage 6: External Coconut Shell Activated-Carbon Stage 7: PP Cotton	265 Gal (1000L) Approx. 6 months

Filter Life Indicator

	White light on: Filter life > 15%
	Red light on: Filter life < 15%
	Red flashing light: Filter expired - replace the filter


How to Replace the Filter

1




Unplug the appliance, remove the pitcher and the top cover.

2




Rotate the old filter counterclockwise to  until it stops, then pull it out.

3




Insert a new filter into the compartment and rotate it clockwise to  until it stops.

4



Close the top cover and plug in the appliance.


5



Long press  for 5 seconds to reset the filter.


Note: Make sure the pitcher has been removed before resetting the filter.

6




Place the pitcher in position and ensure the lid is securely closed.

7




Remove and rinse the raw water tank.

8




Fill the tank only with fresh tap water up to the max water line.

9




Place the tank in position. Press until it firmly sits on the base without any gap, then close the cover.

10




Wait for the system to automatically flush the filter and fill the pitcher.

11



Pour out the water from the pitcher.

12



When  lights up, remove the water tank and pour out the wastewater, then rinse the tank.

13 Flush the filter with 4 tanks of tap water, then check if the water in the pitcher is completely clean for drinking.

Filterwechsel-Intervall



- Bitte ersetzen Sie den Filter regelmäßig entsprechend der Filterlebensdauer-Anzeige oder dem empfohlenen Filterwechsel-Intervall.
- Für den Wechsel dürfen nur DREO-Filter verwendet werden. Die tatsächliche Filterlebensdauer hängt von der Wasserqualität und dem täglichen Wasserverbrauch ab.

Filter	Filtrationsstufe	Empfohlenes Wechselintervall
RO-Verbundfilter (PCRC)	Stufe 1: Externe APCM Stufe 2: PP-Baumwolle Stufe 3: Interne Kokosnussschale-Aktivkohle Stufe 4: Umkehrosmosemembran Stufe 5: Interne APCM Stufe 6: Externe Kokosnussschale-Aktivkohle Stufe 7: PP-Baumwolle	1000 L Ca. 6 Monate

Filterlebensdauer-Anzeige



Weißes Licht leuchtet: Filterlebensdauer > 15 %




Rotes Licht leuchtet: Filterlebensdauer < 15 %



Rotes Licht blinkt: Filter abgelaufen - Filter wechseln


So wechseln Sie den Filter

1




Trennen Sie das Gerät, entfernen Sie den Krug und die obere Abdeckung.

2




Drehen Sie den alten Filter gegen den Uhrzeigersinn in die Position , bis er stoppt, und ziehen Sie ihn dann heraus.

3




Setzen Sie einen neuen Filter in das Fach ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn in die Position , bis er stoppt.

4




Schließen Sie die obere Abdeckung und schließen Sie das Gerät wieder an.

5




Drücken Sie zur Rücksetzung des Filters 5 Sekunden lang . Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Krug entfernt wurde, bevor Sie den Filter zurücksetzen.

6




Setzen Sie den Krug ein und achten Sie darauf, dass der Deckel sicher geschlossen ist.

7




Entfernen und spülen Sie den Ursprungswasserbehälter.

8




Füllen Sie den Behälter bis zur maximalen Wasserlinie ausschließlich mit frischem Leitungswasser.

9




Setzen Sie den Behälter ein. Drücken Sie ihn bündig auf den Sockel. Schließen Sie dann die Abdeckung.

10




Warten Sie, bis das System den Filter automatisch gespült und den Krug gefüllt hat.

11



Gießen Sie das Wasser aus dem Krug.

12



Wenn  aufleuchtet, entfernen Sie den Wasserbehälter und gießen Sie das Abwasser aus, spülen Sie dann den Behälter aus.

13 Spülen Sie den Filter mit 4 Behälterfüllungen Leitungswasser, und prüfen Sie, ob das Wasser im Krug vollständig sauber und trinkbar ist.

Cycle de remplacement du filtre



- Veuillez remplacer le filtre régulièrement, selon l'indicateur de durée de vie ou le cycle de remplacement recommandé.
- Seul le filtre DREO peut être utilisé en remplacement. La durée de vie réelle du filtre dépend de La qualité de l'eau et de La consommation quotidienne.


Filtre	Étape de filtration	Cycle de remplacement recommandé
Filtre composite RO (PCRC)	Étape 1 : APCM externe Étape 2 : Cotton PP Étape 3 : Charbon actif interne à base de coques de noix de coco Étape 4 : Membrane d'osmose inverse Étape 5 : APCM interne Étape 6 : Charbon actif externe à base de coques de noix de coco Étape 7 : Cotton PP	265 Gal (1000L) Environ 6 mois

Indicateurs de durée de vie du filtre

	Voyant blanc allumé : Durée de vie du filtre > 15 %
	Voyant rouge allumé : Durée de vie du filtre < 15 %
	Voyant rouge clignotant : Filtre usé - veuillez remplacer le filtre


Comment remplacer le filtre

1




Débranchez l'appareil, retirez le pichet et le couvercle supérieur.

2




Tournez l'ancien filtre dans le sens antihoraire jusqu'à [icône] puis retirez-le.

3




Insérez le nouveau filtre dans le compartiment correspondant et tournez-le dans le sens horaire vers [icône] jusqu'à ce qu'il s'arrête.

4




Refermez le couvercle supérieur et connectez l'appareil.

5




Appuyez longuement sur [Info] pendant 5 secondes pour réinitialiser le filtre.
Remarque : Assurez-vous que le pichet a été retiré avant de réinitialiser le filtre.

6




Placez la carafe en position et assurez-vous que le couvercle est bien fermé.

7




Retirez et rincez le réservoir d'eau brute.

8




Remplissez le réservoir uniquement avec de l'eau du robinet fraîche, jusqu'à la ligne de niveau maximal.

9




Placez le réservoir en position. Appuyez jusqu'à ce qu'il repose fermement sur la base sans espace, puis refermez le couvercle.

10




Attendez que le système rince automatiquement le filtre et remplisse la carafe.

11



Videz l'eau de la carafe.

12



Lorsque le voyant  s'allume, retirez le réservoir d'eau et videz l'eau usée, puis rincez le réservoir.

13 Rincez le filtre avec 4 réservoirs d'eau du robinet, puis vérifiez si l'eau dans le pichet est propre et potable.

Ciclo di sostituzione del filtro



- Sostituire il filtro con regolarità in base all'indicatore della vita del filtro o del ciclo raccomandato di sostituzione del filtro.
- Per la sostituzione usare solo filtri DREO. La vita del filtro effettivo dipende dalla qualità dell'acqua e dall'uso quotidiano dell'acqua.


Filtri	Stadio di filtrazione	Ciclo raccomandato di sostituzione del filtro
Filtro composito a osmosi inversa	Stadio 1: APCM esterno Stadio 2: Cotone PP Stadio 3: Carbone attivo di guscio di cocco interno Stadio 4: Membrana a osmosi inversa Stadio 5: APCM interno Stadio 6: Carbone attivo di guscio di cocco esterno Stadio 7: Cotone PP	1000 litri Circa 6 mesi

Indicatore durata del filtro

	Luce bianca accesa: > 15% di durata del filtro
	Luce rossa accesa: < 15% durata del filtro
	Luce rossa intermittente: Filtro esaurito - sostituire il filtro


Come sostituire il filtro

1




Scollegare l'apparecchiatura, togliere il contenitore e il coperchio superiore.

2




Ruotare il filtro vecchio in senso antiorario a  fino a quando non si arresta, e poi estrarlo.

3




Inserire il nuovo filtro nel vano e ruotarlo in senso orario a  fino a quando non si arresta.

4




Chiudere il coperchio superiore e collegare l'apparecchiatura.

5




Tenere premuto  per 5 secondi per ripristinare il filtro.
Nota: Assicurarsi che il recipiente sia stato tolto prima di ripristinare il filtro.

6




Rimettere il recipiente al suo posto e verificare che il coperchio sia ben chiuso.

7




Togliere e risciacquare il serbatoio acqua non trattata.

8




Riempire il serbatoio solo con acqua corrente, fino alla linea del livello massimo.

9




Riposizionare il serbatoio. Premere bene fino a che non si fissa sulla base senza lasciare interstizi, e poi chiudere il coperchio.

10




Attendere che il sistema lavi automaticamente il filtro e riempire il recipiente.

11



Svuotare l'acqua dal recipiente.

12



Quando si accende , togliere il serbatoio dell'acqua e svuotare le acque di scarico, quindi risciacquare il serbatoio.

13 Lavare il filtro con 4 serbatoi di acqua corrente, quindi controllare se l'acqua nel recipiente è completamente pulita per bere.

Ciclo del cambio de filtro



- Reemplace el filtro periódicamente de acuerdo con el indicador de vida útil del filtro o el ciclo de reemplazo de filtro recomendado.
- Para el reemplazo solo se puede utilizar el filtro DREO. La vida útil real del filtro depende de la calidad del agua y del uso diario del agua.


Filtro	Fase de filtrado	Ciclo del cambio de filtro recomendado
Filtro RO compuesto (PCRC)	<p>Fase 1: APCM externo</p> <p>Fase 2: Algodón PP</p> <p>Fase 3: Carbón interno activado de cáscara de coco</p> <p>Fase 4: Membrana de ósmosis inversa</p> <p>Fase 5: APCM interno</p> <p>Fase 6: Carbón externo activado de cáscara de coco</p> <p>Fase 7: Algodón PP</p>	1000 litros (265 galones) Aprox. 6 meses

Indicador de vida útil del filtro

	Luz blanca encendida: Vida útil del filtro > 15 %
	Luz roja encendida: Vida útil del filtro < 15 %
	Luz roja parpadeante: Filtro caducado. Reemplace el filtro


Cómo reemplazar el filtro

1




Desenchufe el aparato, quite la jarra y la tapa superior.

2




Gire el filtro viejo en sentido antihorario hasta que  se detenga y luego extráigalo.

3




Inserte un filtro nuevo en el compartimento y gírelo en sentido horario hacia  hasta que se detenga.

4



Cierre la tapa superior y conecte el aparato.


5



Pulse sin soltar  durante 5 segundos para restablecer la configuración predeterminada del filtro.


Nota: Asegúrese de que la jarra se ha quitado antes de restablecer el filtro a la configuración predeterminada.

6




Coloque la jarra en su posición y asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

7




Retire y aclare el tanque de agua sin tratar.

8




Llene el tanque únicamente con agua fresca del grifo hasta la línea máxima de agua.

9




Coloque el tanque en su posición. Presione hasta que quede firmemente asentado en la base sin ningún espacio, luego cierre la tapa.

10




Espere a que el sistema limpie automáticamente el filtro y llene la jarra.

11



Vierta el agua de la jarra.

12



Cuando se enciende , quite el tanque de agua, tire el agua residual y aclare el tanque.

13 Aclare el filtro con 4 tanques de agua del grifo, luego compruebe si el agua de la jarra está completamente limpia y lista para beber.

Filtre Deęiřtirme Döngüsü



- Lütfen filtreyi filtre ömrü göstergesine veya önerilen filtre deęiřtirme döngüsüne göre düzenli olarak deęiřtirin.
- Deęiřtirme için sadece DREO filtresi kullanılabilir. Gerçek filtre ömrü, su kalitesine ve günlük su kullanımına baęlıdır.


Filtre	Filtrasyon Ařaması	Filtrasyon Ařaması
RO Kompozit Filtre (PCRC)	Ařama 1: Harici APCM Ařama 2: PP Pamuk Ařama 3: İç Hindistan Cevizi Kabuęu Aktif Karbon Ařama 4: Ters Ozmoz Membranı Ařama 5: Dahili APCM Ařama 6: Dış Hindistan Cevizi Kabuęu Aktif Karbon Ařama 7: PP Pamuk	265 Gal (1000L) Yaklařık 6 ay

Filtre Ömrü Göstergesi

	Beyaz ışık yanıyor: Filtre ömrü > %15
	Kırmızı ışık yanıyor: Filtre ömrü < %15
	Kırmızı yanıp sönen ışık: Filtre süresi doldu. Filtreyi deęiřtirin


Filtre Nasıl Değiştirilir?

1




Cihazın fişini çekin, sürahiyi ve üst kapağı çıkarın.

2




Eski filtreyi durana kadar saat yönünün tersine  seçeneğine doğru çevirin, ardından dışarı çekin.

3




Bölmeye yeni bir filtre takın ve durana kadar saat yönünde  yönünde çevirin.

4




Üst kapağı kapatın ve cihazı takın.

5




Filtreyi sıfırlamak  için 5 saniye uzun basın.
Not: Filtreyi sıfırlamadan önce sürahinin çıkarıldığından emin olun.

6




Sürahiyi yerine yerleştirin ve kapağın güvenli bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.

7




Ham su deposunu çıkarın ve durulayın.

8




Depoyu sadece maksimum su hattına kadar temiz musluk suyuyla doldurun.

9




Tanki yerine yerleştirin. Boşluk bırakmadan tabana sıkıca oturana kadar bastırın, ardından kapağı kapatın.

10




Sistemin filtreyi otomatik olarak boşaltmasını ve sürahiyi doldurmasını bekleyin.

11



Sürahiden suyu dökün.

12



 yandığında, su deposunu çıkarın ve atık suyu boşaltın, ardından tankı durulayın.

13 Filtreyi 4 depo musluk suyuyla yıkayın, ardından sürahideki suyun içme suyu olarak tamamen temiz olup olmadığını kontrol edin.

Cykl wymiany filtra



- Filtr należy wymieniać regularnie, zgodnie ze wskaźnikiem żywotności filtra lub zalecanym cyklem wymiany filtra.
- Filtry należy wymieniać wyłącznie na filtry firmy DREO. Rzeczywista żywotność filtra zależy od jakości wody i codziennego zużycia wody.


Filtr	Etap filtracji	Zalecany cykl wymiany
Filtr kompozytowy RO (PCRC)	Etap 1: Zewnętrzny APCM Etap 2: Bawełna PP Etap 3: Wewnętrzny węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego Etap 4: Membrana odwróconej osmozy Etap 5: Wewnętrzny APCM Etap 6: Zewnętrzny węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego Etap 7: Bawełna PP	265 galonów (1000 litrów) Ok. 6 miesięcy

Wskaźnik czasu żywotności filtra

	Świeci na biało: > 15% okresu żywotności filtra
	Świeci na czerwono: < 15% okresu żywotności filtra
	Miga na czerwono: Upłynął okres żywotności filtra - konieczna wymiana


Sposób wymiany filtra

1




Odłącz urządzenie od zasilania, wyjmij dzbanek i górną pokrywę.

2




Obróć zużyty filtr do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w kierunku oznaczenia , a następnie wyciągnij go.

3




Włóż nowy filtr do komory i obróć go do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku oznaczenia .

4




Zamknij górną pokrywę i podłącz urządzenie do zasilania.

5




Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować filtr. Uwaga: Przed zresetowaniem filtra należy wyjąć dzbanek.

6




Umieść dzbanek na miejscu i sprawdź, czy pokrywa jest szczelnie zamknięta.

7




Wymij i przepłucz zbiornik na wodę nieoczyszczoną.

8




Napełniaj zbiornik wyłącznie świeżą wodą z kranu do linii maksymalnego poziomu wody.

9




Umieść zbiornik na miejscu. Dociśnij, aż do stabilnego osadzenia na podstawie, bez żadnej szczeliny, a następnie zamknij pokrywę.

10




Poczekaj, aż system automatycznie przepłucze filtr i napełni dzbanek.

11



Wylej wodę z dzbanka.

12



Gdy zaświeci się wskaźnik , wyjmij zbiornik na wodę i wylej tę zużytą, a następnie przepłucz zbiornik.

13 Przepłucz filtr 4 zbiornikami wody z kranu. Następnie sprawdź, czy woda w dzbanku jest całkowicie czysta i nadaje się do picia.

Цикл заміни фільтра



- Будь ласка, регулярно замінюйте фільтр відповідно до індикатора терміну служби фільтра або рекомендованого циклу заміни фільтра.
- Для заміни можна використовувати лише фільтр DREO. Фактичний термін служби фільтра залежить від якості води та щоденного використання води.


Фільтр	Етап фільтрування	Рекомендований цикл заміни
Композитний фільтр зворотного осмосу (PCRC)	Етап 1: Зовнішній APCM Етап 2: Поліпропіленовий бавовняний Етап 3: Внутрішній з активованого вугілля з кокосової шкаралупи Етап 4: Мембрана зворотнього осмосу Етап 5: Внутрішній APCM Етап 6: Зовнішній з активованого вугілля з кокосової шкаралупи Етап 7: Поліпропіленовий бавовняний	265 галонів (1000 л) Приблизно 6 місяців

Індикатор часу роботи фільтра

	Горить біле світло: Ресурс фільтра > 15%
	Горить червоне світло: Ресурс фільтра < 15%
	Червоне миготливе світло: Термін служби фільтра закінчився - замініть фільтр


Як замінити фільтр

1




Відключіть прилад від мережі, зніміть глечик і верхню кришку.

2




Поверніть старий фільтр проти годинникової стрілки до  до упору, а потім витягніть його.

3




Вставте новий фільтр у відсік і поверніть його за годинниковою стрілкою до  до упору.

4




Закрийте верхню кришку та увімкніть прилад у мережу.

5




Довго натискайте кнопку  протягом 5 секунд, щоб перезавантажити фільтр. Примітка: Переконайтеся, що глечик знято перед тим, як переустановлювати фільтр.

6




Встановіть глечик на місце і переконайтеся, що кришка надійно закрита.

7




Вийміть і промийте резервуар для сирої води.

8




Наповнюйте резервуар лише свіжою водопровідною водою до максимальної позначки.

9




Встановіть глечик на місце. Натисніть, щоб він щільно прилягав до основи без зазорів, а потім закрийте кришку.

10




Зачекайте, поки система автоматично проміє фільтр і наповнить глечик.

11



Вилийте воду з глечика.

12



Коли загориться індикатор , зніміть резервуар для води і вилийте стічні води, а потім промийте резервуар.

13 Промийте фільтр 4-ма ємностями водопровідної води, а потім перевірте, чи вода в глечикі повністю придатна для пиття.

Filtra nomaiņas cikls



- Regulāri nomainiet filtru atbilstoši filtra kalpošanas laika indikatoram un ieteiktajam filtra nomaiņas ciklam.
- Nomaiņai drīkst izmantot tikai DREO filtru. Filtra faktiskais kalpošanas laiks ir atkarīgs no ūdens kvalitātes un ikdienas ūdens lietojuma.


Filtrs	Filtrācijas posms	Ieteicamais nomaiņas cikls
Ieteicamais nomaiņas cikls	<ol style="list-style-type: none">1. posms. Ārējais APMC2. posms. PP vilna3. posms. Iekšējā kokosriekstu mizas aktivētā ogle4. posms. Reversās osmozes membrāna5. posms. Iekšējais APMC6. posms. Ārējā kokosriekstu mizas aktivētā ogle7. posms. PP vilna	1000 l (265 galoni) Aptuveni 6 mēneši

Filtra kalpošanas laika indikators

	Balta gaisma ieslēgta: Filtra kalpošanas laika > 15%
	Sarkanā gaisma ieslēgta: Filtra kalpošanas laika < 15%
	Sarkana mirgojoša gaisma: Filtra derīguma termiņš beidzies – nomainiet filtru


Kā nomainīt filtru

1




Atvienojiet ierīci, noņemiet trauku un augšējo vāku.

2




Grieziet veco filtru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz  atdurei. Pēc tam izvelciet to.

3




Ievietojiet jauno filtra nodalījumā un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā  līdz atdurei.

4




Aizveriet augšējo vāku un pievienojiet ierīci.

5




Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešu , lai atiestatītu filtru. Piezīme. Pilns filtra ievietošanas traukam ir jābūt izņemtam.

6




Novietojiet trauku vietā un pārliecinieties, vai vāks ir droši aizvērts.

7




Noņemiet un skalojiet neapstrādātā ūdens tvertni.

8




Piepildiet tvertni tikai ar svaigu krāna ūdeni līdz maksimālā ūdens uzpildes līmeņa līnijai.

9




Novietojiet tvertni vietā. Spiediet, līdz tas stingri pieguļ pamatnei bez atstarpes, pēc tam aizveriet vāku.

10




Uzgaidiet, līdz sistēma automātiski izskalo filtru un piepildiet trauku.

11



Izlejiet ūdeni no trauka.

12



Kad iedegas  (Iztukšot un uzpildīt), izņemiet ūdens tvertni un izlejiet lieko ūdeni, pēc tam izskalojiet tvertni.

13 Izskalojiet filtru ar 4 tvertnēm krāna ūdens un pēc tam pārbaudiet, vai ūdens krūkā ir pilnīgi tīrs dzeršanai.

Szűrőcsere-ciklus



- Kérjük, rendszeresen cserélje a szűrőt a szűrő élettartam-kijelző vagy az ajánlott szűrőcsere-ciklus szerint.
- Csak DREO szűrő használható cserére. A szűrő tényleges élettartama a vízminőségtől és a napi vízhasználatától függ.

Szűrő	Szűrési szakasz	Ajánlott csereciklus
RO kompozit szűrő (PCRC)	1. szakasz: Külső APCM 2. szakasz: PP pamut 3. szakasz: Belső, kókuszdióhéjból készült aktivált szén 4. szakasz: Fordított ozmózis membrán 5. szakasz: Belső APCM 6. szakasz: Külső, kókuszdióhéjból készült aktivált szén 7. szakasz: PP pamut	265 Gal (1000 l) Kb. 6 hónap

Szűrő élettartamjelző



A fehér lámpa világít: Szűrő élettartam > 15%




A piros lámpa világít: Szűrő élettartam < 15%



A piros lámpa világít: Szűrő élettartam < 15%


Hogyan cserélje ki a szűrőt?

1




Húzza ki a készüléket a hálózathoz, vegye ki a kancsót és a felső fedelet.

2




Forgassa a régi szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba a  jelig, majd húzza ki.

3




Helyezzen be egy új szűrőt a rekeszbe, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a  jelig, amíg meg nem áll.

4




Csukja be a felső fedelet, és csatlakoztassa a készüléket.

5




Nyomja meg hosszan az  gombot 5 másodpercig a szűrő visszaállításához. Megjegyzés: A szűrő visszaállítása előtt győződjön meg arról, hogy a kancsó eltávolításra került.

6




Helyezze a kancsót a helyére, és győződjön meg arról, hogy a fedél biztonságosan zárva van.

7




Vegye ki és öblítse ki a nyersvíztartályt.

8




A tartályt csak friss csapvízzel töltsé fel a maximális vízszintig.

9




Helyezze a tartályt a helyére. Nyomja addig, amíg az alapra nem ül szilárdan, hézagmentesen, majd zárja be a fedelet.

10




Várja meg, amíg a rendszer automatikusan átöblíti a szűrőt és feltölti a kancsót.

11



Öntse ki a vizet a kancsóból.

12



Amikor az  világít, vegye ki a víztartályt és öntse ki a szennyezett vizet, majd öblítse ki a tartályt.

13 Öblítse át a szűrőt 4 tartály csapvízzel, majd ellenőrizze, hogy a kancsóban lévő víz teljesen tiszta-e és alkalmas-e az ivásra.

Ciclul de înlocuire a filtrului



- Vă rugăm să înlocuiți filtrul în mod regulat, conform indicatorului de durată de viață al filtrului sau ciclului recomandat de înlocuire a filtrului.
- Pentru înlocuire se poate utiliza numai filtrul DREO. Durata de viață reală a filtrului depinde de calitatea apei și de consumul zilnic de apă.


Filtru	Etapă de filtrare	Ciclul de înlocuire recomandat
Filtru compozit RO (PCRC)	Etapă 1: APCM extern Etapă 2: Bumbac PP Etapă 3: Cărbune activ intern din coajă de nucă de cocos Etapă 4: Membrană de osmoză inversă Etapă 5: APCM intern Etapă 6: Cărbune activ extern din coajă de nucă de cocos Etapă 7: Bumbac PP	265 Gal (1000L) Aproximativ 6 luni

Indicator durată de viață filtru

	Lumină albă aprinsă: Durată de viață filtru > 15 %
	Lumină roșie aprinsă: Durată de viață filtru < 15 %
	Lumină roșie intermitentă: Filtru expirat - înlocuiți filtrul


Cum se înlocuiește filtrul

1




Deconectați aparatul, scoateți carafa și capacul superior.

2




Rotiți filtrul vechi în sens invers acelor de ceasornic până la  până când se oprește, apoi scoateți-l.

3




Introduceți un filtru nou în compartiment și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până la , până când se oprește.

4




Închideți capacul superior și conectați aparatul.

5




Apăsați lung pe tasta  timp de 5 secunde pentru a reseta filtrul.
Notă: Asigurați-vă că carafa a fost îndepărtată înainte de resetarea filtrului.

6




Așezați carafa în poziție și asigurați-vă că capacul este bine închis.

7




Scoateți și clătiți rezervorul de apă brută.

8




Umpleți rezervorul numai cu apă proaspătă de la robinet până la linia maximă de apă.

9




Așezați rezervorul în poziție. Apăsați până când se fixează ferm pe bază, fără niciun spațiu liber, apoi închideți capacul.

10




Așteptați ca sistemul să spele automat filtrul și să umple recipientul.

11



Turnați apa din carafă.

12



Când  se aprinde, scoateți rezervorul de apă și turnați apa uzată, apoi clătiți rezervorul.

13 Spălați filtrul cu 4 rezervoare de apă de la robinet, apoi verificați dacă apa din carafă este complet curată pentru băut.

Filtro keitimo ciklas



- Reguliariai keiskite filtrą pagal filtro eksploataavimo laiko indikatorių arba atsižvelgdami į rekomenduojamą filtro keitimo ciklą.
- Seną filtrą galima keisti tik DREO filtru. Faktinis filtro eksploataavimo laikas priklauso nuo vandens kokybės ir kasdienio vandensnaudojimo.


Filtras	Filtravimo etapas	Rekomenduojamas keitimo ciklas
Filtru kompozit RO (PCRC)	1 etapas. Išorinis APCM 2 etapas. PP medvilnė 3 etapas. Vidinis, aktyvintosios kokosų kevalų anglies 4 etapas. Atvirkštinio osmoso membrana 5 etapas. Vidinis APCM 6 etapas. Išorinis, aktyvintosios kokosų kevalų anglies 7 etapas. PP medvilnė	265 gal (1 000 l) Apyt. 6 mėnesiai

Filtro užsikimšimo indikatorius

	Šviečia balta lemputė: Baterijos energija > 15 %
	Šviečia raudona lemputė: Baterijos energija < 15 %
	Mirksi raudona lemputė: Pasibaigė filtro naudojimo laikas – pakeiskite filtrą


Kaip pakeisti filtrą

1




Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, išimkite ąsotį ir viršutinį dangtelį.

2




Sukite seną filtrą prieš laikrodžio rodyklę iki , kol jis sustos, tada jį ištraukite.

3




Įdėkite naują filtrą į jam skirtą vietą ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę iki , kol jis sustos.

4




Uždarykite viršutinį dangtelį ir prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

5




Palaikykite nuspaudę  5 sekundes, kad filtras būtų nustatytas iš naujo. Pastaba. Prieš iš naujo nustatant filtrą, ąsotis privalo būti išimtas.

6




Vėl tinkamai įdėkite ąsotį ir įsitikinkite, kad dangtelis yra tvirtai uždengtas.

7




Išimkite ir išplaukite nefiltruoto vandens bakelį.

8




Pripilkite į bakelį tik šviežio vandentiekio vandens iki maksimalaus vandens lygio linijos.

9




Tinkamai įdėkite bakelį. Spauskite, kol jis tvirtai prisipaus prie pagrindo be jokio tarpelio, tada uždenkite dangtelį.

10




Palaukite, kol sistema automatiškai išplaus filtrą ir pripildys ąsotį.

11



Išpilkite vandenį iš ąsočio.

12



Kai užsidega , išimkite vandens bakelį ir išpilkite nuotėkas, tada išplaukite bakelį.

13 Filtrų valymui panaudokite 4 bakelius vandens iš čiaupo, tada patikrinkite, ar vanduo ąsotyje yra visiškai švarus ir tinkamas gerti.

Filtri vahetustsükkel



- Vahetage filtrit regulaarselt vastavalt filtri kasutusea märgutulele või soovitatavale filtrivahetuse tsüklile.
- Kasutage vahetamisel ainult DREO filtrit. Filtri tegelik kasutusiga sõltub vee kvaliteedist ja päevasest veetarbimisest.


Filter	Filtrimisetapp	Soovitatav vahetustsükkel
RO komposiitfilter (PCRC)	<ol style="list-style-type: none">1. etapp: Uuring APCM2. etapp: PP puuvill3. etapp: Kookospähkli sisekoore aktiivsüsi4. etapp: Pöördosmoosi membraan5. etapp: Sisemine APCM6. etapp: Kookospähkli väliskoore aktiivsüsi7. etapp: PP puuvill	265 gallonit (1000 l) Ligik 6 kuud

Filtri kasutusea märgutuli

	Valge tuli põleb: Filtri kasutusiga > 15%
	Punane tuli põleb: Filtri kasutusiga < 15%
	Punane tuli vilgub: Filter on vananenud, vahetage filter


Kuidas filtrit vahetada

1




Eemaldage seade vooluvõrgust ning eemaldage kann ja pealmine kate.

2




Pöörake vana filtrit vastupäeva suunas, kuni see peatub, ja tõmmake filter välja.

3




Sisestage uus filter ja keerake seda päripäeva suunas, kuni tõkiseni.

4




Sulgege pealmine kate ja ühendage seade vooluvõrguga.

5




Filtri lähtestamiseks hoidke nuppu  5 sekundit all.
Pastaba. Prieš iš naujo nustatant filtra, įsotis privalo būti išimtas.

6




Asetage kann oma kohale ja veenduge, et kaas oleks kindlalt suletud.

7




Eemaldage toorvee paak ja loputage.

8




Täitke paak värske kraaniveega kuni maksimaalse veetaseme jooneni.

9




Asetage paak oma kohale Vajutage, kuni see on kindlalt ja tihedalt alusele kinnitunud, seejärel sulgege kaas.

10




Oodake, kuni süsteem automaatselt filtri läbi peseb ja kannu veega täidab.

11



Valage kannust vesi välja.

12



Kui märgutuli  süttib, eemaldage veepaak, valage kasutatud vesi välja ja loputage paak.

13 Loputage filtrit 4 paagitäie kraaniveega ja kontrollige, kas kannus olev vesi on täiesti puhas ja joogikõlblik.

Vervangingscyclus filter



- Vervang het filter regelmatig volgens de indicator levensduur filter of de aanbevolen filtervervangingscyclus.
- Voor vervanging kan alleen het DREO-filter worden gebruikt . De feitelijke levensduur van het filter is afhankelijk van de waterkwaliteit en het dagelijkse waterverbruik.


Filter	Filtratiefase	Aanbevolen vervangingscyclus
RO- samengesteld filter (PCRC)	Fase 1: Externe APCM Fase 2: PP katoen Fase 3: Interne Kokosnootschil geactiveerde kool Fase 4: Omgekeerde-osmosemembraan Fase 5: Interne APCM Fase 6: Externe Kokosnootschil geactiveerde kool Fase 7: PP katoen	1000 l Ongeveer 6 maanden

Indicator voor levensduur filter

	Wit lampje aan: Levensduur filter > 15%
	Rood lampje aan: Levensduur filter < 15%
	Rood knipperend lampje: Filter verlopen - vervang het filter


Het filter vervangen

1




Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de kan en de bovenklep.

2




Draai het oude filter linksom tot het niet verder kan en trek het vervolgens naar buiten.

3




Plaats een nieuw filter in het compartiment en draai het rechtsom tot het niet verder kan.

4




Sluit de bovenklep en sluit het apparaat aan.

5




Houd  5 seconden lang ingedrukt om het filter te resetten.
Opmerking: Zorg ervoor dat de kan is verwijderd voordat u het filter terugstelt.

6




Plaats de kan op zijn plaats en controleer of het deksel goed is gesloten.

7




Verwijder het reservoir voor onbehandeld water en spoel het af.

8




Vul het reservoir tot aan de MAX-waterlijn alleen met schoon kraanwater.

9




Plaats het reservoir op zijn plaats. Druk totdat de klep stevig op de voet zit zonder tussenruimte en sluit de klep.

10




Wacht tot het systeem het filter automatisch doorspoelt en vul de kan.

11



Giet het water uit de kan.

12



Wanneer  oplicht, verwijdt u het waterreservoir en giet u het afvalwater eruit. Spoel vervolgens het reservoir schoon.

13 Spoel het filter met 4 reservoirs kraanwater en controleer of het water in de kan volledig schoon is om te drinken.

Ciclo de substituição do filtro



- Substitua o filtro regularmente, de acordo com o indicador de tempo de vida útil do filtro ou com o ciclo de substituição recomendado.
- Apenas pode ser utilizado um filtro DREO para substituição. O tempo de vida útil real do filtro depende da qualidade da água e do consumo diário de água.


Filtro	Fase de filtragem	Ciclo de substituição recomendado
Filtro composto RO (PCRC)	<p>Fase 1: APCM externo</p> <p>Fase 2: Algodão PP</p> <p>Fase 3: Carvão ativado de casca de coco interno</p> <p>Fase 4: Membrana de osmose inversa</p> <p>Fase 5: APCM interno</p> <p>Fase 6: Carvão ativado de casca de coco externo</p> <p>Fase 7: Algodão PP</p>	1000L Aprox. 6 meses

Indicador do tempo de vida útil do filtro

	Luz branca acesa: Tempo de vida útil do filtro > 15%
	Luz vermelha acesa: Tempo de vida útil do filtro < 15%
	Luz vermelho intermitente: Filtro gasto - substitua o filtro


Como substituir o filtro

1




Desligue o aparelho da tomada, retire o jarro e a tampa superior.

2




Rode o filtro antigo para a esquerda até  até parar e, em seguida, retire-o.

3




Insira um novo filtro no compartimento e rode-o para a direita até  até parar.

4




Fechre a tampa superior e ligue o aparelho à corrente.

5




Mantenha pressionado o botão  durante 5 segundos para repor o filtro. Nota: Certifique-se de que o jarro foi removido antes de efetuar a reposição do filtro.

6




Coloque o jarro na posição correta e certifique-se de que a tampa está bem fechada.

7




Retire e lave o reservatório de água não tratada.

8




Encha o reservatório apenas com água corrente até à linha máxima.

9




Coloque o reservatório na posição correta. Pressione até que fique firmemente encaixado na base, sem qualquer folga, e feche a tampa.

10




Aguarde que o sistema lave automaticamente o filtro e encha o jarro.

11



Despeje a água do jarro.

12



Quando a luz  acender, retire o reservatório de água e despeje a água restante e, em seguida, lave o reservatório.

13 Lave o filtro com 4 reservatórios de água da torneira e, em seguida, verifique se a água no jarro está completamente limpa para ser consumida.

Cyklus výměny filtru



- Vyměňujte filtr pravidelně podle indikátoru životnosti filtru nebo doporučeného cyklu výměny filtru.
- K výměně lze použít pouze filtr DREO. Skutečná životnost filtru závisí na kvalitě vody a denní spotřebě vody.


Filtr	Fáze filtrace	Doporučený cyklus výměny
Kompozitní filtr RO (PCRC)	Fáze 1: Externí APCM Fáze 2: PP bavlna Fáze 3: Aktivní uhlí z vnitřní kokosové skořápky Fáze 4: Membrána pro reverzní osmózu Fáze 5: Interní APCM Fáze 6: Aktivní uhlí z vnější kokosové skořápky Fáze 7: PP bavlna	265 galonů (1000 litrů) Přibližně 6 měsíců

Indikátor životnosti filtru

	Svítil bílé: Životnost filtru > 15 %
	Svítil červeně: Životnost filtru < 15 %
	Bliká červeně: Životnost filtru skončila - vyměňte filtr


Pokyny pro výměnu filtru

1




Odpojte spotřebič ze zásuvky, sejměte konvici a horní kryt.

2




Otáčejte starým filtrem proti směru hodinových ručiček do polohy , dokud se nezastaví, a poté jej vytáhněte.

3




Vložte nový filtr do přihrádky a otáčejte jej ve směru hodinových ručiček do polohy , dokud se nezastaví.

4




Zavřete horní kryt a připojte spotřebič do zásuvky.

5




Dlouhým stisknutím tlačítka  po dobu 5 sekund resetujete filtr. Poznámka: Před resetováním filtru zkontrolujte, zda je konvice sejmutá.

6




Umístěte džbán na místo a ujistěte se, že je víko bezpečně zavřené.

7




Vyjměte a propláchněte nádrž na surovou vodu.

8




Nádržku naplňujte pouze čerstvou vodou z kohoutku po rysku maxima.

9




Umístěte nádrž na místo. Zatlačte, dokud pevně nedosedne na základnu bez mezery, a poté kryt zavřete.

10




Počkejte, až systém automaticky propláchně filtr a naplní džbán.

11



Vylijte vodu z džbánu.

12



Když se rozsvítí  (Vyprázdnit a doplnit), vyjměte nádržku na vodu, vylijte odpadní vodu a poté nádržku propláchněte.

13 Propláchněte filtr 4 nádržemi vody z vodovodu a poté zkontrolujte, zda je voda v džbánu zcela čistá k pití.

دورة استبدال الفلتر




- يرجى استبدال الفلتر بانتظام وفقًا لمؤشر عمر الفلتر أو دورة استبدال الفلتر الموصى بها.
- لا يمكن استخدام إلا فلتر DREO للاستبدال. يعتمد عمر الفلتر الفعلي على جودة المياه واستخدام المياه اليومي.

دورة الاستبدال الموصى بها	مرحلة الفلترية	الفلتر
265 جالون (1000 لتر) 6 أشهر تقريبًا	المرحلة 1: تقنية APCM خارجية المرحلة 2: قطن بولي بروبيلين المرحلة 3: كربون منشط بقمشور جوز هند داخلي المرحلة 4: غشاء تناضح عكسي المرحلة 5: تقنية APCM داخلية المرحلة 6: كربون منشط بقمشور جوز هند خارجي المرحلة 7: قطن بولي بروبيلين	فلتر مركب بنظام التناضح العكس (PCRC)


مؤشر عمر الفلتر

ضوء أبيض: عمر الفلتر < 15%	
ضوء أحمر: عمر الفلتر > 15%	
ضوء أحمر وامض: انتهت صلاحية الفلتر - استبدل الفلتر	


كيفية استبدال الفلتر




أدر الفلتر القديم في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى  حتى يتوقف ثم اسحبه للخارج.




افصل الجهاز عن الطاقة وأزل الدورق والغطاء العلوي.




أغلق الغطاء العلوي ووصّل الجهاز بالطاقة.




أدخل فلترًا جديدًا داخل الحجرة وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة إلى  حتى يتوقف.



ضع الدورق في مكانه وتأكد من إغلاق الغطاء بإحكام.




اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثواني على  لإعادة ضبط إعدادات الفلتر. ملاحظة: تأكد من إزالة الدورق قبل إعادة ضبط إعدادات الفلتر.




8

املأ الخزان بمياه صنوبر جارية إلى خط المياه الأقصى.




7

أزل خزان المياه الخام واشطفه.




10

انتظر لحين قيام النظام بشطف الفلتر تلقائيًا ثم املا الدورق.



9

ضع الخزان في مكانه. اضغط عليه إلى أن يستقر على القاعدة بإحكام وبدون أي فراغ ثم أغلق الغطاء.



12



عندما يضيء [15] ، أزل خزان المياه وصب مياه الفضلات ثم اشطف الخزان.



11

صّب المياه من الدورق.

13 اشطف الفلتر باستخدام 4 خزانات من مياه صنوبر جارية ثم تحقق من نظافة المياه في الدورق وصلاحياتها الكاملة للشرب.

دوره تعویض فیلتر




- فیلتر را به طور منظم مطابق با نمایشگر طول عمر فیلتر یا دوره توصیه شده تعویض کنید.
- فقط از فیلتر DREO برای تعویض استفاده کنید. طول عمر واقعی فیلتر به کیفیت آب و میزان مصرف روزانه بستگی دارد.

دوره تعویض توصیه شده	مرحله فیلتر	فیلتر
265 گالن (1000 لیتر) حدود 6 ماه	مرحله 1: APCM خارجی مرحله 2: PP کتان مرحله 3: کربن فعال پوسته نارگیل داخلی مرحله 4: غشای اسمز معکوس مرحله 5: APCM داخلی مرحله 6: کربن فعال پوسته نارگیل خارجی مرحله 7: PP کتان	فیلتر ترکیبی RO (PCRC)

نمایشگر طول عمر فیلتر


چراغ سفید روشن: عمر فیلتر < 15%	
چراغ قرمز روشن: عمر فیلتر > 15%	
چراغ قرمز چشمک زن: فیلتر منقضی شده است - فیلتر را	

نحوه تعویض فیلتر




2

فیلتر قدیمی را خلاف جهت عقربه های ساعت تا علامت  بچرخانید تا متوقف شود، سپس آن را بیرون بکشید.




1

دستگاه را از برق بکشید، پارچ و درپوش بالا را جدا کنید.




4

درپوش بالایی را ببندید و دستگاه را به برق وصل کنید.




3

فیلتر جدید را در محفظه قرار دهید و در جهت حرکت عقربه ساعت تا علامت  بچرخانید تا متوقف شود.



6


پارچ را در جای خود قرار دهید و مطمئن شوید درپوش به طور کامل بسته شده باشد.



5


دکمه  را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا فیلتر ریست شود.
توجه: قبل از ریست کردن فیلتر بررسی کنید پارچ جدا شده باشد.

8




مخزن را تنها با آب تازه شیر تا خط حداکثر پر کنید.

7




مخزن آب خام را خارج کنید و بشویید.

10




منتظر بمانید تا سیستم به طور خودکار فیلتر را شستشو دهد و پارچ را پر کند.

9



مخزن را در جای خود قرار دهید. فشار دهید تا محکم روی پایه قرار گیرد و هیچ فاصله‌ای نداشته باشد، سپس درپوش را ببندید.

12



وقتی چراغ  روشن می شود، مخزن آب را جدا کنید و آب زائد را خالی کنید، سپس مخزن را بشویید.

11



آب داخل پارچ را خالی کنید.

13 فیلتر را با 4 تا 6 بار آب لوله کشی بشویید، سپس بررسی کنید که آب داخل پارچ کاملاً تمیز و قابل آشامیدن باشد.

Model No.: DR-KPA032
Rev_1.0

We're Here to Help!

 **(888) 290-1688** Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT (U.S. Only)
+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

 **support@dreo.com**
uk-support@dreo.com
eu-support@dreo.com

 **www.dreo.com**

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dre0.com



[+49 800 000 9169](tel:+498000009169)



www.dreo.com

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)